

КОМПАКТНІ ТА ШВИДКІ КОЛЬОРОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНТЕРИ ФОРМАТУ A4 ДЛЯ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ЗАВДАНЬ ДРУКУ Й СКАНУВАННЯ.

Створюйте високоякісні документи за допомогою принтерів, розроблених для бездоганної адаптації до різноманітних робочих середовищ.

Серія i-SENSYS MF660



ДРУК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Забезпечте високу якість друку за допомогою тонерів із широким діапазоном кольорів та отримуйте яскраві й насичені відбитки із чудовою передачею як світлих, так і темних тонів.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Покращте свої зусилля щодо забезпечення сталого розвитку, вибравши пристрої, у яких збільшено використання переробленого пластику. Мала вага принтерів також означає менше викидів під час транспортування.

ПОКРАЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Підвищте ефективність співпраці та продуктивність завдяки високій швидкості друку й сканування. Легко скануйте документи малого розміру, у тому числі чеки та квитанції, щоб зменшити ручне введення й зберігання паперу.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Використовуйте інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для легкого виконання різних завдань друку й сканування та швидкого доступу до потрібних розділів онлайн-посібника за QR-кодом. Заощаджуйте час завдяки майстру налаштування, який автоматично завантажує та встановлює програмне забезпечення.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки безпеки для захисту від витоків даних і кіберзагроз.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання та передавання факсів
ПРИНТЕР	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 25 стор/хв (A4), до 45,3 стор/хв (A5, альбомна орієнтація) Двосторонній друк: до 15 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 13 секунд або менше після ввімкнення
Час виведення першої роздруковки	Кольоровий режим, прибл.: 10,93 с або менше Монохромний режим, прибл.: 10,90 с або менше
Мови принтера	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c2, PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифти	i-SENSYS MF664Cdw: 45 шрифтів PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 шрифти PCL, 136 шрифтів PostScript
Поля друку	По 5 мм зверху, знизу, зліва, справа По 10 мм зверху, знизу, зліва, справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	i-SENSYS MF664Cdw: Захищений друк із шифруванням Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із хмарних сервісів (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Підтримка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, підмикний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Захищений друк із шифруванням Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із хмарних сервісів (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Підтримка Microsoft Universal Print Друк штрих-кодів ³ iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, підмикний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ	
Швидкість копіювання	Одностороннє сканування: (A4): до 25 стор/хв Двостороннє сканування (A4): до 15 зобр/хв
Час виведення першої копії (FCOT)	АПД (A4): Кольоровий режим, прибл. 10,6 с або менше Монохромний режим, прибл. 10,5 с або менше Скло експонування (A4): Кольоровий режим, прибл. 11,2 с або менше Монохромний режим, прибл. 11,0 с або менше
Роздільна здатність копіювання	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фотографія/карта (за замовчуванням), текст/фотографія/карта (якість), друковане зображення, текст
Двостороннє копіювання	2-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25–400 % із кроком 1 %
Інші функції	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення особи, копіювання паспорта, кольоровий режим, резервування копіювання

Серія i-SENSYS MF660

СКАНЕР	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична якість: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена якість: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	i-SENSYS MF664Cdw: Односторонній монохромний: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній кольоровий: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній монохромний: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) i-SENSYS MF667Cdw: Односторонній монохромний: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній кольоровий: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двосторонній монохромний: 100 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двосторонній кольоровий: 80 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній монохромний: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній монохромний: 80 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній кольоровий: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти / 24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градацій
Сумісність	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм
Сканування на електронну пошту	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Сканування на ПК	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF із можливістю пошуку / шифрований PDF4 / PDF із цифровим підписом ⁴ / PDF/A-1b
Сканування в хмару ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
ФАКС (ТІЛЬКИ I-SENSYS MF667CDW)	
Швидкість передавання даних через модем	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор ⁶)
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання викилику вручну
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм Найвища: 400 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 512 сторінок ⁶
Швидкий набір	До 281 номера швидкого набору
Груповий набір/адресати	Макс. 299 спроб набору / макс. 299 адресатів
Послідовна розсилка	Макс. 310 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою флеш-пам'яті)
Передавання двосторонніх факсів	Так (надсилання й отримання)
Інші функції	Ім'я відправника (TTI), пряме надсилання, попередній перегляд, звіт про передавання, послідовна трансляція
ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ	
Тип сканера	i-SENSYS MF664Cdw: скло експонування, АПД i-SENSYS MF667Cdw: скло експонування, 2-сторонній АПД (одне проходження)
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів Отвір для ручного подавання по 1 аркушу АПД на 50 аркушів
Максимальна кількість паперу для подавання	251 аркуш
Виведення паперу	100 аркушів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий і глянсовий папір, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216 x 355,6 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216 x 355,6 мм. АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: від мін. 48 x 85,0 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм
Щільність носіїв	Касета: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для крейдованого паперу) Багатоцільовий лоток: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для крейдованого паперу) АПД: 50–105 г/м ²
Двосторонній друк	Автоматична касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Нестандартні формати: від мін. 182 x 257 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм 60–200 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісні операційні системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 і вище Linux ⁷
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканування: Сканування з пристрою: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротова): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Серія i-SENSYS MF660

Програмне забезпечення та керування принтером,	MF Scan Utility, інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise: серверне програмне забезпечення для централізованого управління парком пристроїв, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями) eMaintenance: вбудований RDS дозволяє віддалені сервіси електронного обслуговування, такі як захоплення лічильників, автоматичне управління витратними матеріалами та віддалена діагностика. Бібліотека програм
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см
Габарити з лотками (Ш x Г x В)	425 x 461 x 397 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)с	701 x 1020 x 785 мм
Вага	Прибл. 20,8 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 980 Вт У режимі друку: прибл. 580 Вт У режимі очікування: прибл. 12,0 Вт У режимі сну: прибл. 1,0 Вт Типове споживання електроенергії (TEC): 0,23 кВт·год/тиждень ¹⁾ Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, перейдіть за посиланням: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Рівні шуму	Звуковий тиск ⁸⁾ : В активному режимі: односторонній — 53 дБ / двосторонній — 52 дБ У режимі очікування: безшумний Звукова потужність ⁸⁾ : В активному режимі: односторонній — 67 дБ або менше (чорно-білий) / 66 дБ або менше (кольоровий); двосторонній — 66 дБ або менше У режимі очікування: безшумний
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж 075 (чорний, 1400 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075H (чорний, 3500 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075 (блакитний, 1300 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075H (блакитний, 2500 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075 (пурпуровий, 1300 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075H (пурпуровий, 2500 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075 (жовтий, 1300 сторінок ⁹⁾¹⁰ Картридж 075H (жовтий, 2500 сторінок ⁹⁾¹⁰
АКСЕСУАРИ / ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Елементи	i-SENSYS MF667Cdw: Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка) Комплект для друку штрих-кодів E1E Комплект для безпечного надсилання PDF E1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS MF660

Примітки.

1. Потрібна підписка на сторонні хмарні служби та дотримання положень і умов їхнього використання.
2. Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
3. Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів E1E).
4. Додатково потрібен комплект для безпечного надсилання PDF E1.
5. Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT.
6. Згідно зі стандартною діаграмою ITU-T № 1.
7. Розповсюдження тільки через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку.
8. Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 7779.
9. На основі стандарту ISO/IEC 19798.
10. Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (700 сторінок) і C/M/Y (500 сторінок).
11. За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.

