

КОМПАКТНО И ИНТУИТИВНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗПРОБЛЕМНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ.

Цветни многофункционални A4 устройства за безпроблемни и бързи процеси на печат, проектирани за лесно използване в по-малки работни пространства.

Серия i-SENSYS MF750 II



ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Получавайте висококачествени резултати от тонери с широка цвятова гама и постигайте ярки разпечатки с наситени цвятове с отлично възпроизвеждане както на светлите, така и на тъмните тонове.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използвайте интуитивния потребителски интерфейс за лесно изпълнение на различни задачи за печат и сканиране и бързо достигане до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код. Спестете време чрез функцията за основно конфигуриране, чрез която автоматично се изтегля и инсталира софтуер.

ЦЯЛОСТНА СИГУРНОСТ

Навигаторът за конфигуриране за сигурността препоръчва подходящи настройки за сигурност за предпазване от пробиви в защитата и киберзаплахи.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Подобрейте усилията си за устойчиво развитие, като преминете към устройства, които използват рециклирана пластмаса и картонена опаковка за тонер касети.

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛ- НОСТ

Подобрейте съвместната работа на служителите и продуктивността с бърз печат и сканиране. Сканирайте документи с малък формат с лекота, включително чекове и разписки.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	Цветно лазерно многофункционално устройство
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: до 33 ppm (A4) До 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 29,5 ppm (A4)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за замяване	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Езици за принтери	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифтове	i-SENSYS MF752Cdw II: 45 PCL шрифта i-SENSYS MF754Cdw II: 45 PCL шрифта, 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддръжка на Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифицирано за работа с Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): до 33 ppm Двустранно (A4): до 29 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	ADF (A4): Цветно приблиз. 8,8 секунди или по-малко Монохромно приблиз. 7,6 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): Цветно приблиз. 9,4 секунди или по-малко Монохромно приблиз. 8,3 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Фото/Карта (по подразбиране), Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (машабирание)	25 – 400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Предварително зададено H/V по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, цветен режим, резервирано копиране
СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно цветно: 80 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 40 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (вход/изход)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF/A-1b
Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF/A-1b

Серия i-SENSYS MF750 II

Сканиране към USB памет	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF/A-1b
Сканиране към FTP	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF/A-1b
Сканиране към облак ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
ФАКС (само за i-SENSYS MF754Cdw II)	
Скорост на могема	33,6 Kbps (до 3 s/страница ⁴)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолуция на факс	Стандартно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Суперfino: 200 x 400 dpi Ултраfino: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁴
Съкратено набиране	До 281 набирания
Групово набиране/дестинации	Макс. 299 номера/макс. 299 получатели
Последователно разпращане	Макс. 310 получатели
Резервиране на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други функции	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, преглед, TX отчет, последователно разпращане
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, двустранно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	250 листа 50 листа 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	850 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Предварително перфорирана, Етикет, Пощенска картичка, Плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна) A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 98 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,0 x 127 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опциона): 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална тава: 60 до 176 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) ADF: 50 до 105 g/m ²



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двустранен печат	Автоматична касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потребителски формати – мин. 148 x 148 mm, макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X Версия 10.15 и по-нова Linux ²
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Имейл/-факс: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за гостън“: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Управление на кодове на отдели, Инструмент за състояние на тонера, iW Enterprise Management Console: съвместен софтуер за централизирано управление на печатен парк Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурността и събитията) eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	625 mm x 1 117 mm x 990 mm
Тегло	i-SENSYS MF752Cdw II: приблиз. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: приблиз. 23,60 kg
Работна среда	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1380 W Активен печат: приблиз. 700 W Готовност: приблиз. 24,0 W Режим на покой: приблиз. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,30 kWh/седмича ³ (230 V) За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Нива на шума	Звуково налягане ⁶ : Активност: едностранно 51 dB/gвустранно 51 dB (Ч/Б), 50 dB (ЦБ) Готовност: 29 dB Звукова мощност ⁶ : Активност: 65 dB или по-малко Готовност: 41dB или по-малко
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 069 черно (2100 страници ⁷) ⁸ Касета 069Н черно (7600 страници ⁷) ⁸ Касета 069 циан (1900 страници ⁷) ⁸ Касета 069Н циан (5500 страници ⁷) ⁸ Касета 069 магента (1900 страници ⁷) ⁸ Касета 069Н магента (5500 страници ⁷) ⁸ Касета 069 жълто (1900 страници ⁷) ⁸ Касета 069Н жълто (5500 страници ⁷) ⁸
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	i-SENSYS MF752Cdw II: КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа) i-SENSYS MF754Cdw II: КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа) Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка)

- Забележки:**
- Изисква се абонамент за облачна услуга на груг доставчик и спазване на техните общи условия.
 - Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на груг производител или директен печат от приложение.
 - Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT
 - На базата на стандартна диаграма ITU-T № 1
 - Само версия за уеб разпространение. Поддръжка само на печат в Linux.
 - Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 7779.
 - Според ISO/IEC 19798
 - Принтерът се доставя със стартови касети за 2100 страници черно, 1100 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)
 - Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2.



Серия i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Еспона
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025