

EN KOMPAKT OG INTUITIV MULTIFUNKTIONSPRINTER TIL PROBLEMFRI WORKFLOWS.

A4-multifunktionsfarveprintere til jævne og hurtige printprocesser, der er designet til at være nemme at bruge i mindre arbejdsmiljøer.

i-SENSYS MF750 II-serien



PRINT I HØJ KVALITET

Producér output i høj kvalitet fra tonere med et bredt udvalg af farver, og opnå klare, levende print med fremragende gengivelse af både lyse og mørke toner.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Brug det intuitive brugerinterface til nemt at udføre en række print- og scanningsopgaver, og find hurtigt relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode. Spar tid med Master Setup, som automatisk downloader og installerer software.

360 GRADERS SIKKERHED

En Security Settings Navigator anbefaler passende sikkerhedsindstillinger for at beskytte mod sikkerhedslækager og cybertrusler.

STYRK BÆREDYGTIGHEDS- INDSATSEN

Øg din bæredygtighedsindsats ved at bruge printere, der anvender genbrugsplast og papemballage til tonerpatroner.

STØRRE PRODUKTIVITET

Øg samarbejdet og produktiviteten med hurtig print og scanning. Scan nemt små dokumenter, herunder kvitteringer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF750 II-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Alt-i-én-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 29,5 billeder/min. (ipm) (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
Printersprog	i-SENSYS MF752Cdw II: UFRII, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-skrifttyper i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-skrifttyper, 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm – top, bund, venstre og højre 10 mm – top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP everywhere
KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 33 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 29 billeder/min.
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	ADF (A4): Farve ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort/hvid ca. 7,6 sekunder eller mindre Plade (A4): Farve ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort/hvid ca. 8,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af original type, tosidet original, sortering, N på 1, skarphed, kantsletning, kopier ID-kort, kopier pas, farvefunktion, reserveret kopi
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 50 billeder/min. (300 × 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 billeder/min. (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 100 billeder/min. (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided farve: 80 billeder/min. (300 × 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 billeder/min. (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 billeder/min. (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 80 billeder/min. (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 40 billeder/min. (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF / PDF/A-1b
Scan til PC	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF / PDF/A-1b

Scan til USB-nøgle	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF / PDF/A-1b
Scan til FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF / PDF/A-1b
Scan til clouden ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (kun i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁴)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁴
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, gennemgang, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	250 ark 50 ark 50 ark
Papirinput (tilbehør)	550 ark
Maks. papirkapacitet	850 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kartotekskort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (Tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm Maks 216,0 × 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og ekstraudstyr): 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m ²

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF750 II-serien

Dobbeltsidet print	Automatisk kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format – Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 til 200 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X-version 10.15 og nyere Linux ⁵
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scan: Push-scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull-scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-metode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af en flåde af enheder Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsoplysninger og hændelsesadministration) eMaintenance: Indbygget RDS tilbyder fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraf læsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Programbibliotek
GENERELLE FUNKTIONER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Installationsområde (B x D x H)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Vægt	i-SENSYS MF752Cdw II: Ca. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: Ca. 23,60 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RF (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1380 W Aktivt print: Ca. 700 W Standby: Ca. 24,0 W Dvale: Ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,30 kWh/uge ⁹ (230V) For yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Støjniveauer	Lydtryk ⁶ : I drift: Simpleks 51 dB/Dupleks 51 dB (sort/hvid), 50 dB (farve) Standby: 29 dB Lydeffekt ⁶ : I drift: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 069 sort (2.100 sider ⁷⁾⁸) Patron 069H sort (7.600 sider ⁷⁾⁸) Patron 069 cyan (1.900 sider ⁷⁾⁸) Patron 069H cyan (5.500 sider ⁷⁾⁸) Patron 069 magenta (1.900 sider ⁷⁾⁸) Patron 069H magenta (5.500 sider ⁷⁾⁸) Patron 069 gul (1.900 sider ⁷⁾⁸) Patron 069H gul (5.500 sider ⁷⁾⁸)
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)

Bemærkninger:

- Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
- Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT
- Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- Kun webdistribution. Linux understøtter kun print.
- Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.
- Baseret på ISO/IEC 19798.
- Printeren leveres med startpatroner til 2.100 sider (sort) og 1.100 sider (C/M/Y).
- I henhold til US ENERGY STAR®, Version3.2.

i-SENSYS MF750 II-serien

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025