

UN DISPOSITIVO MULTIFUNCIÓN COMPACTO E INTUITIVO PARA OPTIMIZAR LOS FLUJOS DE TRABAJO.

Dispositivos multifunción A4 en color para procesos de impresión fluidos y rápidos, diseñados para facilitar su uso en espacios de trabajo compactos.

Serie i-SENSYS MF750 II



IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

Consigue resultados de alta calidad a partir de tóneres con una amplia gama de colores, y disfruta de impresiones brillantes y coloridas con una excelente reproducción de los tonos claros y oscuros.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Usa la intuitiva interfaz de usuario para realizar fácilmente toda una variedad de tareas de impresión y escaneo, y accede rápidamente a las partes relevantes del manual online a través de un código QR. Ahorra tiempo con la configuración maestra, que descarga e instala el software automáticamente.

SEGURIDAD INTEGRAL

Security Settings Navigator recomienda los ajustes de seguridad adecuados para proteger el dispositivo frente a filtraciones de seguridad y ciberamenazas.

MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Potencia tus esfuerzos de sostenibilidad con dispositivos que usan embalajes de plástico y cartón reciclados para los cartuchos de tóner.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Aumenta la colaboración y la productividad con las altas velocidades de impresión y escaneo. Escanea documentos pequeños con facilidad, incluidos cheques y recibos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF750 II

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo láser multifunción en color
Funciones disponibles	Impresión, copia, escaneo y fax
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 33 ppm (A4), hasta 60 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 29,5 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en color
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido
Lenguajes de impresión	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fuentes	i-SENSYS MF752Cdw II: 45 fuentes PCL i-SENSYS MF754Cdw II: 45 fuentes PCL, 136 fuentes PostScript
Márgenes de impresión	5 mm superior, inferior, izquierda y derecha 10 mm superior, inferior, izquierda y derecha (sobre)
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/ TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Admite Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIADORA	
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 33 ppm A doble cara (A4): hasta 29 ipm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): en color aprox. 8,8 segundos o menos, blanco y negro aprox.: 7,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): en color aprox. 9,4 segundos o menos, blanco y negro aprox.: 8,3 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/ Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funcionalidades	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, originales a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaporte, modo de color, copia reservada
ESCÁNER	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	Blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) Blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) Blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) Blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	256 niveles
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Anchura de escaneo máx.	216 mm

Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Escaneo a PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Escaneo a dispositivo de memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Escanear a FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Escaneo a la nube ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (solo i-SENSYS MF754Cdw II)	
Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁴)
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
Memoria del FAX	Hasta 512 páginas ⁴
Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria flash)
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Otras características	Nombre del remitente (TTI), envío directo, vista preliminar, informe de TX, difusión secuencial
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas ADF de 50 hojas
Entrada de papel (opcional)	Casete de 550 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	850 hojas
Salida de papel	150 hojas
Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel revestido, preperforado, etiqueta, postal, sobre
Tamaños de papel	Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 98 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm. Casete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85 mm; máx. 216 x 355,6 mm
Gramajes de papel	Casete (estándar y opcional): de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² para papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² para papel revestido) ADF: de 50 a 105 g/m ² .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF750 II

Impresión a doble cara	Casete automático: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaño personalizado: mín. 148 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm 60 a 200 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.15 o superior Linux®
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo punto de acceso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestión de software e impresión	MF Scan Utility, Interfaz de usuario remoto (RUI), gestión de ID de departamento, herramienta de estado del tóner, iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos) eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Biblioteca de aplicaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	1 GB
Almacenamiento	4 GB
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	425 x 461 x 430 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)	625 x 1117 x 990 mm
Peso	i-SENSYS MF752Cdw II: aprox. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: aprox. 23,60 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1380 W Impresión activa: aprox. 700 W En espera: aprox. 24,0 W Modo de reposo: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,30 kWh/semana ⁹ (230 V) Para obtener información detallada sobre la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Niveles de ruido	Presión sonora ⁶ : En funcionamiento: 51 dB a una cara/51 dB a doble cara (blanco y negro), 50 dB (color) En espera: 29 dB Potencia acústica ⁶ : En funcionamiento: 65 dB o menos En espera: 41 dB o menos
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho negro 069 (2100 páginas) ⁸ Cartucho negro 069H (7600 páginas) ⁸ Cartucho cian 069 (1900 páginas) ⁸ Cartucho cian 069H (5500 páginas) ⁸ Cartucho magenta 069 (1900 páginas) ⁸ Cartucho magenta 069H (5500 páginas) ⁸ Cartucho amarillo 069 (1900 páginas) ⁸ Cartucho amarillo 069H (5500 páginas) ⁸
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	i-SENSYS MF752Cdw II: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (casete de 550 hojas) i-SENSYS MF754Cdw II: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono)

Notas:

- Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros; está sujeta a los términos y condiciones de sus partes.
- Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
- Escaneo con MF Scan Utility o Canon PRINT.
- Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente.
- Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.
- Según la norma ISO/IEC 19798.
- La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (2100 páginas) y C/M/Y (1100 páginas).
- Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.

Serie i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025