

KOMPAKTNE JA INTUITIIVNE MULTIFUNKTSIONAALNE SEADE SUJUVATE TÖÖVOOGUDE JAOKS.

Multifunktsionaalsed A4-värviseadmed sujuvate ja kiirete printimisprotsesside jaoks, mis on loodud hõlpsaks kasutamiseks väiksemates tööruumides.

i-SENSYS MF750 II seeria



KVALITEETNE PRINTIMINE

Tooge tooneritega kvaliteetset väljundit laia värvivalikuga ning saavutage erksad ja elavad trükised, mis tagavad suurepärase nii heledate kui ka tumedate toonide taasesituse.

SUJUV KASUTUSKOGEVUS

Kasutage intuitiivset kasutajaliidest mitmesuguste printimis- ja skannimisülesannete hõlpsaks täitmiseks ning QR-koodi abil veebijuheni asjakohaste osade kiireks leidmiseks. Säästke aega põhiseadistusega, mis laadib tarkvara automaatselt alla ja installib.

IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvaseadete navigaator soovitab sobivaid turvaseadeid turvalekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid pingutusi, võttes kasutusele seadmed, mille toonerikassetid on pakendatud ümbertöödeldud plasti ja pappi.

SUUREM TOOTLIKKUS

Suurendage koostööd ja tootlikkust kiire printimise ja skannimise abil. Skannige väikesemahulisi dokumente, sealhulgas tšekke ja kviitungeid, hõlpsalt.

TEHNILISED ANDMED

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 60 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 pilti/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/toll
Soojenemisaeg	ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Printeri keeled	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjastiilid	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL fondid i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL fondid, 136 PostScript fondid
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüptitud turvaline printimine Turvaline printimine Printimine USB-mälupulgalt (JPEG/TIFF/PDF) Printimine pilvest (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tugi iOS: AirPrint, Canon PRINT rakendus Android; Mopria sertifitseeritud, Canon Print Service pistikprogramm, Canon PRINT rakendus, IPP everywhere
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 33 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 29 lk/min
Esimese koopja väljastusaeg (FCOT)	Automaatne dokumendisöötur (A4): Värviline ligikaudu 8,8 sekundit või vähem mustvalge ligikaudu 7,6 sekundit või vähem Prindiklaas (A4): Värviline ligikaudu 9,4 sekundit või vähem mustvalge ligikaudu 8,3 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst / foto / kaart (vaikimisi), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), prinditud kujutis, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sorteerimine, N kujutist ühel lehel, teravus, ääris kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine, värvi režiim, reserveeritud kopeerimine
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 50 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) Ühepoolne värviline: 40 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) Kahepoolne mustvalge: 100 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) Kahepoolne värviline: 80 kujutist minutis (300 × 300 punkti/tollis) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutist minutis (300 × 600 punkti/tollis) Ühepoolne värviline: 20 kujutist minutis (300 × 600 punkti/tollis) Kahepoolne mustvalge: 80 kujutist minutis (300 × 600 punkti/tollis) Kahepoolne värviline: 40 kujutist minutis (300 × 600 punkti/tollis)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset



i-SENSYS MF750 II seeria

Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine arvutisse	TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine USB-mälupulgale	TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine FTP-sse	TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine pilveteenustesse ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (i-SENSYS MF754Cdw II ainult)	
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁴)
Vastuvõturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkti/tollis Peen: 200 × 200 punkti/tollis Ülipeen: 200 × 400 punkti/tollis Ultrapeen: 400 × 400 punkti/tollis
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁶
Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/ adressaadid	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, eelvaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	250 lehte 50 lehte 50 lehte
Paberisestus (lisatarvik)	550 lehte
Maksimaalne paberisöödumaht	850 lehte
Paberiväljastus	150 lehte
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelalugustatud, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardne): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatud suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, indekskaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatud suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Kassett (valikuline): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kohandatud suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Automaatne dokumendisöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 x 85,0 mm Max 216,0 x 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardne ja valikuline): 60 kuni 163 g/m ² (kuni 200 g/m ² kriitpaberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m ² (kuni 200 g/m ² kriitpaberiga) Automaatne dokumendisöötur: 50 kuni 105 g/m ²

TEHNILISED ANDMED

Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kohandatud suurus - min 148 x 148 mm, max 216 x 356 mm 60 kuni 200 g/m ²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 ja uuem Linux ⁵
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Toukeskannimine: Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/i-faks: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldamine: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (juhtmevaba): Infrastruktuuri režiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkti režiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	MF Scan utiliit, Kaugkasutajaliides (RUI), Osakonna ID-haldus, Tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara seadmete pargi tsentraliseeritud haldamiseks Koostöö välise turbeauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldus) eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kaughaldusteenuseid, nagu näitade lugemine, automaatne kulumaterjalide haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puutetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed salvedega (L x S x K)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Paigalduskoht (L x S x K)	625 mm x 1117 mm x 990 mm
Kaal	i-SENSYS MF752Cdw II: ligikaudu 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: ligikaudu 23,6 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (ilma kondensadita)
Toiteallikas	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiaarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1380 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 700 W Ooterežiimis: ligikaudu 24,0 W Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,30 kWh/nädalas ⁹ (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiata veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II seeria

Müratasemed	Helirõhk ⁶ : Aktiivselt: ühepoolne 51 dB / kahepoolne 51 dB (mustvalge), 50 dB (värviline) Ooterežiimis: 29 dB Helivõimsus ⁶ : Aktiivselt: 65 dB või vähem Ooterežiimis: 41 dB või vähem
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 069 must (2100 pages 7) ⁸ Kassett 069H must (7600 lehte 7) ⁸ Kassett 069 tsüaan (1900 lehte 7) ⁸ Kassett 069H tsüaan (5500 lehte 7) ⁸ Kassett 069 magenta (1900 lehte 7) ⁸ Kassett 069H magenta (5500 lehte 7) ⁸ Kassett 069 kollane (1900 lehte 7) ⁸ Kassett 069H kollane (5500 lehte 7) ⁸
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	i-SENSYS MF752Cdw II: PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett) i-SENSYS MF754Cdw II: PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)

Märkused.

- Nõutav on kolmanda osapoole pilveteenuse tellimus ja see vastab vastava osapoole tingimustele.
- Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- Skannimine utiliidiga MF Scan või Canon PRINT.
- Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
- Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.
- Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- Printeriga on kaasas stardikassetid: must 2100 lehte, T/M/K 1100 lehte.
- US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.

i-SENSYS MF750 II seeria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025