

SAUMATTOMAT TYÖNKULUT PIENIKOKOISELLA JA INTUITIIVISELLA MONITOIMILAITTEELLA.

A4-koon monitoimilaitteet sujuvaan ja nopeaan tulostamiseen – suunniteltu helppokäyttöisiksi myös pienissä työtiloissa.

i-SENSYS MF750 II -sarja



KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA

Tulosta laadukkaita tulosteita värikasettien laajan värivalikoiman avulla. Lopputulos on kirkas ja eloisa, ja sekä vaaleat että tummat kohdat näkyvät selkeästi.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Intuitiivisen käyttöliittymän avulla voit helposti suorittaa erilaisia tulostus- ja skannaustehtäviä. QR-koodin avulla voit nopeasti siirtyä verkko-oppaan oikeaan kohtaan. Master Setup -ohjelmisto säästää aikaa lataamalla ja asentamalla ohjelmiston automaattisesti.

KATTAVA SUOJAUS

Suojausasetusnavigaattori suosittelee suojausasetuksia, joilla voit suojautua tietoturvaongelmilta ja kyberuhilta.

ENTISTÄ VASTUULLISEMPI

Satsaa vastuullisuuteen käyttämällä laitteita, joissa käytetään kierrätysmuovia ja joiden värikasetit toimitetaan pahvipakkauksissa.

TEHOSTAA TUOTTAVUUTTA

Tehosta yhteistyötä ja tuottavuutta nopealla tulostuksella ja skannauksella. Skannaa helposti pienet asiakirjat, kuten sekut ja kuitit.

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: enintään 33 sivua/min (A4) enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Väriilaseritulostus
Tarkkuus	Enintään 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Tulostuskielet	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontit	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-fonttia i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-fonttia, 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistyneet tulostustoiminnot	Salattu suojattu tulostus Suojattu tulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvestä (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, IPP Everywhere
KOIOKONE	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): jopa 33 sivua/min Kaksipuolinen (A4): jopa 29 kuvaa/min
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Arkinsyöttölaite (A4): Väriäinen enintään 8,8 sekuntia Mustavalkoinen enintään 7,6 sekuntia Taso (A4): Väriäinen enintään 13,4 sekuntia Mustavalkoinen enintään 8,3 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Esiasetetut suurennus-/pienennys-suhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, passin kopiointi, väritila, kopiotyön varaaminen
SKANNERI	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enint. 600 x 600 dpi Parannettu: enint. 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen mustavalko: 50 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen väri: 40 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen mustavalko: 100 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen väri: 80 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen, mustavalko: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen väri: 20 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen mustavalko: 80 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen väri: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi)
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm

Canon

i-SENSYS MF750 II -sarja

Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / PDF/A-1b
Skannaus tietokoneeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / PDF/A-1b
Skannaus USB-muistilaitteeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / PDF/A-1b
Skannaus FTP-palvelimeen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / PDF/A-1b
Skannaus pilveen ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKSI (vain i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modeemin nopeus	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁴)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Vakio: 200 x 100 dpi Tarkka: 200 x 200 dpi Erittäin tarkka: 200 x 400 dpi Huipputarkka: 400 x 400 dpi
Faksimuisti	enimmillään 512 sivua ⁴
Pikavalinnat	Enintään 281 valintaa
Ryhmävalinnat/-kohteet	enint. 299 valintaa / enint. 299 kohdetta
Sarjalähetys	enint. 310 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimuistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, esikatselu, lähetyksraportti, sarjalähetys
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkkia 50 arkkia 50 arkkia
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkkia
Materiaalien enimmäis-syöttökapasiteetti	850 arkkia
Tulosteiden luovutus	150 arkkia
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, tarra, postikortti, kirjekuori
	Kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 98 x 148–216 x 356 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127–216 x 356 mm Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, mukautetut koot: 100 x 148–216 x 356 mm. Arkinsyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 48 x 85–216 x 355,6 mm
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monitoimitaso: 60–176 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Arkinsyöttölaite: 50–105 g/m ²

TEKNISET TIEDOT

Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148–216 x 356 mm 60–200 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux®
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/PORT9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Sähköposti/I-Faksi: SMTP (lähetyks), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP
	Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojauksen (langaton): Infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tila -työkalu iW Enterprise Console: palvelinperusteinen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan Yhteistoiminta ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) Monitori: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviranomäärityksen Sovelluskirjasto
YLEISET OMINAISUUDET	
Prossessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	1 Ct
Tallennustila	4 Ct
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	625 mm x 1 117 mm x 990 mm
Paino	i-SENSYS MF752Cdw II: noin 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: noin 23,60 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 380 W Tulostettaessa: noin 700 W Valmiustilassa noin 24,0 W Lepotilassa: noin 1,0 W tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,30 kWh/viikko ³ (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Melutasot	Äänenpaine ⁶ : Käytön aikana: Yksipuolinen 51 dB / kaksipuolinen 51 dB (mv), 50 dB (väri) Valmiustilassa: 29 dB Ääniteho ⁶ : Käytön aikana: enintään 65 dB Valmiustilassa: enintään 41 dB
TARVIKKEET	
Kasetit	Kasetti 069, musta (2 100 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069H, musta (7 600 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069, syaani (1 900 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069H, syaani (5 500 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069, magenta (1 900 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069H, magenta (5 500 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069, keltainen (1 900 sivua ⁷) ⁸ Kasetti 069H, keltainen (5 500 sivua ⁷) ⁸
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	i-SENSYS MF752Cdw II: SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti) i-SENSYS MF754Cdw II: SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinluokke)

- Notes:**
1. Kolmannen osapuolen piivipalvelu on tilattava ja sen käyttö on osapuolen käyttöehtojen alaista.
 2. Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.
 3. Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT -sovelluksella.
 4. Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
 5. Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
 6. Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen.
 7. Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
 8. Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 2 100 sivua, syaani/magenta/keltainen: 1 100 sivua)
 9. US ENERGY STAR® versio 3.2.



i-SENSYS MF750 II -sarja



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025