

KOMPAKTAN I INTUITIVAN VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ ZA BESPRIJEKORNE TIJEKOVE POSLOVNOG PROCESA.

Višefunkcijski A4 uređaji u boji za glatke i brze procese ispisivanja, dizajnirani za jednostavnu upotrebu u manjim radnim prostorima.

Serija i-SENSYS MF750 II



VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Toneri širokog raspona boja stvaraju visokokvalitetne ispise te omogućuju jarke, živopisne ispise odlične reprodukcije svijetlih i tamnih tonova.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje upotrebljavajte za lako izvršavanje niza zadataka ispisivanja i skeniranja te brzo pristupite relevantnim dijelovima priručnika na mreži s pomoću QR koda. Uštedite vrijeme uz glavnu postavku koja omogućuje automatsko preuzimanje i instaliranje softvera.

CJELOVITA ZAŠTITA

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće sigurnosne postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Podržite nastojanja u ostvarenju održivosti prihvaćanjem uređaja koji upotrebljavaju recikliranu plastiku i kartonsku ambalažu za spremnike s tonerom.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte suradnju i produktivnost brzim ispisivanjem i skeniranjem. Jednostavno skenirajte dokumente malog formata, uključujući čekove i račune.

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 33 ppm (A4) do 60 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 29,5 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Jezici pisača	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL fontova i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL fontova, 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – vrh, dno, lijevo i desno 10 mm – vrh, dno, lijevo i desno (omotnica)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz računalnog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: certifikat Mopria, programski dodatak Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
FOTOKOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 33 ppm Obostrano (A4): do 29 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): U boji pribl. 8,8 s ili manje Monokromatski pribl. 7,6 s ili manje Kopirno staklo (A4): U boji pribl. 9,4 s ili manje Monokromatski pribl. 8,3 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/ zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice, način rada u boji, rezervirano kopiranje
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monokromatski: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano monokromatski: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano monokromatski: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano monokromatski: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm

Serija i-SENSYS MF750 II

Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Tipka za skeniranje u USB memoriju	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje u oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (samo i-SENSYS MF754Cdw II)	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁴)
Način primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 310 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, pregled, izvješće o slanju, uzastopno razašiljanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	250 listova 50 listova 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	850 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, prilagođeni formati: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirom) Višenamjenski odlagač: 60 – 176 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirom) ADF: 50 – 105 g/m ²

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija i-SENSYS MF750 II

Obostrano ispisivanje	Automatski Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođeni formati: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux®
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Udaljeno korisničko sučelje (RUI), Upravljanje ID-om odjela, Alat za status tonera, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika. Application Library
OPĆE ZNAČAJKE	
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	625 x 1117 x 990 mm
Masa	i-SENSYS MF752Cdw II: pribl. 23,3 kg i-SENSYS MF754Cdw II: pribl. 23,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1380 W Aktivno ispisivanje: pribl. 700 W Pripravno stanje: pribl. 24 W Stanje mirovanja: pribl. 1 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,30 kWh tjedno ⁹ (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Razine buke	Tlak zvuka ⁶ : Tijekom rada: jednostrano 51 dB / obostrano 51 dB (crno-bijelo), 50 dB (u boji) Pripravno stanje: 29 dB Snaga zvuka ⁶ : Tijekom rada: 65 dB ili manje Pripravno stanje: 41 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s crnom bojom 069 (2100 stranica ⁷) ⁸ Spremnik s crnom bojom 069H (7600 stranica ⁷) ⁸ Spremnik s cijan bojom 069 (1900 stranica ⁷) ⁸ Spremnik s cijan bojom 069H (5500 stranica ⁷) ⁸ Spremnik s magenta bojom 069 (1900 stranica ⁷) ⁸ Spremnik s magenta bojom 069H (5500 stranica ⁷) ⁸ Spremnik sa žutom bojom 069 (1900 stranica ⁷) ⁸ Spremnik sa žutom bojom 069H (5500 stranica ⁷) ⁸
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	i-SENSYS MF752Cdw II: ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova) i-SENSYS MF754Cdw II: ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)

Napomene:

- Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
- Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- Skeniranje putem MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
- Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779.
- Temelji se na ISO/IEC 19798
- Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 2100 stranica (crna) i 1100 stranica (C/M/Y (cijan, magenta i žuta))
- Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.2.

Seriya i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.