

KOMPAKT ÉS INTUITÍV MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK A ZÖKKENŐMENTES MUNKAFOLYAMATOKHOZ.

Többfunkciós, A4-es színes nyomtatók a gördülékeny és gyors nyomtatási folyamatokért, kisebb munkaterületeken való kényelmes használatra tervezve.

i-SENSYS MF750 II sorozat



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMTATÁS

Kiváló minőségű nyomatokat készíthetsz a széles színskálát kínáló tonerekkel, így élénk, vibrálóan színes nyomatokat érhetsz el, a világos és sötét árnyalatok tökéletes visszaadásával.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Használd az intuitív kezelőfelületet, amellyel könnyedén elvégezheted a nyomtatási és szkennelési feladatokat, a QR-kód segítségével pedig gyorsan elérheted az online kézikönyv megfelelő részeit. Takaríts meg időt a Master beállítással, amely automatikusan letölti és telepíti a szükséges szoftvereket.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

A Security Settings Navigator megfelelő biztonsági beállításokat ajánl, hogy meg tudd védeni az adatokat a biztonsági résektől és a kiberfenyegetésektől.

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Növeld fenntarthatósági erőfeszítéseid olyan készülékek használatával, amelyekhez újrahasznosított műanyagot használtak, illetve a tonerkazetták csomagolása is újrahasznosított kartonból készül.

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Növeld az együttműködés hatékonyságát és a termelékenységet nagy sebességű nyomtatással és szkenneléssel. Egyszerűen beolvashatod a kis méretű dokumentumokat is, például csekkeket és nyugtákat.

MŰSZAKI ADATOK

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	Színes többfunkciós lézerekészülék
Elérhető funkciók	Nyomtatás, másolás, beolvasás és fax
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4) Max. 60 lap/perc (A5, fekvő) Kétoldalas: max. 29,5 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. legfeljebb 14 másodperc a bekapcsolástól
Nyomtatónyelvek	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Betűtípusok	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL betűtípus i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL betűtípus, 136 PostScript betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszköztől (JPEG/ TIFF/ PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/ JPEG) Microsoft Universal Print-támogatás iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás, IPP everywhere
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 33 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 29 lap/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	Automatikus dokumentumadagoló (A4): Színes: kb. legfeljebb 8,8 mp Fekete-fehér: kb. legfeljebb 7,6 mp Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 9,4 mp Fekete-fehér: kb. legfeljebb 8,3 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőség), nyomtatott kép, szöveg
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, n-ről 1-re, élesség, kerettörítés, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás, színes mód, másolás a nyomatok megőrzésével
SZKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Javított: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm

i-SENSYS MF750 II sorozat

Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás számítógépre	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás USB-memóriaeszköze	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás FTP-re	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás a felhőbe ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (csak az i-SENSYS MF754Cdw II típusnál)	
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal*)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal*
Gyórhívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memória biztonsági mentése	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, előnézet, TX-jelentés, körözvényadás
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (egyutas)
Papírbemenet (alaptípus)	250 lap 50 lap 50 lap
Papírbemenet (opcionális)	550 lap
Maximális papírbemeneti kapacitás	850 lap
Papírkidás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrapapír, vastag papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, címke, képeslap, boríték
Médiaméretek	Papírtálca (alaptípus): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyedi méretek (min. 98×148 mm, max. 216,0×356,0 mm). Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyedi méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm. Papírtálca (opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×356,0 mm. Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyedi méretek: min. 48×85,0 mm, max. 216,0×355,6 mm
Médiasúlyok	Papírtálca (alaptípus és opcionális): 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Többfunkciós tálca: 60–176 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Automatikus dokumentumadagoló: 50–105 g/m ²



MŰSZAKI ADATOK

Kéttoldalas nyomtatás	Automatikus papírtálcá: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyedi méretek: min. 148×148 mm, max. 216×356 mm 60–200 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, Wireless Direct-kapcsolat
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 és újabb verziók Linux®
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Szkenelés: Küldéses szkenelés: Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzással történő szkenelés: TCP/IP
	Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-cím-szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Szoftverek és nyomtatókezelés	MF Scan Utility Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközpark központi kezeléséhez Együtműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés) eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	1 GB
Tárhely	4 GB
Kezelőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	625 mm × 1117 mm × 990 mm
Tömeg	i-SENSYS MF752Cdw II: kb. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: kb. 23,60 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W Aktív nyomtatás: kb. 700 W Készenléti állapotban: kb. 24,0 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,30 kWh/hét ^a (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II sorozat

Zajszintek	Hangnyomás ^a : Működés közben: egyoldalas 51 dB/kéttoldalas 51 dB (fekete-fehér), 50 dB (színes) Készenléti állapotban: 29 dB
	Hangteljesítmény ^a : Működés közben: legfeljebb 65 dB Készenléti állapotban: legfeljebb 41 dB
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	069 fekete tonerkazetta (2100 oldal ⁷⁾⁸ 069H fekete tonerkazetta (7600 oldal ⁷⁾⁸ 069 cián tonerkazetta (1900 oldal ⁷⁾⁸ 069H cián tonerkazetta (5500 oldal ⁷⁾⁸ 069 magenta tonerkazetta (1900 oldal ⁷⁾⁸ 069H magenta tonerkazetta (5500 oldal ⁷⁾⁸ 069 sárga tonerkazetta (1900 oldal ⁷⁾⁸ 069H sárga tonerkazetta (5500 oldal ⁷⁾⁸
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 papíradagoló (550 lapos kazetta)
	i-SENSYS MF754Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 papíradagoló (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel)

Megjegyzések:

- Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
- Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
- Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT segítségével
- A következő szabványon alapul: ITU-T1
- Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
- A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak.
- Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
- A nyomtató 2100 oldalra elegendő fekete és 1100 oldalra elegendő cián/magenta/sárga tonerkazettával érkezik
- A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.

i-SENSYS MF750 II sorozat



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025