

# KOMPAKTIŠKAS IR INTUITYVUS DAUGIAFUNKCIS IRENGINYS SKLANDIEMS DARBO PROCESAMS.

Daugiafunkciai A4 formato spalviniai įrenginiai sklandžiam ir greitam spausdinimo procesui, skirti lengvai naudoti mažesnėse darbo vietose.

„i-SENSYS MF750 II“ serija



## AUKŠTA SPAUSDINIMO KOKYBĖ

Kurkite kokybišką produkciją naudodami įvairių spalvų dažus ir išgaukite ryškius bei sodrius spaudinius, kuriuose puikiai atkuriami tiek šviesūs, tiek tamsūs atspalviai.

## SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Pasinaudokite intuityvia naudotojo sąsaja ir lengvai atlikite įvairias spausdinimo ir nuskaitymo užduotis, taip pat greitai peržiūrėkite atitinkamas internetinio vadovo dalis nuskaitytą QR kodą. Sutaupykite laiko atlikdami pagrindinę sąranką, kuri leidžia programinę įrangą atsisiųsti ir įdiegti automatiškai.

## 360 LAIPSNŲ SAUGA

„Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų saugumo nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo saugumo spragų bei kibernetinių grėsmių.

## DIDESNIS TVARUMAS

Padarykite daugiau tvarumo srityje, naudodami įrenginius, kurių dažų kasetės gaminamos naudojant perdirbtą plastiką ir kartoną.

## DIDESNIS PRODUKTYVUMAS

Pagerinkite bendradarbiavimą ir produktyvumą sparčiai spausdindami ir nuskaitydami dokumentus. Lengvai nuskaitykite mažus dokumentus, įskaitant čekius ir kvitus.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## „i-SENSYS MF750 II“ serija

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) Iki 60 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Įšilimo trukmė	apie Iki 14 sek. įjungus maitinimą
Spausdintuvo kalbos	„i-SENSYS MF752Cdw II“: UFR II, PCL 5c2, PCL6 „i-SENSYS MF754Cdw II“: UFR II, PCL 5c2, PCL6, „Adobe® PostScript®“
Šriftai	„i-SENSYS MF752CdwII“: 45 PCL šriftai „i-SENSYS MF754CdwII“: 45 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokas)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“: su „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4) – iki 33 psl./min. Dvipusis (A4) – iki 29 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): spalviniu režimu apie 8,8 sek. Nespalviniu režimu apie 7,6 sek. Tiglio (A4): spalviniu režimu apie 9,4 sek. Nespalviniu režimu apie 8,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, pašto kopija, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas
SKAITYUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600x600 tašk./col., Padidinta: iki 9 600x9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „PDF/A-1b“

Nuskaitymas į kompiuterį	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „PDF/A-1b“
Nuskaitymas į USB atmintinę	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „PDF/A-1b“
Nuskaitymas į FTP	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „PDF/A-1b“
Nuskaitymas į debesiją	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>
„iFAX“	„i-SENSYS MF754Cdw II“: ITU-T.37
FAKSAS (tik „i-SENSYS MF754Cdw II“)	
Moderno sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.⁴)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col., Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai didelė: 200 x 400 t./col. Ištin didelė: 400 x 400 t./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių⁴
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atmintinė atsarginė kopija	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriam naudojamant „flash“ atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklusis transliavimas
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų 50 lapų 50 lapų
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	850 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, padengtas popierius, perforuotas popierius, etiketė, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.  Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.  Kasetė (pasirinktinė) A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi) ADF: nuo 50–105 g/m²

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## „i-SENSYS MF750 II“ serija

Dvipusis spausdinimas	Automatinė kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolsap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60–200 g/m <sup>2</sup>
<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ nuo 10.15 versijos „Linux“ <sup>45</sup>
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Nuskaitymas: „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP  Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„MF Scan Utility“, nuotolinė naudotojo sąsaja (RUI), Skyriaus ID valdymas, Dažų būsenos įrankis, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį Bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
<b>BENDROSIOS SAVYBĖS</b>	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (PxGxA)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Įrengimui reikalinga vieta (PxGxA)	625 mm x 1 117 mm x 990 mm
Svoris	„i-SENSYS MF752Cdw II“: apie 23,30 kg „i-SENSYS MF754Cdw II“: apie 23,60 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1380 W Spausdinant: apytiksliai 700 W Budėjimo režimu: apytiksliai 24,0 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,30 kWh/sav. <sup>9</sup> (230 V) Daugiau su „Lot26“ reglamentu susijusios informacijos rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>

Triukšmo lygis	Garso slėgis <sup>6</sup> Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (nesp.), 50 dB (spalv.) Budėjimo režimu: 29 dB  Garso galingumas <sup>6</sup> Veikimo metu: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 41 dB
<b>SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 069 (2 100 puslapių <sup>7)8</sup> Juodo rašalo kasetė 069H (7 600 puslapių <sup>7)8</sup> Žydro rašalo kasetė 069 (1 900 puslapių <sup>7)8</sup> Žydro rašalo kasetė 069H (5 500 puslapių <sup>7)8</sup> Purpurinio rašalo kasetė 069 (1 900 puslapių <sup>7)8</sup> Purpurinio rašalo kasetė 069H (5 500 puslapių <sup>7)8</sup> Geltono rašalo kasetė 069 (1 900 puslapių <sup>7)8</sup> Geltono rašalo kasetė 069H (5 500 puslapių <sup>7)8</sup>
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b>	
Papildomi įrenginiai	„i-SENSYS MF752Cdw II“ PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė) „i-SENSYS MF754Cdw II“ PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis)

### Pastabos:

1. Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
2. Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
3. Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan Utility“ arba „Canon PRINT“
4. Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
5. Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
6. Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.
7. Pagal ISO / IEC 19798
8. Spausdintuvus pristatomas su 2 100 puslapių (juodos spalvos) ir 1 100 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
9. Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“<sup>9</sup> 3.2 versijoje.

# „i-SENSYS MF750 II“ serija

**Canon**

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© Canon Europa N.V. 2025