

KOMPAKTA UN INTUITĪVI LIETOJAMA DAUDZFUNKCIJU IERĪCE NEVAINOJAMĀM DARBPLŪSMĀM.

Daudzfunkciju A4 krāsu ierīces vienmērīgiem un ātriem drukāšanas procesiem, paredzētas ērtai lietošanai mazākās darba vietās.

i-SENSYS MF750 II sērija



AUGSTAS KVALITĀTES IZDRUKAS

Veidojiet augstas kvalitātes materiālus ar toneriem, kam ir plašs krāsu klāsts, un radiet spilgtas, košas izdrukas, panākot izcilu atbilstību gan gaišos, gan tumšos toņos.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Izmantojiet intuitīvo lietotāja interfeisu, lai ērti veiktu dažādus drukāšanas un skenēšanas uzdevumus un ātri atvērtu attiecīgās tiešsaistes rokasgrāmatas daļas, izmantojot QR kodu. Ietaupiet laiku, izmantojot galveno iestatījumu, automātiski lejupielādējot un instalējot programmatūru.

PILNĪGA DROŠĪBA

Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus drošības iestatījumus, lai aizsargātu pret datu noplūdēm un kiberdraudiem.

VEICINIET ILGTSPĒJĪBU

Veiciniet ilgtspējību, izvēloties ierīces, kurās izmantota pārstrādāta plastmasa un kartona iepakojums tonera kasetnēm.

LIELĀKA DARBA RAŽĪBA

Uzlabojiet sadarbību un darba ražību ar ātru drukāšanu un skenēšanu. Ērti skenējiet maza izmēra dokumentus, tostarp čekus un rēķinus.

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	Krāsu universāla lāzērierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4) Līdz 60 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstaru druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas
Printera valodas	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c², PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c², PCL6, Adobe® PostScript³
Fonti	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL fonti i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL fonti, 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē 10 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā druka Drošā druka Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts iOS: AirPrint, Canon PRINT lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon Print lietojumprogramma, IPP everywhere
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 33 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 29 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	ADF (A4): Krāsu režīmā apm. 8,8 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā apm. 7,6 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu apm. 9,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā apm. 8,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Copy Passport (pases kopēšana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija)
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja melnbalta: 50 att./min. (300 x 300 dpi) Vienpusēji krāsu: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusēja melnbalta: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusēja krāsu: 80ipm att./min (300 x 300 dpi) Vienpusēja melnbalta: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 20 att./min. (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF/A-1b
Skenēšana uz datoru	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF/A-1b



i-SENSYS MF750 II sērija

Skenēšana uz USB atmiņu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF/A-1b
Skenēšana uz FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF/A-1b
Skenēšana uz mākonpakalpojumu¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKSS (tikai i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi⁴)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Laba kvalitāte: 200 x 200 dpi Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi Ļoti augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm⁴
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresātu
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, pārskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 loksnes 50 lapas 50 lapas
Papīra ievade (papildu)	550 loksnes
Maksimālā papīra ievades ietilpība	850 loksnes
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 98 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes; pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–176 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) ADF: 50–105 g/m²

TEHNISKIE DATI

Divpusējā drukāšana	Automātiskā kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgoti izmēri: min. 148 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm 60–200 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 un jaunāka versija Linux®
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: skenēšana ar stūmējtehnoloģiju: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pasts/interneta Fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar vilcējtehnoloģiju: TCP/IP Vadība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility Remote User Interface (RUI) Department ID Management Tонера statusa rīks iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai Sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība) eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	625 mm x 1117 mm x 990 mm
Svars	i-SENSYS MF752Cdw II: apm. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: apm. 23,60 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30° C (50–86° F) Mitruma: relatīvais mitrums 20–80% (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 24,0 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,30 kWh/nedēļā* (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ^c : Darbojoties: vienpusējā režīmā 51dB / divpusējā režīmā 51dB (melnbaltā režīmā), 50dB (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 29 dB Skaņas jauda ^c : Aktīva: 65dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 41dB W vai mazāk
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 069 melna (2 100 lpp.) ⁸ Kasetne 069H melna (7 600 lpp.) ⁸ Kasetne 069 ciāna (1 900 lpp.) ⁸ Kasetne 069H ciāna (5 500 lpp.) ⁸ Kasetne 069 fuksina (1 900 lpp.) ⁸ Kasetne 069H fuksina (5 500 lpp.) ⁸ Kasetne 069 dzeltena (1 900 lpp.) ⁸ Kasetne 069H dzeltena (5 500 lpp.) ⁸
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule)

Piezīmes

- Nepieciešams trešās puses mākoņpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
- Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
- Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT
- Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
- Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779.
- Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 2 100 lappusēm un ciāna, fuksina un dzeltenās tintes kasetni 1 100 lappusēm.
- Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

i-SENSYS MF750 II sērija



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025