

КОМПАКТЕН И ИНТУИТИВЕН ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД ЗА БЕСПРЕКОРНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ.

Серија i-SENSYS MF750 II

Повеќефункционални уреди во боја за А4-формати за непрекорно и брзо печатење, дизајнирани за лесно користење во помали работни места.



ВИСОКОКВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ

Печатете висококвалитетни резултати од тонери со широка палета на бои и добијте светли и живописни отпечатени материјали со одлична репродукција на светли и темни тонови.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Користете го интуитивниот кориснички интерфејс за лесно да извршувате задачи за печатење и скенирање и брзо достигнете до релевантни делови од онлајн прирачникот преку QR-код. Заштедете време со главното поставување кое автоматски презема и инсталира софтвер.

БЕЗБЕДНОСТ ОД 360 СТЕПЕНИ

Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за безбедност за да ве заштити од прекршување на безбедноста и кибер-закани.

ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Зголемете ги напорите за одржливост со користење уреди кои користат рециклирана пластика и картонско пакување за картрици со тонер.

ПОГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ

Подобре ја соработката и продуктивноста со брзо печатење и скенирање. Лесно скенирајте документи со мали големини, вклучувајќи чекови и сметки.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Сè-во-едно ласерски уред во боја
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) до 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Јазици на печатач	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Фонтови	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-фонтови i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-фонтови, 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm горе, долу, лево и десно 10 mm горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уред (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service Апликација Canon PRINT, IPP everywhere
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 33 стр./мин. Двострано (A4): до 29 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја прибл. 8,8 секунди или помалку Црно-бело; прибл. 7,6 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја: прибл. 9,4 секунди или помалку Црно-бело; прибл. 8,3 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/ мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25–400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалувања/ зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, подредавање, N на 1, острина, бришење на рамка, копирање документи за идентификација, копирање пасош, режим за бои, резервирана копија
СКЕНЕР	
Вид	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b
Скенирање кон компјутер	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b

Серија i-SENSYS MF750 II

Скенирање на USB-мемориски уред	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b
Скенирање кон FTP	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b
Скенирање кон Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
ФАКС (само i-SENSYS MF754Cdw II)	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁴)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 512 страници ⁴
Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Групно бирање/ одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија со флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, преглед, TX-извештај, секвенцијално пренесување
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	250 листови 50 листови 50 листови
Внес на хартија (изборно)	550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	850 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандард) A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm Макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m ²



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, CLTR, CLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини - мин. 148 x 148 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux ⁵
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Управување со ID на оддел, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации) eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење далечински услуги од eMaintenance како снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Application Library
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Тежина	i-SENSYS MF752Cdw II: прикл. 23,30 Kg i-SENSYS MF754Cdw II: прикл. 23,60 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прикл. 1380 W активно печатење: прикл. 700 W Режим на подготвеност: прикл. 24,0 W Режим на мирување: прикл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,30 kWh/неделно ⁹ (230 V) За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Серија i-SENSYS MF750 II

Нивоа на шум	Звучен притисок ⁶ : Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 51 dB (црно-бело), 50 dB (во боја) Режим на подготвеност: 29 dB Моќност на звук ⁶ : Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 41 dB или помалку
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картриц 069 црна боја (2.100 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069H црна боја (7.600 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069 цијан (1.900 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069H цијан (5.500 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069 магента (1.900 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069H магента (5.500 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069 жолта боја (1.900 страници ⁷⁾⁸ Картриц 069H жолта боја (5.500 страници ⁷⁾⁸
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	i-SENSYS MF752Cdw II: МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови) i-SENSYS MF754Cdw II: МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови) Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка)

- Забелешки:**
- Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.
 - Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
 - Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT
 - Врз основа на стандардот ITU-T табела бр. 1
 - Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
 - Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779.
 - Врз основа на ISO/IEC 19798
 - Печатачот се испорачува со основни картици со црна боја: 2.100 страници, Ц/М/Ж: 1.100 страници
 - Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.



Серија i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
©Canon Europe N.V. 2025