

EEN COMPACTE EN INTUÏTIEVE ALL-IN- ONE VOOR NAADLOZE WORKFLOWS.

All-in-One A4-kleurenprinters voor soepel en snel printen, ontworpen voor gebruiksgemak in kleinere werkruimten.

i-SENSYS MF750 II-serie



PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Produceer hoogwaardige output met toners met een breed scala aan kleuren en maak heldere, levendige prints met een uitstekende reproductie van lichte en donkere tinten.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface om eenvoudig een reeks print- en scantaken uit te voeren en vind snel relevante gedeelten van de online handleiding met een QR-code. Bespaar tijd met de Master set-up die automatisch software downloadt en installeert.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste beveiligingsinstellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

VERBETER JE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Ga duurzamer te werk door apparaten te gebruiken die gerecycled plastic en kartonnen verpakkingsmateriaal gebruiken voor tonercartridges.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Verbeter de samenwerking en productiviteit met snel printen en scannen. Scan eenvoudig kleine documenten, inclusief cheques en bonnen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	All-in-One kleurenlaserprinter
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTER	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) Maximaal 60 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Printertalen	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Letterttypen	i-SENSYS MF752Cdw II: 45 PCL-letterttypen i-SENSYS MF754Cdw II: 45 PCL-letterttypen, 136 PostScript-letterttypen
Printmarges	5 mm - boven, onder, links en rechts 10 mm - boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen via de cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service- plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 33 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 29 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurmodus, gereserveerde kopie
SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: maximaal 600 x 600 dpi Verbeterd: maximaal 9.600 x 9.600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b
Scannen naar pc	TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b

i-SENSYS MF750 II-serie

Scannen naar USB-geheugenstick	TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b
Scannen naar FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b
Scannen naar de cloud ¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ²
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (alleen i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁴)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁴
Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Andere functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, voorbeeld, TX-rapport, groepsverzending
MEDIERVERWERKING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	250 vel 50 vel 50 vel
Papierinvoer (optie)	550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	850 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, voorgeperforeerd, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ²

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF750 II-serie

Dubbelzijdig printen	Automatische cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Aangepast formaat - min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 tot 200 g/m ²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 & up Linux®
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)
	Scannen: Push-scan: Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull-scan: TCP/IP
	Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), ID-beheer per afdeling, Hulpprogramma voor tonerstatus, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor centraal beheer van een reeks apparaten Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer) eMaintenance: ingesloten RDS maakt externe eMaintenance-services mogelijk, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand. Applicatiebibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Processorsnelheid	1.200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleuren-touchscreen
Afmetingen inclusief laden (B x D x H)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Installatieruimte (B x D x H)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Gewicht	i-SENSYS MF752Cdw II: ca. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: ca. 23,60 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid 20 tot 80% RV (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W Actief printen: ca 700 W Stand-by: ca. 24,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh/week ⁹ (230 V) Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Geluidsniveaus	Geluidsdruk ⁶ : Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB Geluidsvermogen ⁶ : Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41 dB of minder
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 069 zwart (2.100 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069H zwart (7.600 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069 cyaan (1.900 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069H cyaan (5.500 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069 magenta (1.900 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069H magenta (5.500 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069 geel (1.900 pagina's ⁷) ⁸ Cartridge 069H geel (5.500 pagina's ⁷) ⁸
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)

Opmerkingen:

1. Een abonnement op een clouddienst van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.
2. Alleen opdrachten ondersteund. Driver van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
3. Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT
4. Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
5. Alleen distributie via het web. Linux ondersteunt alleen printen.
6. De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.
7. Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
8. De printer wordt geleverd met startercartridges voor 2.100 pagina's zwart en 1.100 pagina's kleur
9. Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.

i-SENSYS MF750 II-serie



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2025