

EN KOMPAKT OG INTUITIV FLERFUNKSJONSENHET FOR SØMLØSE ARBEIDSFLYTER.

Flerfunksjonelle A4-fargeenheter for jevn og rask utskrift, utformet for brukervennlighet på små arbeidsområder.

i-SENSYS MF750 II-serien



TRYKK MED HØY KVALITET

Produser utskrifter av høy kvalitet med tonerkassetter i en rekke farger, og få klare, levende utskrifter med utmerket gjengivelse av både lyse og mørke toner.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Bruk det intuitive brukergrensesnittet til å utføre en rekke utskrifts- og skanneoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode. Spar tid med Master-oppsettet som automatisk laster ned og installerer programvare.

360-GRADERS SIKKERHET

Funksjonen Security Settings Navigator vil anbefale passende sikkerhetsinnstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler.

FORBEDRE INNSATSEN FOR BÆREKRAFT

Bli mer bærekraftig med enheter som bruker tonerkassetter i emballasje av resirkulert plast og papp.

HØYERE PRODUKTIVITET

Øk samarbeidet og produktiviteten din med rask utskrift og skanning. Skann små dokumenter enkelt inkludert sjekker og kvitteringer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltsidig: Opptil 33 sider/min (A4) opptil 60 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: Opptil 29,5 sider/min (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Skriverspråk	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-skrifter i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-skrifter, 136 PostScript-skrifter
Utskriftsmarger	5 mm – topp, bunn, venstre og høyre 10 mm – topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra sky (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-støtte iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service- plugin Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltsidig (A4): opptil 33 sider/min Tosidig (A4): opptil 29 bilder/min
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, tosidig original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, passkopiering, fargemodus, reservert kopi
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltsidig, svart-hvitt: 50 bilder/min (300 x 300 dpi) Enkeltsidig, farger: 40 bilder/min (300 x 300 dpi) Tosidig, svart-hvitt: 100 bilder/min (300 x 300 dpi) Tosidig, farger: 80 bilder/min (300 x 300 dpi) Enkeltsidig, svart-hvitt: 40 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltsidig, farger: 20 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig, svart-hvitt: 80 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig, farger: 40 bilder/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-1b
Skann til PC	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-1b

i-SENSYS MF750 II-serien

Skanning til USB-minnepinne	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-1b
Skann til FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-1b
Skann til nettsky ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (bare i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modemhastighet	33,6 kbps (opptil 3 sek/side ⁴)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoptøsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁴
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Gruppesending/ mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Serisesending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, forhåndsvisning, TX-rapport, seriesending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250 ark 50 ark 50 ark
Papirmating (tilleggsutstyr)	550 ark
Maksimal papirkapasitet	850 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, forhåndshullet, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett (standard) A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks 216,0 x 356,0 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,0 x 127 mm, maks 216,0 x 356,0 mm. Kassett (tilleggsutstyr) A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks 216,0 x 356,0 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm, maks 216,0 x 355,6 mm Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m ²

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tosidig utskrift	Automatisk Kasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egndefinerte størrelser: min. 148 x 148 mm, maks 216 x 356 mm. 60 til 200 g/m ²
GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X-versjon 10.15 og nyere Linux ⁵
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push-skanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Faks via e-post/Internett: SMTP (sende), POP3 (mottak) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF Scan Utility Eksternt brukergrensesnitt (RUI) Styring av avdelings-ID Verktøy for tonerstatus iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) og hendelsesadministrasjon eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og eksternt diagnose. Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	625 mm x 1117 mm x 990 mm
Vekt	i-SENSYS MF752Cdw II: ca. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: ca. 23,60 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700 W Ventemodus: ca. 24,0 W Hvilemodus: ca. 1,0 W Normalt strømforbruk (TEC): 0,30 kWh/uke ⁹ (230 V) For å få mer informasjon om Lot26-regelverket kan du gå til: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II-serien

Lydnivåer	Lydtrykk ⁶ : Aktiv: Enkeltidig 51 dB / tosidig 51 dB (svart-hvitt), 50 dB (farger) Ventemodus: 29 dB. Lydstyrke ⁶ : Aktiv: 65 dB eller mindre Ventemodus: 41 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 069 Svart (2100 sider ⁷) ⁸ Kassett 069H Svart (7600 sider ⁷) ⁸ Kassett 069 Cyan (1900 sider ⁷) ⁸ Kassett 069H Cyan (5500 sider ⁷) ⁸ Kassett 069 Magenta (1900 sider ⁷) ⁸ Kassett 069H Magenta (5500 sider ⁷) ⁸ Kassett 069 Gul (1900 sider ⁷) ⁸ Kassett 069H Gul (5500 sider ⁷) ⁸
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	i-SENSYS MF752Cdw II: Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kassett) i-SENSYS MF754Cdw II: Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)

Merknader:

1. Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår.
2. Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
3. Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT
4. Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1
5. Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
6. Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779.
7. Basert på ISO/IEC 19798
8. Skriveren leveres med startkassetten svart: 2100 sider, cyan/magenta/gul: 1100 sider
9. I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.

i-SENSYS MF750 II-serien



Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025