

KOMPAKTOWE, INTUICYJNIE OBSŁUGIWANE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO BEZPROBLEMOWEJ PRACY.

Wielofunkcyjne urządzenia kolorowe A4 do bezproblemowego i szybkiego drukowania, zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze w mniejszych przestrzeniach roboczych.

Seria i-SENSYS MF750 II



WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie różnych zadań drukowania i skanowania oraz szybkie docieranie do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR. Oszczędzaj czas dzięki głównej konfiguracji urządzenia, która automatycznie pobiera i instaluje oprogramowanie.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Możesz jeszcze bardziej zadbać o zrównoważony rozwój, stawiając na urządzenia, których tonery mają opakowania z tworzyw sztucznych i kartonu z recyklingu.

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Usprawnij współpracę i zwiększ produktywność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu. Możesz łatwo skanować małe dokumenty, w tym czeki i paragony.

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS MF750 II

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 33 str./min (A4) do 60 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 29,5 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania
Języki obsługi drukarki	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Czcionki	i-SENSYS MF752CdwII: 45 czcionek PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 czcionek PCL, 136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	5 mm – górny, dolny, lewy, prawy 10 mm – górny, dolny, lewy, prawy (koperta)
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne szyfrowane drukowanie Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service Aplikacja Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 33 str./min Dwustronne (A4): do 29 obr./min
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4) Kolorowe: około 8,8 s lub mniej Monochromatyczne: około 7,6 s lub mniej Płyta (A4): Kolorowe: około 9,4 s lub mniej Monochromatyczne: około 8,3 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje/cechy	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie paszportu, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane
SKANER	
Typ	Kolorowy
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: maks. 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne monochromatyczne: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne kolorowe: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne monochromatyczne: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne kolorowe: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne monochromatyczne: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne kolorowe: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne monochromatyczne: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne kolorowe: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Głębia skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA

Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / PDF/A-1b
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / PDF/A-1b
Skanowanie do pamięci USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / PDF/A-1b
Skanowanie do serwera FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / PDF/A-1b
Skanowanie do chmury ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (tylko model i-SENSYS MF754Cdw II)	
Szybkość pracy modemu	33,6 Kb/s (do 3 s/strona ⁴)
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standard: 200 × 100 dpi Niska kompresja: 200 × 200 dpi Superniska kompresja: 200 × 400 dpi Ultraniska kompresja: 400 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Do 512 stron ⁴
Szybkie wybieranie	Maks. 281 pozycji
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 299 pozycji / maks. 299 miejsc docelowych
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, podgląd, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	250 arkuszy 50 arkuszy 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	550 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	850 arkuszy
Odbiornik papieru	150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: od 98 × 148 mm do 216 × 356 mm Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm Kaseta (opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki; rozmiary niestandardowe: od 100 × 148 mm do 216 × 356 mm Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: od 48,0 × 85,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m ²

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS MF750 II

Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiary niestandardowe: od 148 x 148 mm do 216 x 356 mm Od 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux®
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / WSD) Skanowanie Skanowanie w trybie Push: plik: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI) Department ID Management Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami) eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka Biblioteka aplikacji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Miejsce na dane	4 GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.)	425 x 461 x 430 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. x dł. x wys.)	625 x 1117 x 990 mm
Masa	i-SENSYS MF752Cdw II: około 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: około 23,60 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1380 W Tryb aktywnego drukowania: około 700 W Tryb gotowości: około 24,0 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,30 kWh/tydzień (230 V) ⁹ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Poziom hałas	Ciężenie akustyczne ⁶ : Praca: jednostronnie 51 dB / dwustronnie 51 dB (cz.-b.), 50 dB (kol.) Tryb gotowości: 29 dB Moc akustyczna ⁶ : Praca: maks. 65 dB Tryb gotowości: maks. 41 dB
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	Kaseta 069, czarny (2100 stron) ⁸ Kaseta 069H, czarny (7600 stron) ⁸ Kaseta 069, błękitny (1900 stron) ⁸ Kaseta 069H, błękitny (5500 stron) ⁸ Kaseta 069, purpurowy (1900 stron) ⁸ Kaseta 069H, purpurowy (5500 stron) ⁸ Kaseta 069, żółty (1900 stron) ⁸ Kaseta 069H, żółty (5500 stron) ⁸
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	i-SENSYS MF752Cdw II: PODAJNIK PAPIERU PF-K1 (kaseta na 550 arkuszy) i-SENSYS MF754Cdw II: PODAJNIK PAPIERU PF-K1 (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)

Notes:

- Wymagana jest subskrypcja usługi w chmurze innej firmy. Usługa podlega warunkom określonym przez taką firmę.
- Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
- Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT.
- W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.
- Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
- Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.
- W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
- Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 2100 stron; toner C/M/Y: 1100 stron.
- Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.

Seria i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025