

UM EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÕES COMPACTO E INTUITIVO PARA PROCESSOS DE TRABALHO OTIMIZADOS.

Equipamentos multifunções A4 a cores para processos de impressão simplificados e rápidos, concebidos para uma utilização fácil em espaços de trabalho mais pequenos.

IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE

Produza impressões de alta qualidade a partir de toners com uma vasta gama de cores e obtenha impressões brilhantes e vibrantes com uma excelente reprodução de tons claros e escuros.

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Utilize a interface de utilizador intuitiva para realizar facilmente uma série de tarefas de impressão e digitalização e aceder rapidamente a conteúdos relevantes do manual online através de um código QR. Poupe tempo com a configuração Master que transfere e instala automaticamente o software.

SEGURANÇA DE 360 GRAUS

O Security Settings Navigator recomenda definições de segurança adequadas para proteger contra fugas de segurança e ameaças cibernéticas.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Aumente os seus esforços de sustentabilidade ao adotar equipamentos que utilizam embalagens de plástico e cartão reciclado para cartridges de toner.

MAIOR PRODUTIVIDADE

Aumente a colaboração e a produtividade com processos rápidos de impressão e digitalização. Digitalize documentos de pequenas dimensões com facilidade, incluindo cheques e recibos.

Série i-SENSYS MF750 II



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS MF750 II

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser a cores
Funções disponíveis	Impressão, cópia, digitalização e fax
IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	Uma face: até 33 ppm (A4) Até 60 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 29,5 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar
Linguagens da impressora	i-SENSYS MF752Cdw II: UFRII, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Tipos de letra	i-SENSYS MF752CdwII: 45 tipos de letra PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (envelope)
Modo de poupança de toner	Sim
Funções de impressão avançadas	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilidade com Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android: certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT, IPP Everywhere
FOTOCOPIADORA	
Velocidade de cópia	Uma face (A4): até 33 ppm Frente e verso (A4): até 29 ipm
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	ADF (A4): A cores aprox. 8,8 segundos ou menos Monocromático aprox. 7,6 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores aprox. 9,4 segundos ou menos Monocromático aprox. 8,3 segundos ou menos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi
Modos de cópia	Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto
Cópia frente e verso	Frente e verso para frente e verso (automático)
Várias cópias	Até 999 cópias
Redução/ampliação	25–400% em incrementos de 1%
Outras funções	Rádios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, original frente e verso, ordenação, N em 1, nitidez, apagar moldura, cópia de cartão de identificação, cópia de passaporte, modo de cor, cópia de reserva
SCANNER	
Tipo	A cores
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
Velocidade de digitalização	Uma face em monocromático: 50 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 40 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso em monocromático: 100 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso a cores: 80 ipm (300 x 300 dpi) Uma face em monocromático: 40 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 20 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso em monocromático: 80 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Escalas de cinzentos	256 níveis
Compatibilidade	TWAIN, WIA, ICA
Largura máxima de digitalização	216 mm

Digitalização para e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF/A-1b
Digitalização para PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF/A-1b
Digitalização para dispositivo de memória USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF/A-1b
Digitalização para FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF/A-1b
Digitalização para a cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (apenas i-SENSYS MF754Cdw II)	
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página ⁴)
Modo de receção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual
Resolução de fax	Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Super fina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memória de FAX	Até 512 páginas ⁴
Marcações rápidas	Até 281 marcações
Marcações por grupos/destinos	Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos
Transmissão sequencial	Máx. 310 destinos
Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Fax frente e verso	Sim (transmissão e receção)
Outras funcionalidades	Nome do remetente (TTI), envio direto, pré-visualização, relatório TX, transmissão sequencial
GESTÃO DOS SUPORTES	
Tipo de scanner	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem)
Entrada de papel (standard)	250 folhas 50 folhas 50 folhas
Entrada de papel (opcional)	550 folhas
Capacidade máxima para alimentação de papel	850 folhas
Saída de papel	150 folhas
Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, papel perfurado, etiqueta, postal, envelope
Formatos dos suportes	Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 98 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,0 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Cassete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, formatos personalizados: mín. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: mín. 48 x 85,0 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm
Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) ADF: 50 a 105 g/m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS MF750 II

Impressão frente e verso	Cassete automática: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formatos personalizados: min. 148 x 148 mm, máx. 216 x 356 mm 60 a 200 g/m ²	Níveis de ruído	Pressão sonora ⁶ : Ativa: uma face 51 dB/frente e verso 51 dB (preto e branco), 50 dB (a cores) Em espera: 29 dB
INTERFACE E SOFTWARE			
Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios	Cartridges	Cartridge 069 Preto (2100 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069H Preto (7600 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069 Ciano (1900 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069H Ciano (5500 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069 Magenta (1900 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069H Magenta (5500 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069 Amarelo (1900 páginas ⁷) ⁸ Cartridge 069H Amarelo (5500 páginas ⁷) ⁸
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versão 10.15 e posterior Linux ⁵	Itens	i-SENSYS MF752Cdw II: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas) i-SENSYS MF754Cdw II: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas) Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)
PROTÓCOLOS DE REDE			
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (envio), POP3 (recepção) Digitalização Pull: TCP/IP Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)	Notas:	1. É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos respetivos termos e condições. 2. Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação. 3. Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT 4. Com base na Norma ITU-T, tabela N.º 1 5. Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão 6. Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779. 7. Com base na norma ISO/IEC 19798 8. A impressora inclui cartridges iniciais de Preto: 2.100 páginas, e C/M/Y: 1.100 páginas 9. Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2.
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA			
Gestão do software e da impressora	MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), Gestão da ID de departamento, Toner Status Tool, iVW Enterprise Management Console: software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos Coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information e Event Management), eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos de eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Application Library	ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
CARACTERÍSTICAS GERAIS			
Velocidade do processador	1200 MHz	Itens	
Memória	1GB	Cartridges	
Armazenamento	4 GB	Velocidade do processador	
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm	Memória	
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	425 mm x 461 mm x 430 mm	Armazenamento	
Espaço para instalação (L x P x A)	625 mm x 1117 mm x 990 mm	Painel de controlo	
Peso	i-SENSYS MF752Cdw II: aprox. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: aprox. 23,60 kg	Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)	Espaço para instalação (L x P x A)	
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	Peso	
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1380 W Impressão ativa: aprox. 700W Em espera: aprox. 24,0 W Modo de suspensão: aprox. 1,0 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,30 kWh/semana ⁹ (230 V) Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	Ambiente de funcionamento	

Série i-SENSYS MF750 II

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
©Canon Europe N.V. 2025