

UN DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL COMPACT ȘI INTUITIV PENTRU FLUXURI DE LUCRU FĂRĂ PROBLEME.

Dispozitive multifuncționale color A4 pentru procese de imprimare rapide și uniforme, concepute pentru utilizare ușoară în spații de lucru mai mici.

Seria i-SENSYS MF750 II



IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Produceți materiale de înaltă calitate cu tonere cu o gamă largă de culori și obțineți imprimări vii, luminoase, cu o reproducere excelentă atât a tonurilor deschise, cât și a celor închise.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Utilizați interfața intuitivă cu utilizatorul pentru a efectua cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și scanare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR. Economisiți timp cu configurarea Master, care descarcă și instalează automat software-ul.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările de securitate potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice.

ÎMBUNĂTĂȚI EFORTURILE DE SUSTENABILITATE

Intensificați-vă eforturile de sustenabilitate adoptând dispozitive care utilizează plastic reciclat și ambalaje din carton pentru cartușele de toner.

PRODUCTIVITATE MAI MARE

Îmbunătățiți colaborarea și productivitatea cu imprimarea și scanarea de mare viteză. Scațați ușor documente de dimensiuni mici, inclusiv cecuri și chitanțe.

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional laser color
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 33 ppm (A4) până la 60 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Limbaje de imprimare	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonturi	i-SENSYS MF752CdwII: 45 fonturi PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm – sus, jos, stânga și dreapta 10 mm – sus, jos, stânga și dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare de pe unitate de memorie USB (JPEG/ TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIATOR	
Viteză de copiere	O față (A4): până la 33 ppm Față-verso (A4): până la 29 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): Color aprox. 8,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 9,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 8,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport, mod color, copiere rezervată
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b

Seria i-SENSYS MF750 II

Scanare pe PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b
Scanare pe unitate de memorie USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b
Scanare pe FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b
Scanare în cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (numai i-SENSYS MF754Cdw II)	
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁴)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁴
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, previzualizare, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA HÂRTIEI	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	250 de coli 50 de coli 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	850 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm. Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) ADF: 50 – 105 g/m ²

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF750 II

Imprimare față-verso	Casetă automată: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux ⁵
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare și trimitere: Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare prin tragere: TCP/IP Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	MF Scan Utility, interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu un sistem de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Greutate	i-SENSYS MF752Cdw II: aprox. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: aprox. 23,60 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1380 W Imprimare activă: aprox. 700 W Standby: aprox. 24 W Modul inactiv: aprox. 1 W Consum tipic de energie (CTE): 0,30 kWh/săptămână ⁹ (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Niveluri de zgomot	Presiune acustică ⁶ : Modul activ: simplex 51 dB/duplex 51 dB (alb-negru), 50 dB (color) În standby: 29 dB Putere acustică ⁶ : Modul activ: 65 dB sau mai puțin În standby: 41 dB sau mai puțin
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 069 negru (2.100 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069H negru (7.600 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069 cyan (1.900 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069H cyan (5.500 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069 magenta (1.900 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069H magenta (5.500 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069 galben (1.900 de pagini) ⁷ ⁸ Cartuș 069H galben (5.500 de pagini) ⁷ ⁸
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	i-SENSYS MF752Cdw II: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli) i-SENSYS MF754Cdw II: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

Note:

- Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
- Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT
- Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
- Numai prin distribuție web. Linux acceptă doar imprimarea.
- Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779.
- Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 2.100 de pagini, C/M/Y: 1.100 de pagini
- Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA.

Seria i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025