

KOMPAKTNÉ A INTUITÍVNE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE PRE BEZPROBLÉMOVÚ PRÁCU

Multifunkčné farebné zariadenia formátu A4 pre plynulé a rýchle procesy tlače, navrhnuté pre jednoduché používanie v menších pracovných priestoroch.

Séria i-SENSYS MF750



VYSOKOKVALITNÁ TLAČ

Vytvárajte vysokokvalitný výstup z tonerov so širokou škálou farieb a dosiahnite jasné a živé výťažky s vynikajúcou reprodukciou svetlých aj tmavých tónov.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Pomocou intuitívneho používateľského rozhrania môžete jednoducho vykonávať množstvo tlačových a skenovacích úloh a rýchlo sa dostať k príslušným častiam online príručky prostredníctvom QR kódu. Ušetríte čas vďaka hlavnému nastaveniu, ktoré automaticky stiahne a nainštaluje softvér.

360-STUPŇOVÉ ZABEZPEČENIE

Nástroj Security Settings Navigator odporúča vhodné nastavenia zabezpečenia na ochranu pred bezpečnostnými únikmi a kybernetickými hrozbami.

ZLEPŠENIE ÚSILIA O UDRŽATEĽNOSŤ

Zvýšte svoje úsilie o udržateľnosť tým, že budete používať zariadenia, ktoré používajú recyklované plasty a kartónové obaly na tonerové kazety.

VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Zvýšte spoluprácu a produktivitu vďaka rýchlej tlači a skenovaniu. Jednoducho skenujte dokumenty malých rozmerov vrátane šekov a účteniek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	Jednostranne: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Jazyky tlačiarne	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písma	i-SENSYS MF752CdwII: 45 písiem PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 písiem PCL, 136 písiem PostScript
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (Obálka)
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	Šifrovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora služby Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT, IPP kdekoľvek
KOPÍRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 33 str./min Obojstranne (A4): až 29 obr./min
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): Farebne pribl. 8,8 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 7,6 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebne pribl. 9,4 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 8,3 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/ mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, obojstranný originál, triedenie, N na 1, ostrosť, vymazanie rámu, kopírovanie preukazu, kopírovanie pasu, farebný režim, rezervovaná kópia
SKENER	
Typ	Farba
Rozlíšenie skenovania	Optické: až do 600 x 600 dpi Vylepšené: až 9 600 x 9 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednostranne čiernobiely: 50 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranne farebne: 40 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranne čiernobiely: 100 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranne farebne: 80 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranne čiernobiely: 40 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 20 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobiely: 80 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 40 obr./min (300 x 600 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivej	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF/A-1b
Skenovanie do počítača	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF/A-1b

Séria i-SENSYS MF750

Skenovanie na pamäťový kľúč USB	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF/A-1b
Skenovanie na server FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF/A-1b
Skenovanie do cloudu ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (len i-SENSYS MF754Cdw II)	
Rýchlosť modemu	33,6 kb/s (do 3 sekúnd/strana ⁴)
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandard: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť faxu	Až 512 strán ⁴
Rýchle voľby	Až 281 volieb
Skupinové voľby/ciele	Max. 299 volieb/max. 299 cieľových miest
Sekvenčné vysielanie	Max. 299 cieľových miest
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Iné funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, ukážka, správa TX, sekvenčné vysielanie
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
Vstup papiera (štandardný)	250 listov 50 listov 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	550 listov
Maximálna vstupná kapacita papiera	850 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotecný listok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) ADF: 50 až 105 g/m ²

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obojstranná tlač	Automatická kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastná veľkosť – min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 až 200 g/m ²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X verzia 10.15 a novšia Linux ⁵
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skenovanie: Skenovanie typu Push: súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Skenovanie typu Pull: TCP/IP
Sieťový protokol	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adries IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softvér a správa tlačiarne	Nástroj MF Scan Utility, Rozhranie pre vzdialeného používateľa (RUI), Správa identifikátorov oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení Spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí) eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika. Knížnica aplikácií
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Rýchlosť procesora	1200 MHz
Pamäť	1 GB
Ukladanie	4 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	625 mm x 1 117 mm x 990 mm
Hmotnosť	i-SENSYS MF752Cdw II: pribl. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: pribl. 23,60 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % rel. vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 380 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W Pohotovostný režim: pribl. 24,0 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,30 kWh/týždeň ³ (230 V) Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Séria i-SENSYS MF750

Úrovně hluku	Akustický tlak ⁶ : Aktívny: jednostranne 51 dB/obojstranne 51 dB (čiernobielo), 50 dB (farebne) Pohotovostný režim: 29 dB Akustický výkon ⁶ : Aktívny: 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: 41 dB alebo menej
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 069, čierna (2 100 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069H, čierna (7 600 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069, azúrová (1 900 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069H, azúrová (5 500 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069, purpurová (1 900 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069H, purpurová (5 500 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069, žltá (1 900 strán ⁷) ⁸ Kazeta 069H, žltá (5 500 strán ⁷) ⁸
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	i-SENSYS MF752Cdw II: PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta na 550 listov) i-SENSYS MF754Cdw II: PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta na 550 listov) Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)

Poznámky:

- Vyžaduje sa predplatné služby cloudu tretej strany a podlieha podmienkam a požiadavkám tejto strany.
- Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- Skenovanie pomocou aplikácie MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT
- Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 7779.
- Podľa normy ISO/IEC 19798.
- Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami čiernej farby: 2 100 strán, C/M/Y: 1 100 strán
- Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.2.

Séria i-SENSYS MF750



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025