

KOMPAKтна IN INTUITIVNA VEČFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA BREZHIBNE POTEKE DELA.

Večfunkcijske barvne naprave za tekoče in hitre postopke tiskanja v velikosti A4, zasnovane za preprosto uporabo v manjših delovnih okoljih.

Seriya i-SENSYS MF750 II



VISOKOKAKOVOSTNO TISKANJE

S tonerji s širokim naborom barv poskrbite za visokokakovostne natise in zagotovite svetle, živahne natise z izjemno reprodukcijo tako svetlih kot temnih odtenkov.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitivni uporabniški vmesnik omogoča preprosto izvajanje različnih opravil tiskanja in skeniranja ter hiter dostop do ustreznih delov spletnega priročnika s kodo QR. Prihranite čas s funkcijo glavne nastavitve, ki samodejno prenese in namesti programsko opremo.

CELOVITA VARNOST

Pomočnik za varnostne nastavitve Navigator priporoča ustrezne varnostne nastavitve za zaščito pred varnostnimi vdori in kibernetскими grožnjami.

IZBOLJŠAJTE PRIZADEVANJA ZA TRAJNOST

Začnite uporabljati naprave, ki za embalažo kartuš tonerjev uporabljajo reciklirano plastiko in karton, in s tem okrepite svoje trajnostno delovanje.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Spodbudite sodelovanje in produktivnost s hitrim tiskanjem in skeniranjem. Preprosto skenirajte manjše dokumente, vključno s čeki in potrdili.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'
Razpoložljive funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) do 60 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Jeziki tiskalnika	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Pisave	i-SENSYS MF752CdwII: 45 pisav PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 pisav PCL, 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno, 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Univerzalna podpora družbe Microsoft za tiskanje iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP everywhere
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 33 strani na minuto Obojestransko (A4): do 29 slik na minuto
Natis prve kopije	SPD (A4): Barvno pribl. 8,8 sekunde ali manj; Črno-belo pribl. 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno pribl. 9,4 sekunde ali manj; Črno-belo pribl. 8,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/ fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, obojestransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, razvrščanje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, kopiranje potnega lista, barvni način, rezervirano kopiranje
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi, izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko, črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko, črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko, barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, črno-belo, 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko, barvno, 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko, črno-belo, 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko, barvno, 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov

Serija i-SENSYS MF750 II

Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (samo i-SENSYS MF754Cdw II)	
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ⁴)
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Visoka: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani ⁴
Hitro izbiranje	Do 281 klincev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, predogled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJO	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Podajanje papirja (standardno)	250 listov 50 listov 50 listov
Podajanje papirja (izbirno)	550 listov
Največja zaloga papirja	850 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 98 × 148 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,0 × 127 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm. Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm; najv. 216,0 × 356,0 mm. SPD: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² pri premazanem papirju) Večnamenski pladenj: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² pri premazanem papirju) SPD: od 50 do 105 g/m ²

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF750 II

Obojestransko tiskanje	Samodejna kasetna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikosti po meri: najm. 148 × 148 mm, najv. 216 × 356 mm Od 60 do 200 g/m ²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brežžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X različice 10.15 in novejš Linux ⁵
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/PORT9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) e-pošta/I-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Skeniranje z vlečenjem: TCP/IP
	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brežžična): Način infrastrukture: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Scan Utility Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja Konzola za upravljanje podjetja (iW): Strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav Sodelovanje z zunanjim revizijskim varnostnim sistemom (informacije o varnosti in upravljanje z dogodki) e-vzdrževanje: Vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve e-vzdrževanja, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Hitrost procesorja	1200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Shramba	4 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Dimenzije s pladnji (Š × G × V)	425 × 461 × 430 mm
Prostor za namestitve (Š × G × V)	625 × 1117 × 991 mm
Teža	i-SENSYS MF752Cdw II: pribl. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: pribl. 23,60 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C Relativna vlažnost: 20–80 % (brez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1380 W Aktivno tiskanje: pribl. 700 W V stanju pripravljenosti: pribl. 24,0 W V načinu mirovanja: pribl. 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,30 kWh/teden ⁹ (230 V) Za več informacij o Uredbi Lot26 obiščite spletni naslov: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Ravni hrupa	Zvočni tlak ⁶ : med delovanjem: enostransko: 51 dB/obojestransko: 51 dB (črno-belo), 50 dB (barvno), v stanju pripravljenosti: 29 dB Zvočna moč ⁶ : med delovanjem: 65 dB ali manj, v stanju pripravljenosti: 41 dB ali manj
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Kartuša 069, črna (2100 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069H, črna (7600 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069, cijan (1900 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069H, cijan (5500 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069, magenta (1900 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069H, magenta (5500 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069, rumena (1900 strani) ⁷ ⁸ Kartuša 069H, rumena (5500 strani) ⁷ ⁸
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS MF752Cdw II: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kasetna za 550 listov) i-SENSYS MF754Cdw II: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kasetna za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)

Opombe:

- Potrebna je naročina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.
- Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT.
- Na osnovi standardne tabele št. 1.
- Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.
- Glede na standard ISO/IEC 19798.
- Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 2100 strani in C/M/Y za 1100 strani.
- V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.

Seriya i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025