

NJË PAJISJE KOMPAKTE DHE INTUITIVE SHUMËFUNKSIONALE PËR FLUKSE PUNE PA NDËRPRERJE.

Pajisje shumëfunksionale A4 me ngjyra, për procese printimi të shpejta dhe pa ndërprerje, të projektuara për përdorim të lehtë në ambiente më të vogla pune.

i-SENSYS MF750 II Series



PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

Përfitoni rezultate me cilësi të lartë nga tonerët me një gamë të gjerë ngjyrash dhe arrini printime me ngjyra të ndritshme dhe të ndezura me riprodhim të shkëlqyer të tonaliteteve të errëta dhe të çelëta.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Përdorni ndërfaqen intuitive të përdoruesit për të kryer lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe skanimi dhe për të aksesuar shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR. Kurseni kohë me konfigurimin Master, i cili shkarkon dhe instalon automatikisht softuerin.

SIGURIM 360-GRADËSH

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur kundër zbulimit të padëshiruar të të dhënave dhe kërcënimeve kibernetike.

PËRMIRËSONI PËRPPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Rritni përpjekjet për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që përdorin plastikë të ricikluar dhe paketim kartoni për fishekët e tonerit.

RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Rritni bashkëpunimin dhe produktivitetin me printim e skanim të shpejtësisë së lartë. Skanoni dokumente me përmasa të vogla me lehtësi, duke përfshirë çeqe dhe fatura.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Të-gjitha-në-një me ngjyra lazer
Funksionet e disponueshëm	Printim, kopjim, skanim dhe faks
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 33 faqe në minutë (A4) Deri në 60 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanshëm: deri në 29.5 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim me dritë lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Gjuhët e printerit	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontet	i-SENSYS MF752CdwII: 45 fonte PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 fonte PCL, 136 fonte PostScript
Margjinat e printimit	5 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Funksionet e përparuara të printimit	Printim i sigurt me enkriptim Printim i sigurt Printim nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Mbështetje për “Microsoft Universal Print” iOS: AirPrint, aplikacioni “Canon PRINT” Android: Certifikuar nga Mopria, moduli shtesë i shërbimit “Canon Print”, aplikacioni “Canon PRINT”, “IPP Everywhere”
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Printim i njëanshëm (A4): Deri në 33 faqe për minutë (ppm) Printim i dyanshëm (A4): Deri në 29 imazhe për minutë (ipm)
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): Me ngjyra, rreth 8,8 sekonda ose më pak Bardhë e zi, rreth 7,6 sekonda ose më pak Platen (A4): Me ngjyra, rreth 9,4 sekonda ose më pak Bardhë e zi, rreth 8.3 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst/Fotografi/Hartë (E paracaktuar),Tekst/Fotografi/Hartë (cilësia), Imazhi i printuar, Tekst
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, qartësi, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash, fotokopjim i rezervuar
SKANERI	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optike: Deri në 600 x 600 dpi E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Njëanshëm, bardhë e zi: 50 ipm (300x300 dpi) Njëanshëm me ngjyra: 40 ipm (300x300 dpi) Dyanshëm bardhë e zi: 100 ipm (300x300 dpi) Dyanshëm me ngjyra: 80 ipm (300x300 dpi) Njëanshëm, bardhë e zi: 40 ipm (300x600 dpi) Njëanshëm me ngjyra: 20 ipm (300x600 dpi) Dyanshëm, bardhë e zi: 80 ipm (300x600 dpi) Dyanshëm me ngjyra: 40 ipm (300x600 dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF/A-1b
Skanimi te kompjuteri	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF/A-1b



i-SENSYS MF750 II Series

Skanim në pajisje memorje USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF/A-1b
Skanimi në FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF/A-1b
Skanim në renë kompjuterike¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (vetëm për i-SENSYS MF754Cdw II)	
Shpejtësia e Modemit	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe²)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standarde: 200 x 100 dpi Fine (e hollësishme): 200 x 200 dpi Super fine (shumë e hollësishme): 200 x 400 dpi Ultra fine (jashtëzakonisht e hollësishme): 400 x 400 dpi
Kujtesa e FAX	Deri 512 faqe⁴
Numrat e shpejtë	Dero në 281 çelësa
Thirrjet në grup/ destinacionet	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e kujtesës	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (Kopje rezervë me memorie flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, pamje paraprake, raporti TX, transmetim i njëpasnjëshëm
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	250 fletë 50 fletë 50 fletë
Futja e letrës (opsion)	550 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	850 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, letër e parashpura, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialeve	Kaseta (Standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, “Legal” (Dokument ligjor), “Letter” (Letër), “Executive” (Dokument ekzekutiv), “Statement” (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, zarf (COM10, DL, C5, “Monarch”), përmasa të personalizuar: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, “Legal” (Dokument ligjor), “Letter” (Letër), “Executive” (Dokument ekzekutiv), “Statement” (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, kartë indeks, zarf (COM10, DL, C5, “Monarch”), përmasa të personalizuar: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaseta (Opsionale): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, “Legal” (Dokument ligjor), “Letter” (Letër), “Executive” (Dokument ekzekutiv), “Statement” (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, përmasa të personalizuar: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, “Legal” (Dokument ligjor), “Letter” (Letër), “Executive” (Dokument ekzekutiv), “Statement” (Deklaratë), përmasa të personalizuar: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Pesha e materialit	Kaseta (standard dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m² (Deri në 200 g/m² me letër të veshur) Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 176 g/m² (Deri në 200 g/m² me letër të veshur) ADF: 50 deri në 105 g/m²

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Printim dyanësh	Kaseta automatike: A4, A5, B5, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), "Executive" (Dokument ekzekutiv), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Përmasa të personalizuar - Min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 deri në 200 g/m²
NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X, versioni 10.15 e lart Linux®
Protokolli i rrjetit	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skanimi: Skanimi me dhënie: Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Email/I-Fax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanimi me marrje: TCP/IP
Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit	Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
	Siguria: TLS1.3, IPSec, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit	"MF Scan Utility" (mjeti për skanim në pajisje shumëfunktionale), "Remote User Interface" (RUI) (ndërfaqja e përdoruesit në distancë), "Department ID Management" (menxhimi i ID-ve të departamenteve), "Toner Status Tool" (mjeti i statusit të tonerit), "iW Enterprise Management Console": Një softuer i bazuar në server për menaxhim të centralizuar të një flote pajisjesh Bashkëpunim me sisteme të jashtme të auditimit të sigurisë (Menaxhimi i informacionit dhe ngjarjeve të sigurisë) "eMaintenance" (Mirëmbajtja në distancë): sistem i integruar diagnostikimi në distancë (RDS) që mundëson shërbime të mirëmbajtjes në distancë, si leximi i matjeve, menaxhimi automatik i materialeve të konsumit dhe diagnostikimi në distancë. Katalogu i aplikacioneve
TIPARE TË PËRGJITHSHME	
Shpejtësia e procesorit	1200MHz
Memoria	1GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Pesha	i-SENSYS MF752Cdw II: Rreth 23,30 Kg i-SENSYS MF754Cdw II: Rreth 23,60 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia 20 deri në 80% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Afro 1380 W Printim aktiv: afro 700 W Pasiv: rreth 24,0 W Modaliteti i fjetjes: Rreth 1,0 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,30 kWh/javë ⁹ (230 V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni faqen: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II Series

Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ⁶ : Aktiv: njëanësh 51dB/dyanësh 51dB (BW), 50dB (CL) Në pritje: 29 dB Fuqia akustike ⁶ : Aktiv: 65dB ose më pak Në pritje: 41dB ose më pak
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 069 i zi (2100 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069H i zi (7600 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069 i kaltër (1900 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069H i kaltër (5500 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069 i purpurt (1900 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069H i purpurt (5500 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069 i verdhë (1900 faqe ⁷⁾⁸ Fishek 069H i verdhë (5500 faqe ⁷⁾⁸
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikujt	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor)

- Shënime:**
1. Nevojitet abonim në një shërbim reje kompjuterike të palëve të treta dhe zbatohen kushtet e përgjithshme të tyre.
 2. Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
 3. Skanim me "MF Scan Utility" ose "Canon PRINT Business"
 4. Sipas grafikut standard të ITU-T-së nr. 1
 5. Shpërndarja vetëm në internet. Linux lejon vetëm printimin.
 6. Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 7779.
 7. Bazuar në ISO/IEC 19798
 8. Printeri vjen me fishekë fillestarë të zi: 2100 faqe, C/M/Y: 1100 faqe
 9. Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.



i-SENSYS MF750 II Series



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2025