

KOMPAKTNI I INTUITIVNI VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJ ZA BESPREKORNE RADNE PROCESSE.

Višefunkcionalni A4 uređaji u boji za nesmetane i brze procese štampe, dizajnirani za laku upotrebu u manjim radnim prostorima.

Seriya i-SENSYS MF750 II



ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

Kreirajte visokokvalitetne otiske pomoću tonera sa širokim spektrom boja i postignite svetle, živopisne otiske sa odličnom reprodukcijom svetlih i tamnih tonova.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Koristite intuitivni korisnički interfejs (UI) za lako obavljanje niza zadataka štampe i skeniranja i brzo pristupite relevantnim delovima onlajn priručnika putem QR koda. Uštedite vreme pomoću glavnog podešavanja koje automatski preuzima i instalira softver.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće bezbednosne postavke za zaštitu od curenja bezbednosnih informacija i sajber pretnji.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Povećajte napore u pogledu održivosti prihvatanjem uređaja koji koriste recikliranu plastiku i kartonsku ambalažu za kartridže sa tonerom.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte saradnju i produktivnost brzim štampanjem i skeniranjem. Skenirajte dokumente malih dimenzija sa lakoćom, uključujući čekove i račune.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS MF750 II

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	Višenamenski laserski uređaj u boji
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 33 stranice u minuti (A4) do 60 stranica u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 29,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Jezici štampača	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL fontova i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL fontova, 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG / TIFF / PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF / JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 33 stranice u minuti Dvostrano (A4): do 29 slika u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): U boji, približno 8,8 s ili manje Monohromatski, približno 7,6 s ili manje Staklena površina (A4): U boji, približno 9,4 s ili manje Monohromatski, približno 8,3 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/ fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša, režim boja, rezervno kopiranje
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi Poboljšana: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	216 mm

Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na računar	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na USB memorijski uređaj	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje u informatički oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (samo i-SENSYS MF754Cdw II)	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁴)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, pregledanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	250 listova 50 listova 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	850 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 98 x 148 mm maks. 216 x 356 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm. Kaseta (opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm
Težine medija	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom) Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom) ADF: 50 do 105 g/m ²

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS MF750 II

Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 148 x 148 mm maks. 216 x 356 mm 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux ⁵
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-pošta / I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP
	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Softver i upravljanje štampačem	Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežično): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information i Event Management) eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Application Library
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	425 x 461 x 430 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	625 x 1.117 x 990 mm
Težina	i-SENSYS MF752Cdw II: približno 23,3 kg i-SENSYS MF754Cdw II: približno 23,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.380 W Aktivno štampanje: približno 700 W Stanje pripravnosti: približno 24 W Režim mirovanja: približno 1 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,30 kWh nedeljno ⁹ (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Nivoi buke	Zvučni pritisak ⁶ : U toku rada: jednostrano 51 dB / dvostrano 51 dB (crno-belo), 50 dB (u boji) U stanju pripravnosti: 29 dB Jačina zvuka ⁶ : U toku rada: 65 dB ili manje U stanju pripravnosti: 41 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 069 crna (2.100 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069H crna (7.600 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069 cijan (1.900 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069H cijan (5.500 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069 magenta (1.900 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069H magenta (5.500 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069 žuta (1.900 stranica ⁷⁾⁸ Kartridž 069H žuta (5.500 stranica ⁷⁾⁸
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	i-SENSYS MF752Cdw II: Jedinica za uvlačenje papira PF-K1 (kaseta kapaciteta 550 listova) i-SENSYS MF754Cdw II: Jedinica za uvlačenje papira PF-K1 (kaseta kapaciteta 550 listova) Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)

Napomene:

1. Neophodna je pretplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane i podleže njihovim uslovima i odredbama.
2. Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
3. Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
4. Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br.1
5. Samo distribucija preko veba. Samo podrška za štampanje za Linux.
6. Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779.
7. Na osnovu ISO/IEC 19798
8. Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 2.100 stranica (crna) i 1.100 stranica (C/M/Y)
9. U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.

Seriya i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.