

EN KOMPAKT OCH INTUITIV MULTIFUNKTIONSENHET FÖR SMIDIGA ARBETSFLÖDEN.

A4-multifunktionsenheter i färg för smidiga och snabba utskriftsprocesser, utformade för enkel användning på mindre arbetsplatser.

i-SENSYS MF750 II-serien



UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Producera klara, levande utskrifter av hög kvalitet från toner med en mängd olika färger och utmärkt återgivning av både ljusa och mörka toner.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Använd det intuitiva gränssnittet för att enkelt utföra en mängd utskrifts- och scanningsuppgifter och snabbt öppna relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod. Spara tid med Master-konfigurationen som automatiskt hämtar och installerar programvara.

360 GRADERS SKYDD

En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga säkerhetsinställningar för att skydda mot säkerhetsläckor och cyberhot.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Främja ditt hållbarhetsarbete genom att använda enheter som använder återvunnen plast och kartongförpackningar till tonerkassetter.

HÖGRE PRODUKTIVITET

Öka samarbetet och produktiviteten på kontoret med snabb utskrift och scanning. Scanna enkelt små dokument, bland annat checkar och kvitton.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET	
Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Skrivarspråk	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Teckensnitt	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-teckensnitt i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm överkant, underkant, vänster och höger 10 mm överkant, underkant, vänster och höger (kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säker utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 33 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 29 sidor/minut
Tid för första kopian	Automatisk dokumentmatare (A4): Färg: cirka 8,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,6 sekunder eller mindre Glas (A4): Färg: cirka 9,4 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/ förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass, färgläge, reserverad kopia
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b

i-SENSYS MF750 II-serien

Scanna till PC	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b
Scanna till USB-minnesenhet	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b
Scanna till FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b
Scanna till molnet ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (endast i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida*)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁴
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Gruppuppringning/ adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell gruppssändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, förhandsgranskning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	250 ark 50 ark 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	550 ark
Maximal pappersinmat- ningskapacitet	850 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade storlekar: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
	Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Dubbelsidig utskrift	Automatisk kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 till 200 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux ⁵
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastruktur: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Ätkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central hantering av flera enheter Samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering) eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	625 x 1 117 x 990 mm
Vikt	i-SENSYS MF752Cdw II: cirka 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: cirka 23,60 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W Aktiv utskrift: cirka 700 W Standby: cirka 24,0 W Viloläge: cirka 1,0 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,30 kWh/vecka ⁹ (230 V) Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II-serien

Bullernivåer	Ljudtryck ⁶ : Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelsidigt 51 dB (svartvitt), 50 dB (färg) Standby: 29 dB Ljudstyrka ⁶ : Aktiv: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 069 svart (2 100 sidor) ⁸ Kassett 069H svart (7 600 sidor) ⁸ Kassett 069 cyan (1 900 sidor) ⁸ Kassett 069H cyan (5 500 sidor) ⁸ Kassett 069 magenta (1 900 sidor) ⁸ Kassett 069H magenta (5 500 sidor) ⁸ Kassett 069 gul (1 900 sidor) ⁸ Kassett 069H gul (5 500 sidor) ⁸
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Artiklar	i-SENSYS MF752Cdw II: PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark) i-SENSYS MF754Cdw II: PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)

Fotnoter:

1. Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
2. Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
3. Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT.
4. Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1.
5. Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
6. Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779.
7. Baserat på ISO/IEC 19798.
8. Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 2 100 sidor och C/M/Y: 1 100 sidor.
9. Enligt US ENERGY STAR® version 3.2.

i-SENSYS MF750 II-serien



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025