

КОМПАКТНИЙ ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ.

Багатофункціональні кольорові пристрої формату А4 для безперебійного та швидкого друку, розроблені для зручності використання в невеликих робочих просторах.

Серія i-SENSYS MF750 II



ДРУК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Забезпечте високу якість друку за допомогою тонерів із широким діапазоном кольорів та отримуйте яскраві й насичені відбитки із чудовою передачею як світлих, так і темних тонів.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Використовуйте інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для легкого виконання різних завдань друку й сканування та швидкого доступу до потрібних розділів онлайн-посібника за QR-кодом. Заощаджуйте час за допомогою майстра налаштування, який автоматично завантажує та встановлює програмне забезпечення.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки безпеки для захисту від витоків даних та кіберзагроз.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Підвищте ефективність у сфері сталого розвитку, використовуючи пристрої, у яких для картриджів використовуються перероблений пластик та картон.

ПОКРАЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Підвищте ефективність співпраці й продуктивність завдяки швидкому друку та скануванню. Легко скануйте документи малого розміру, у тому числі чеки та квитанції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання та передавання факсів
ПРИНТЕР	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 33 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5, альбомна орієнтація) Двосторонній друк: до 29,5 зобр/хв (формат A4)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 14 с або менше після ввімкнення
Мови принтера	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифти	i-SENSYS MF752Cdw II: 45 шрифтів PCL i-SENSYS MF754Cdw II: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PostScript
Поля друку	По 5 мм зверху, низу, зліва, справа По 10 мм зверху, низу, зліва, справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	Захищений зашифрований друк Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із хмари (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Підтримка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, підмікний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ	
Швидкість копіювання	Односторонній режим (A4): до 33 стор/хв Двосторонній режим (A4): до 29 зобр./хв
Час виведення першої копії (FCOT)	АПД (A4): Кольоровий режим, прибл. 8,8 с або менше Монохромний режим (прибл.) 7,6 с або менше Скло експонування (A4): Кольоровий режим (прибл.) 9,4 с або менше Монохромний режим (прибл.) 8,3 с або менше
Роздільна здатність копіювання	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фотографія/карта (за замовчуванням), текст/фотографія/карта (якість), друкване зображення, фото
Двостороннє копіювання	2-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25–400 % із кроком 1 %
Інші функції	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення особи, копіювання паспорта, кольоровий режим, резервування копіювання
СКАНЕР	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична якість: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена якість: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	Односторонній монохромний режим: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 40 зобр/хв. (300 x 300 точок/дюйм) Двосторонній монохромний режим: 100 зобр/хв. (300 x 300 точок/дюйм) Двосторонній кольоровий режим: 80 зобр/хв. (300 x 300 точок/дюйм) Односторонній монохромний режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 20 зобр/хв. (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній монохромний режим: 80 зобр/хв. (300 x 600 точок/дюйм) Двосторонній кольоровий режим: 40 зобр/хв. (300 x 600 точок/дюйм)

Canon

Серія i-SENSYS MF750 II

Глибина кольору під час сканування	24 біти / 24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градацій
Сумісність	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм
Сканування на електронну пошту	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Сканування на ПК	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Клавіша сканування в USB-пам'ять	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Сканування на FTP	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Сканування в хмару ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
ФАКС (тільки i-SENSYS MF754Cdw II)	
Швидкість передавання даних через модем	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор ⁴)
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм Найвища: 400 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 512 сторінок ⁶
Швидкий набір	До 281 налаштування
Груповий набір/адресати	Макс. 299 спроб набору / макс. 299 адресатів
Послідовна розсилка	Макс. 310 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою флеш-пам'яті)
Передавання двосторонніх факсів	Так (надсилання й отримання)
Інші функції	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, попередній перегляд, звіт про передавання, послідовна трансляція
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Тип сканера	Скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)
Подавання паперу (стандартна комплектація)	250 аркушів 50 аркушів 50 аркушів
Подавання паперу (додатково)	550 аркушів
Максимальна кількість паперу для подавання	850 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий і кольоровий папір, папір із покриттям, папір із перфорацією, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета (стандартна комплектація): A4, A5, A5 (альбомна), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, листівка, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 98 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Касета (додатково): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, листівка, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 100 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні формати: від мін. 48 x 85,0 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм Касета (стандартна й додаткова): 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для крейдованого паперу) Багатоцільовий лоток: 60–176 г/м ² (до 200 г/м ² для крейдованого паперу) АПД: 50–105 г/м ²
Щільність носіїв	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двосторонній друк	Автоматична касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Нестандартні формати: від мін. 148 x 148 мм до макс. 216 x 356 мм 60–200 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісні операційні системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версії 10.15 і вище Linux®
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканування: Сканування з пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Програмне забезпечення та керування принтером,	MF Scan Utility, інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise: серверне програмне забезпечення для централізованого управління парком пристроїв, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями) eMaintenance: вбудований RDS дозволяє віддалені сервіси електронного обслуговування, такі як захоплення лічильників, автоматичне управління витратними матеріалами та віддалена діагностика. Бібліотека програм
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см
Габарити з лотками (Ш x Г x В)	425 x 461 x 430 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)с	625 x 1117 x 990 мм
Вага	i-SENSYS MF752Cdw II: прибл. 23,30 кг i-SENSYS MF754Cdw II: прибл. 23,60 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1380 Вт У режимі друку: прибл. 700 Вт У режимі очікування: прибл. 24,0 Вт У режимі сну: прибл. 1,0 Вт Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,30 кВт·год/тижд. ⁹ (230 В) Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, перейдіть за посиланням: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Серія i-SENSYS MF750 II

Рівні шуму	Звуковий тиск ⁶ : Робочий режим: одностор. 51 дБ / двостор. 51 дБ (ч/б), 50 дБ (кол.) Режим очікування: 29 дБ Потужність звуку ⁶ : У робочому режимі: 65 дБ або менше У режимі очікування: 41 дБ або менше
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж 069 (чорний, 2100 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069H (чорний, 7600 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069 (блакитний, 1900 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069H (блакитний, 5500 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069 (пурпуровий, 1900 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069H (пурпуровий, 5500 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069 (жовтий, 1900 сторінок ⁷⁾⁸ Картридж 069H (жовтий, 5500 сторінок ⁷⁾⁸
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Елементи	i-SENSYS MF752Cdw II: ПОДАВАЧ ПАПЕРУ PF-K1 (касета на 550 аркушів) i-SENSYS MF754Cdw II: ПОДАВАЧ ПАПЕРУ PF-K1 (касета на 550 аркушів) Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка)

- Примітки.**
- Потрібна підписка на сторонні хмарні служби та дотримання положень і умов їхнього використання.
 - Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
 - Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT.
 - Згідно зі стандартною діаграмою ІТУ-Т № 1.
 - Розповсюдження тільки через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку
 - Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 7779.
 - На основі стандарту ISO/IEC 19798.
 - Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (2100 сторінок) і C/M/Y (1100 сторінок).
 - За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.



Серія i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.