

إنتاجية مثالية للطباعة والمسح الضوئي من طابعة بالألوان متعددة الوظائف مزودة بإمكانية الاتصال المباشر بالشبكة السحابية



تجربة مستخدم بسيطة



إنتاجية فائقة



الأمان الجدير بالثقة



الاتصال المدمج بالشبكة السحابية



الفئة i-SENSYS MF750 Series

توفر الفئة i-SENSYS MF750 Series من Canon المصممة للشركات الصغيرة أو الأفراد إنتاجية محسنة للطباعة والمسح الضوئي.

تجربة مستخدم بسيطة

يمكنك تسهيل آليات العمل باستخدام رموز السحب والإفلات لتخصيص العرض وإنشاء أزرار اختصار بلمسة واحدة باستخدام تطبيقات مكتبة التطبيقات

الأمان الجدير بالثقة

يحمي التحقق من النظام المتطور الجهاز من القرصنة وتهديدات الفيروسات بمجرد بدء التشغيل، بينما تقيّد وظيفة الطباعة المؤمنة برقم التعريف الشخصي الوصول إلى المستندات الحساسة

إنتاجية فائقة

اعمل بسرعة أكبر من خلال الطباعة والمسح الضوئي بسرعات تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة و100 صورة في الدقيقة (مقاس A4)، فضلاً عن استخدام مجموعة كبيرة من معالجة الوسائط مع القدرة على مسح المستندات الصغيرة ضوئياً مثل الشيكات والإيصالات

الاتصال المدمج بالشبكة السحابية

ضع إدارة الطباعة على رأس أولوياتك مع دعم Universal Print من Microsoft وقم بالوصول إلى المستندات مباشرة من خدمات التخزين عبر الشبكة السحابية: Google Drive وDropbox وOneDrive

Canon



i-SENSYS MF754Cdw



i-SENSYS MF752Cdw

الفاكس		
سرعة طباعة مقاس A4	33 صفحة في الدقيقة	33 صفحة في الدقيقة
شاشة العرض	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم
طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي		
طباعة تلقائية على الوجهين		
الاتصال المدمج بالشبكة السحابية		
مكتبة التطبيقات		
المسح الضوئي على الوجهين الأحادي التمرير		

الملحقات الاختيارية

مجموعة الهاتف 6 (من أجل MF754Cdw)

- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس.

وحدة التغذية بالورق PF-K1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

i-SENSYS MF750 Series الفئة

المواصفات التقنية

نوع الجهاز	أفتر آون متكامل
الوقت الممتدة	MF754Cdw : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس MF752Cdw : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
الطابعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مطاس A4) على وجهين: ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مطاس A5 - عرضي) طباعة بالتملة للورق بالألوان
طريقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	بالتوالي: حوالي 7.1 ثانية أو أقل توالي واحد: حوالي 7.1 ثانية أو أقل
لغات الطباعة	Adobe PostScript3 -PCL6 -PCL5c -UFR II MF754Cdw PCL6 -PCL5c -UFR II MF752Cdw
الخطوط	PCL خط 45 MF754Cdw PostScript خط 136 MF752Cdw
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليمين واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليمين واليمين (الانحراف)
وضع توفير مسحوق الحبر	نعم
ميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الآلية الممتدة الطباعة من جهاز ذكرة USB (تنسيق PDF/TIFF/JPEG) الطباعة من الشبكة الممتدة (Microsoft Print to PDF / Google Drive / Dropbox) Android Print : iOS الممكن الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تنسيق Canon PRINT Business
التكلفة	على وجه واحد (مطاس A4): ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة على وجهين (مطاس A4): ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة بالتوالي: حوالي 8.8 ثوان أو أقل باللون الأخضر: حوالي 7.6 ثوان أو أقل
سرعة النسخ	السطح الزجاجي (مطاس A4): بالتوالي: حوالي 9.4 ثوان أو أقل باللون الأخضر: حوالي 8.3 ثوان أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة نسخ/مسح/النسخ (العرضي): نسخ/مسح/النسخ (جودة) : صورة مطبوعة، نسخ
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	ويمان إلى وجهين (الثنائي) ما يصل إلى 999 نسخة 25 - 400% زيادات كترها 1%
رقعة النسخ	مسح الإطارة : ترتيب النسخ، نسخ صفحات على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية، نسخة محفوظة
المعالجة الضوئية	اللون
دقة المسح الضوئي	الصور: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة
سرعة المسح الضوئي	أحادية اللون على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالتوالي على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون على وجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالتوالي على وجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالتوالي على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون على وجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالتوالي على وجهين: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة)
غلق المسح الضوئي بالألوان	24 بت/24 بت (الإحلال/الإحراج)
تدريج اللون الرمادي	256 مستوى
التوافق	ICA -WIA -TWAIN
حد الأدنى لعرض المسح الضوئي	216 مم
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	PDF/PDF/JPEG/TIFF محفوظ/PDF قابل للبحث فيه
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	
المسح الضوئي إلى جهاز ذكرة USB	
المسح الضوئي إلى FTP	
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية	TIFF/JPEG/PDF/PNG
الفاكس عبر الإنترنت	ITU-T.37
الفاكس	MF754Cdw فقط 33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/صفحة) الفاكس فقط، التحويل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بندي
سرعة المودم	القياسية: 002 × 001 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 002 × 002 نقطة لكل بوصة
وضع الاستقبال	فاقة النفاة: 002 × 004 نقطة لكل بوصة الثقافة النفاة: 004 × 004 نقطة لكل بوصة
دقة الفاكس	تصل إلى 512 صفحة تصل إلى 281 تصلاً
ذاكرة الفاكس	299 تصلاً/بند أقصى/299 وجهة بند أقصى
الاتصالات السريعة	310 وجهات بند أقصى
تصانيفات/مجموعات المجموعة	النسخ الإجمالي : ذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الإجمالي باستخدام الذاكرة الممتلئة)
البيث المتتالي	نعم (إرسال واستقبال)
النسخ الاحتياطي للذاكرة	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، المراجعة، تقرير الإرسال، البيث المتتالي
الفاكس على وجهين	السطح الزجاجي، وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (التصوير المفرد)
الميزات الأخرى	غاية ورق سمعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سمعة 50 ورقة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سمعة 50 ورقة
معقوفة الوسط	غاية ورق سمعة 550 ورقة غاية ورق سمعة 850 ورقة
نوع الماسحة الضوئية	150 ورقة ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق تغيل، ورق ثقيل، ورق ملون، ورق مغلف، ورق مغزوب سائفة، مغلفات بريد، أغرف
وحدة إدخال الورق (القياسية)	غاية الورق (القياسية): A5، A5، A4 (عرضي)، B5، A6، Legal، Letter، Executive، Statement، -OFFICIO، -B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقة بريدي، أغرف (Monarch، -COM10، -DL، -C5، Monarch)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 98 × 148 مم، الحد الأقصى 216.0 × 356.0 مم
وحدة إدخال الورق (اختياري)	الدرج المتعدد الأغراض: A5، A5، A4 (عرضي)، B5، A6، Legal، Letter، Executive، Statement، -OFFICIO، -B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقة بريدي، بطاقة هيرس، أغرف (Monarch، -COM10، -DL، -C5، Monarch)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76.0 × 127 مم، الحد الأقصى 216.0 × 356.0 مم
وحدة إدخال الورق (اختياري)	غاية الورق (الاختياري): A5، A5، A4 (عرضي)، B5، A6، Legal، Letter، Executive، Statement، -OFFICIO، -B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقة بريدي، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 مم، الحد الأقصى 216.0 × 356.0 مم
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A5، A5، A4، Letter، -Legal، B5، Statement، -OFFICIO، -B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، A4، 16K، بطاقة بريدي، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 48 × 85.0 مم، الحد الأقصى 216.0 × 355.6 مم
أوزان الوسائط	غاية الورق (القياسية) (الاختياري): 60 إلى 163 جرام/ (ما يصل إلى 200 جرام/ مع الورق المغلف) الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 176 جرام/ (ما يصل إلى 200 جرام/ مع الورق المغلف) وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: 50 إلى 105 جرام/
الطباعة على الوجهين	غاية الورق: A4، A5، A5، A6، Legal، Letter، Executive، -OFFICIO، -B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K المجم المخصصي : الحد الأدنى 148 × 148 مم، الحد الأقصى 216 × 356 مم 60 إلى 200 جرام/
واجهة وإخراج	USB 2.0 على السرعة، T100BASE-TX/10BASE-T/1000Base-T/11b/g/n 802.11b/g/n، اتصال لاسلكي مباشر
نوع الواجهة	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
التوافق مع نظام التشغيل	نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.12 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux®

Canon



إنتاجية مثالية للطباعة والمسح الضوئي من طابعة بالألوان متعددة الوظائف مزودة بإمكانية الاتصال المباشر بالشبكة السحابية

توفر الفئة **i-SENSYS MF750 Series** من **Canon** المصممة للشركات الصغيرة أو الأفراد إنتاجية محسنة للطباعة والمسح الضوئي.

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-K1	5693C001AA	4549292201086
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 069	5094C002AA	4549292196771
خرطوشة اللون الأسود 069H	5098C002AA	4549292196924
خرطوشة اللون الأصفر 069	5091C002AA	4549292196689
خرطوشة اللون الأصفر 069H	5095C002AA	4549292196801
خرطوشة اللون الأرجواني 069	5092C002AA	4549292196719
خرطوشة اللون الأرجواني 069H	5096C002AA	4549292196856
خرطوشة اللون السماوي 069	5093C002AA	4549292196740
خرطوشة اللون السماوي 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2202 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon