

ОПТИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ ОТ ЦВЕТЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР С ДИРЕКТНА ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ



Серия i-SENSYS MF750

Проектирана за малки фирми или индивидуални потребители, серията i-SENSYS MF750 на Canon осигурява оптимизирана производителност при печат и сканиране.

Върхова продуктивност

Работете по-бързо, като отпечатвате и сканирате със скорост до 33 ppm и 100 ipm (A4), и се възползвайте от богати възможности за работа с хартии със способността за сканиране на малки документи, като например чекове и разписки

Вградена облачна свързаност

Централизирайте управлението на печата с поддръжка на Universal Print от Microsoft и извършвайте достъп до документи директно от услуги за съхранение в облак: Google Drive, Dropbox и OneDrive



**ВЪРХОВА
ПРОДУКТИВНОСТ**



**ИНТУИТИВНА
РАБОТА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ**



**ВГРАДЕНА
ОБЛАЧНА
СВЪРЗАНОСТ**



**НАДЕЖДНА
ЗАЩИТА**

Интуитивна работа на потребителя

Оптимизирайте работните процеси, като персонализирайте дисплея чрез плъзгане и пускане на икони и създавате бутони за бърз достъп с приложения от библиотеката с приложения

Надеждна защита

Усъвършенствената проверка на системата при стартиране защитава устройството от хакерски атаки и вируси, а защитата с ПИН код ограничава достъпа до поверителни документи

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Факс		●
Скорост на А4 печат	33 ppm	33 ppm
Дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●
Автоматичен гвустранен печат	●	●
Вградена облачна свързаност	●	●
Библиотека с приложения	●	●
Еднопосово гвустранно сканиране	●	●

ОПЦИОННИ АКЕСОАРИ

КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул.

Комплект за телефон 6 (за MF754Cdw)

- Допълнителна телефонна слушалка за факс функцията.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Цвятно лазерно многофункционално устройство
Достъпни функции	MF754Cdw: печат, копиране, сканиране и факс MF752Cdw: печат, копиране и сканиране
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: До 33 ppm (A4) До 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 29.5 ppm (A4)
Метод на печат	Цвятен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за зареждане	Приблиз. 14 с или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Цвятно: приблиз. 7.1 с или по-малко Монохромно: приблиз. 7.1 с или по-малко
Езици за принтери	MF754Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL 6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL 6
Шрифтове	MF754Cdw: 45 PCL шрифта 136 PostScript шрифта MF752Cdw: 45 PCL шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB панел (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облак (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Погорбъжка на Microsoft Universal Print IOS AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android, специално за работа с Mopria, Canon Print Service Plugin, приложение Canon PRINT Business
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): до 33 ppm Двустранно (A4): до 29 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	ADF (A4): Цвятно: приблиз. 8,8 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 7,6 секунди или по-малко Стъпка за документи (A4): Цвятно: приблиз. 9,4 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 8,3 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Фото/Карта (по подразбиране),Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)	25-400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Изтриване на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта, резервиране копиране
СКЕНЕР	
Тип	Цвятно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Погоборена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно цветно: 80 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 40 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (Вход/Изход)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216mm
Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF A-1b
Сканиране към PC	
Сканиране към USB памет	
Сканиране към FTP	
Сканиране към облак ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорост на могема	33,6 Kbps (до 3 страници ²)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолуция на факс	Стандартно: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁴
Съхранено набиране	До 281 набирания
Групово набиране/вестинации	Макс. 299 номера/макс. 299 получатели
Поседователно разпращане	Макс. 310 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други характеристики	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, преглед, TX отчет, поседователно разпращане
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, гвустранно ADF (еднопосоно)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална таба за 50 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	Касета за 850 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Прегварително перфорирана, Етикет, Поенска картчичка, Плик
Формат на печатните носители	Касета (Стандартна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Поенска картчичка, Плик (COMIO, DL, CS, Monarch), Потребителски формат: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Многофункционална таба: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Поенска картчичка, Индексна карта, Плик (COMIO, DL, CS, Monarch), Потребителски формат: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (Опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Поенска картчичка, Потребителски формат: мин. 100 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формат: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm

Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опциона): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална таба: 60 до 176 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m ²
Двустранен печат	Автоматичен Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Потреб. формат – мин. 148 x 148 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X Версия 10.12 и по-нова Linux ⁵
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Фаؤ: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)
Софтуер и управление на принтер	Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отгъду, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на брояч, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Библиотекa с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	750 - 4000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 50 000 страници на месец ⁶
Честота на процесора	1200 MHz x 2
Памет	1 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д x В)	625 mm x 1117 mm x 991 mm
Тело	MF752Cdw приблиз. 23,30 kg MF754Cdw приблиз. 23,60 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C, (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% O.B. (без конденз)
Захранване	220–240V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1380 W Активност (печат): Приблиз. 700 W Готовност: приблиз. 24,0 W Режим на покой: приблиз. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,30 kWh/страница 10 (230 V) За подробна информация във връзка с рекламата Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звукова налягане ⁷ : Активност: едностранно 51 dB/гвустранно 51dB (45), 50 dB (ЦВЕТНО) Готовност: 29 dB Звукова мощност ⁸ : Активност: 65 dB или по-малко Готовност: 41 dB или по-малко
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 069 черно (2100 страници) ⁹ Касета 069H черно (7600 страници) ⁹ Касета 069 цян (1 900 страници) ⁹ Касета 069H цян (5500 страници) ⁹ Касета 069 магента (1 900 страници) ⁹ Касета 069H магента (5500 страници) ⁹ Касета 069 жълто (1 900 страници) ⁹ Касета 069H жълто (5500 страници) ⁹
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	MF754Cdw: КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа) Комплект TEA, 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) MF752Cdw: КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа)

Забележки:

- Изисква се абонамент за облачна услуга на връзе доставчик и спазване на техните общи условия.
- Погорбъжат се само команди. Необходим е драйвер на връзе производител или директен печат от приложение.
- Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- Само версия за уеб разпространение. Погорбъжка само на печат в Linux.
- Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- Според ISO/IEC 19798
- Принтерът се доставя с касети за 2 000 страници черно, 1 200 страници C/M/Y (цяна, магента, жълто)
- Съгласно US ENERGY STAR® Версия 3.0.

Canon

ОПТИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ ОТ ЦВЕТЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР С ДИРЕКТНА ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ

Проектирана за малки фирми или индивидуални потребители, серията i-SENSYS MF750 на Canon осигурява оптимизирана производителност при печат и сканиране.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефон 6 комплект UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефон 6 комплект SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 069, черно	5094C002AA	4549292196771
Касета 069Н, черно	5098C002AA	4549292196924
Касета 069, жълто	5091C002AA	4549292196689
Касета 069Н, жълто	5095C002AA	4549292196801
Касета 069, маagenta	5092C002AA	4549292196719
Касета 069Н, маagenta	5096C002AA	4549292196856
Касета 069, циан	5093C002AA	4549292196740
Касета 069Н, циан	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon