

# OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA TISKU A SKENOVÁNÍ Z BAREVNÉHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ S PŘÍMÝM PŘIPOJENÍM KE CLOUDU

## Řada i-SENSYS MF750

Řada Canon i-SENSYS MF750 byla navržena pro malé firmy nebo jednotlivce a nabízí optimalizovanou produktivitu při tisku a skenování.

### Špičková produktivita

Pracujte rychleji díky tisku rychlostí až 33 str./min a skenování rychlostí až 100 obr./min (A4) a také díky využití širokých možností manipulace s médii a možnosti skenovat malé dokumenty, jako jsou šeky a účtenky

### Vestavěné připojení ke cloudu

Centralizujte správu tisku s podporou aplikace Universal Print od společnosti Microsoft a přistupujte k dokumentům přímo ze služeb cloudových úložišť, například Disk Google, Dropbox a OneDrive



ŠPIČKOVÁ  
PRODUKTIVITA



INTUITIVNÍ  
UŽIVATELSKÉ  
PROSTŘEDÍ



VESTAVĚNÉ  
PŘIPOJENÍ KE  
CLOUDU



SPOLEHLIVÉ  
ZABEZPEČENÍ

### Intuitivní uživatelské prostředí

Zjednodušte pracovní postupy s ikonami pro přetahování, se kterými si můžete přizpůsobit zobrazení a vytvářet tlačítka jednoduchých zkratk pomocí knihovny aplikací

### Spolehlivé zabezpečení

Pokročilé ověřování systému chrání zařízení před hackery a virovými hrozbami ihned po spuštění, zatímco zabezpečený kód PIN omezuje přístup k citlivým dokumentům

**Canon**

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



Tiskárna i-SENSYS  
MF752Cdw



Tiskárna i-SENSYS  
MF754Cdw

Fax		●
Rychlost tisku A4	33 str./min	33 str./min
Displej	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●
Automatický oboustranný tisk	●	●
Vestavěné připojení ke cloudu	●	●
Knihovna aplikací	●	●
Jednoprůchodové oboustranné skenování	●	●

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### PODAVAČ PAPÍRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1)

- Přídavný zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

#### Souprava Telephone 6 (Telephone 6 Kit) (pro model MF754Cdw)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení
<b>Dostupné funkce</b>	MF754Cdw: tisk, kopírování, skenování a faxování MF752Cdw: tisk, kopírování a skenování
<b>TISKÁRNA</b>	
<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranné: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 29,5 obr./min (A4)
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 1200 × 1200 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Barevné: přibl. 7,1 sekundy nebo méně Černobíle: přibl. 7,1 sekundy nebo méně
<b>Jazyky tiskárny</b>	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Pisma</b>	MF754Cdw: 45 písem PCL 136 postscriptových písem MF752Cdw: 45 písem PCL
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
<b>KOPIRKA</b>	
<b>Rychlost kopírování</b>	Jednostranné (A4): až 33 str./min Oboustranné (A4): až 29 obr./min
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevné: přibližně 8,9 sekund nebo méně Černobíle: přibližně 7,6 sekund nebo méně
<b>Rozlišení kopírování</b>	Sko skeneru (A4): Barevné: přibližně 9,4 sekund nebo méně Černobíle: přibližně 8,3 sekund nebo méně
<b>Režimy kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi
<b>Oboustranné kopírování</b>	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Oboustranné na oboustranné (automatické)
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	Až 999 kopií
<b>Další funkce</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 % Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti, rezervní kopie
<b>SKENER</b>	
<b>Typ</b>	Barevné
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
<b>Rychlost skenování</b>	Jednostranné černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné barevné: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
<b>Barevná houbka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maximální šířka skenované oblasti</b>	216 mm
<b>Skenování do e-mailu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédavatelny formát PDF/PDF A-1b
<b>Skenování do počítače</b>	
<b>Skenování do paměťového zařízení USB</b>	
<b>Skenování na FTP</b>	
<b>Skenování do cloudu<sup>1</sup></b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Rychlost modemu</b>	<b>POUZE model MF754Cdw</b> 33,6 kb/s (až 3 s/stranu <sup>4</sup> )
<b>Režim přijímače</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Rozlišení faxu</b>	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
<b>Paměť faxu</b>	Až 512 stran <sup>4</sup>
<b>Rychlé volby</b>	Až 281 voleb
<b>Skupinové volby/přijemci</b>	Maximálně 299 předvoleb / maximálně 299 příjemců
<b>Sekvenční vysílání</b>	Maximálně 310 příjemců
<b>Zálohování paměti</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Oboustranné faxování</b>	Ano (odesílání a přijímání)
<b>Další funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, kontrola, hlášení o vyslání, sekvenční vysílání
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Typ skeneru</b>	Sko skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoduchý)
<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	Zásobník na 550 listů
<b>Maximální kapacita papíru</b>	Zásobník na 850 listů
<b>Výstup papíru</b>	150 listů
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, šiték, pohlednice, obálka
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 85,0 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>
<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux <sup>5</sup>
<b>Síťový protokol</b>	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP  Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
<b>Správa softwaru a tiskárny</b>	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Knihovna aplikací
<b>OBECNÉ FUNKCE</b>	
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	750 až 4 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 50 000 stran za měsíc <sup>6</sup>
<b>Rychlost procesoru</b>	1 200 MHz × 2
<b>Paměť</b>	1 GB
<b>Ovládací panel</b>	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
<b>Rozměry se zásobníky (Š × H × V)</b>	425 mm × 461 mm × 430 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H × V)</b>	625 mm × 1 117 mm × 991 mm
<b>Hmotnost</b>	Model MF752Cdw, přibližně 23,3 kg Model MF754Cdw, přibližně 23,60 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Napájení</b>	Maximálně: přibližně 1 380 W Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibližně 24,0 W Režim spánku: přibližně 1,0 W
<b>Spotřeba energie</b>	Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,30 kWh/týden10 (230 V) Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Hladiny hluku</b>	Akustický tlak: <sup>7</sup> Při provozu: Jednostranný tisk 51 db / oboustranný tisk 51 db (černobíle), 50 db (barevné) Pohotovostní režim: 29 db  Hlučnost: <sup>8</sup> Při provozu: 65 db nebo méně Pohotovostní režim: 41 db nebo méně
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Kazety</b>	Kazeta 069 černá (2 100 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069H černá (7 600 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069 azurová (1 900 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069H azurová (5 500 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069 purpurová (1 900 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069H purpurová (5 500 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069 žlutá (1 900 stran) <sup>9</sup> Kazeta 069H žlutá (5 500 stran) <sup>9</sup>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI</b>	
<b>Poiožky</b>	Model MF754Cdw: PODÁVAČ PAPIRŮ PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)  Model MF752Cdw: PODÁVAČ PAPIRŮ PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů)

## Poznámky:

- <sup>1</sup> Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.
- <sup>2</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- <sup>3</sup> Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- <sup>4</sup> Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- <sup>5</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- <sup>6</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>7</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- <sup>8</sup> Na základě normy ISO/IEC 19798
- <sup>9</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 2 000 stran (černá) a 1 200 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- <sup>10</sup> V souladu se specifikací US ENERGY STAR® verze 3.0.

# Canon

# OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA TISKU A SKENOVÁNÍ Z BAREVNÉHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ S PŘÍMÝM PŘIPOJENÍM KE CLOUDU

Řada Canon i-SENSYS MF750 byla navržena pro malé firmy nebo jednotlivce a nabízí optimalizovanou produktivitu při tisku a skenování.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tiskárna i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
Tiskárna i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODAVAČ PAPIŘU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1)	5693C001AA	4549292201086
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Souprava Telephone 6 UK (CW) (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW) (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 069 černá	5094C002AA	4549292196771
Kazeta 069H černá	5098C002AA	4549292196924
Kazeta 069 žlutá	5091C002AA	4549292196689
Kazeta 069H žlutá	5095C002AA	4549292196801
Kazeta 069 purpurová	5092C002AA	4549292196719
Kazeta 069H purpurová	5096C002AA	4549292196856
Kazeta 069 azurová	5093C002AA	4549292196740
Kazeta 069H azurová	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2024

**Canon**