

OPTIMAL PRINT- OG SCANNINGSPRODUKTIVITET FRA EN MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER MED DIREKTE CLOUD-TILSLUTNING



i-SENSYS MF750-serien

Canon i-SENSYS MF750-serien er designet til små virksomheder eller enkeltpersoner og leverer optimeret produktivitet til print og scanning.

Ultimativ produktivitet

Arbejd hurtigere ved at printe og scanne ved hastigheder på op til 33 sider/minut og 100 ipm (A4) samt ved at bruge en lang række mediehåndteringsfunktioner med mulighed for at scanne små dokumenter som f.eks. checks og kvitteringer.

Indbygget cloud-tilslutning

Centralisér printadministration med understøttelse af Universal Print fra Microsoft, og få adgang til dokumenter direkte fra cloud-lagringstjenester: Google Drev, Dropbox og OneDrive.



ULTIMATIV
PRODUKTIVITET



INTUITIV
BRUGEROPLEVELSE



INDBYGGET CLOUD-
TILSLUTNING



PÅLIDELIG
SIKKERHED

Intuitiv brugeroplevelse

Strømlin workflows med træk-og-slip-ikoner for at tilpasse skærmen og oprette genvejstaster med ét tryk med apps til programbiblioteket (Application Library).

Pålidelig sikkerhed

Avanceret systemverifikation beskytter enheden mod hacking og virustrusler, så snart du starter op, mens sikker pinkode begrænser adgangen til følsomme dokumenter.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
A4-printhastighed	33 sider/min.	33 sider/min.
Skærm	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●
Automatisk dupleksprint	●	●
Indbygget cloud-tilslutning	●	●
Programbibliotek (Application Library)	●	●
Single-pass-dupleksscanning	●	●

TILBEHØR

PAPER FEEDER PF-K1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Telephone 6 Kit (til MF754Cdw)

- Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Alt-i-En-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	MF754Cdw: Print, kopiering, scanning og fax MF752Cdw: Print, kopiering og scanning
PRINTER	
Printhastighed	Enkeltstid: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstid: Op til 29,5 billeder/min. (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time - tid til første print)	Farve ca.: 71 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 71 sekunder eller mindre
Printersprog	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Skrifttyper	MF754Cdw: 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF752Cdw: 45 PCL-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra clouden (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-understøttelse IOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkeltstid (A4): Op til 33 sider/min. Dobbeltstid (A4): Op til 29 ipm
FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)	ADF (A4): Farve: ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 7,6 sekunder eller mindre
Kopipløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst
Dobbeltstid kopiering	2-sidet til 2-sidet (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af tid-kort, reserveret kopi
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkeltstid sort/hvid: 50 ipm (300 × 300 dpi) Enkeltstid farve: 40 ipm (300 × 300 dpi) Dobbeltstid sort/hvid: 100 ipm (300 × 300 dpi) Dobbeltstid farve: 80 ipm (300 × 300 dpi) Enkeltstid sort/hvid: 40 ipm (300 × 600 dpi) Enkeltstid farve: 20 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltstid sort/hvid: 80 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltstid farve: 40 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF
Scan til pc	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til clouden¹⁾	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²⁾
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	KUN MF754Cdw 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁴⁾)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tif-automoskifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁴⁾
Hurtigald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbeltstid fax	Ja (afsænd/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, gennemgang, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNTERING	
Scannertype	Plade, 2-sidet ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 50-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Maks. papirkapacitet	850-arks kassette
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm

Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m ²
Dobbeltstid print	Automatisk Kassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Brugerdefineret format - Min. 148 × 148 mm Maks. 216 × 356 mm 60 til 200 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X-version 10.12 og nyere Linux ⁵⁾
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Software- og printeradministration	Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WESP(4-/29-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering, Programbibliotek (Application Library)
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejds cyklus	Maks. 50.000 sider pr. måned ⁶⁾
Processorhastighed	1200 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Installationsområde (B × D × H)	625 mm × 1117 mm × 991 mm
Vægt	MF752Cdw: Ca. 23,30 kg MF754Cdw: Ca. 23,60 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforgbrug	Maks: ca. 1380 W Aktivt print: Ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Dvale: ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,30 kWh/uge 10 (230 V) For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser, gå til: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁷⁾ : I drift: Simpleks 51 dB/dupleks 51 dB (sort/hvid), 50 dB (farve) Standby: 29 dB Lydeffekt ⁸⁾ : I drift: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 069 sort (2.100 sider ⁹⁾) Patron 069H sort (7.600 sider ⁹⁾) Patron 069 cyan (1.900 sider ⁹⁾) Patron 069H cyan (5.500 sider ⁹⁾) Patron 069 magenta (1.900 sider ⁹⁾) Patron 069H magenta (5.500 sider ⁹⁾) Patron 069 gul (1.900 sider ⁹⁾) Patron 069H gul (5.500 sider ⁹⁾)
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	MF754Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) MF752Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette)

- Bemærkninger:**
- ^[1] Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjeparts vilkår og betingelser.
 - ^[2] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
 - ^[3] Scanning via MF-Scan Utility eller Canon PRINT Business.
 - ^[4] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
 - ^[5] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
 - ^[6] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan forkorte produktets levetid.
 - ^[7] Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
 - ^[8] Baseret på ISO/IEC 19798.
 - ^[9] Printer leveres med startpatroner til 2.000 sider (sort) og 1.200 sider (C/M/Y).
 - ^[10] I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

OPTIMAL PRINT- OG SCANNINGSPRODUKTIVITET FRA EN MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER MED DIREKTE CLOUD-TILSLUTNING

Canon i-SENSYS MF750-serien er designet til små virksomheder eller enkeltpersoner og leverer optimeret produktivitet til print og scanning.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPER FEEDER PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 069 sort	5094C002AA	4549292196771
Patron 069H sort	5098C002AA	4549292196924
Patron 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Patron 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Patron 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Patron 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Patron 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Patron 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022