

# PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EN COLOR CON CONECTIVIDAD DIRECTA A LA NUBE



## Serie i-SENSYS MF750

Diseñada para pequeñas empresas o particulares, la serie i-SENSYS MF750 de Canon ofrece una productividad optimizada para la impresión y el escaneo.

### Máxima productividad

Trabaja más rápido imprimiendo y escaneando a velocidades de hasta 33 ppm y 100 ipm (A4), además de utilizar una amplia gama de soportes con la capacidad de escanear documentos pequeños, como cheques y recibos.

### Conectividad a la nube integrada

Centraliza la gestión de la impresión gracias a la compatibilidad con Universal Print de Microsoft y accede a documentos directamente desde los servicios de almacenamiento en la nube: Google Drive, Dropbox y OneDrive.



**MÁXIMA  
PRODUCTIVIDAD**



**EXPERIENCIA DE  
USUARIO INTUITIVA**



**CONECTIVIDAD A  
LA NUBE  
INTEGRADA**



**SEGURIDAD FIABLE**

### Experiencia de usuario intuitiva

Optimiza los flujos de trabajo con los iconos de arrastrar y soltar para personalizar la pantalla y crear botones de acceso directo de un solo toque con las funciones de la biblioteca de aplicaciones.

### Seguridad fiable

La verificación avanzada del sistema protege el dispositivo contra las amenazas que suponen hackers y virus en cuanto se inicia, mientras que el PIN seguro restringe el acceso a documentos confidenciales.

**Canon**

## CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Velocidad de impresión A4	33 ppm	33 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm
Impresión segura con contraseña	●	●
Impresión automática a doble cara	●	●
Conectividad a la nube integrada	●	●
Biblioteca de aplicaciones	●	●
Escaneo a doble cara de una sola pasada	●	●

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1

- Casete de papel de 550 hojas adicional; a la unidad principal se le puede añadir 1 casete.

#### Kit de teléfono 6 (para MF754Cdw)

- Terminal de teléfono opcional para función de fax.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tipo de equipo</b>	Equipo láser multifunción en color
<b>Funciones disponibles</b>	MF754Cdw: impresión, copia, escaneo y fax MF752Cdw: impresión, copia y escaneo
<b>IMPRESORA</b>	
<b>Velocidad de impresión</b>	A una cara: hasta 33 ppm (A4) hasta 60 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 29,5 ipm (A4)
<b>Método de impresión</b>	Impresión láser en color
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido
<b>Tiempo de salida de la primera impresión</b>	Color aprox.: 7,1 segundos o menos Blanco y negro aprox.: 7,1 segundos o menos
<b>Lenguajes de impresión</b>	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Fuentes</b>	MF754Cdw: 45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript MF752Cdw: 45 fuentes PCL
<b>Márgenes de impresión</b>	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
<b>Modo de ahorro de tóner</b>	Sí
<b>Características de impresión avanzadas</b>	Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Admite Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business
<b>COPIADORA</b>	
<b>Velocidad de copia</b>	A una cara (A4): hasta 33 ppm A doble cara (A4): hasta 29 ipm
<b>Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)</b>	ADF (A4): Color, aprox.: 8,8 segundos o menos Blanco y negro, aprox.: 7,6 segundos o menos
<b>Resolución de copia</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Modos de copia</b>	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto
<b>Copia a doble cara</b>	De doble cara a doble cara (automática)
<b>Copia múltiple</b>	Hasta 999 copias
<b>Rango de ampliación/reducción</b>	25-400 % en incrementos del 1 %
<b>Otras funcionalidades</b>	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carne de identidad, copia reservada
<b>ESCÁNER</b>	
<b>Tipo</b>	Color
<b>Resolución de escaneo</b>	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
<b>Velocidad de escaneo</b>	En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp)
<b>Profundidad de escaneo en color</b>	24 bits/24 bits (entrada/salida)
<b>Escalas de grises</b>	256 niveles
<b>Compatibilidad</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Anchura de escaneo máx.</b>	216 mm
<b>Escaneo a correo electrónico</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda
<b>Escaneo a PC</b>	
<b>Escaneo a dispositivo de memoria USB</b>	
<b>Escanear a FTP</b>	
<b>Escaneo a la nube<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Velocidad del módem</b>	<b>SOLO MF754Cdw</b> 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página*)
<b>Modo de recepción</b>	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
<b>Resolución del fax</b>	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
<b>Memoria del FAX</b>	Hasta 512 páginas <sup>4</sup>
<b>Marcaciones abreviadas</b>	Hasta 281 marcaciones
<b>Destinos/marcaciones de grupos</b>	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
<b>Difusión secuencial</b>	Máx. 310 destinos
<b>Copia de seguridad de memoria</b>	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
<b>Envío de faxes a doble cara</b>	Sí (transmisión y recepción)
<b>Otras funcionalidades</b>	Nombre del remitente (TTI), envío directo, revisión, informe de TX, difusión secuencial
<b>GESTIÓN DE SOPORTES</b>	
<b>Tipo de escáner</b>	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
<b>Entrada de papel (estándar)</b>	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas ADF de 50 hojas
<b>Entrada de papel (opcional)</b>	Casete de 550 hojas
<b>Capacidad máxima de entrada de papel</b>	Casete de 850 hojas
<b>Salida de papel</b>	150 hojas
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel revestido, preperforado, etiqueta, postal, sobre
<b>Tamaños de papel</b>	Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 98 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm. Casete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85 mm; máx. 216 x 355,6 mm

<b>Gramajes de papel</b>	Casete (estándar y opcional): de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) ADF: de 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Impresión a doble cara</b>	Automática Casete: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 148 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. De 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAZ Y SOFTWARE</b>	
<b>Tipo de interfaz</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows <sup>®</sup> 11/Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 8.1/Server <sup>®</sup> 2022/Server <sup>®</sup> 2019/Server <sup>®</sup> 2016/Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X versión 10.12 o superior Linux <sup>2</sup>
<b>Protocolo de red</b>	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
<b>Gestión de software e impresión</b>	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Biblioteca de aplicaciones
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	
<b>Volumen de impresión mensual recomendado</b>	750 - 4000 páginas al mes
<b>Ciclo de trabajo</b>	Máx. 50 000 páginas al mes <sup>6</sup>
<b>Velocidad de procesador</b>	1200 MHz x 2
<b>Memoria</b>	1 GB
<b>Panel de control</b>	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm
<b>Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)</b>	425 x 461 x 430 mm
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)</b>	625 x 1117 x 991 mm
<b>Peso</b>	MF752Cdw: aprox. 23,30 kg MF754Cdw: aprox. 23,60 kg
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1.380 W Impresión activa: aprox. 700 W En espera: aprox. 24,0 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico normal (TEC): 0,30 kWh/semana10 (230 V) Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Niveles de ruido</b>	Presión sonora <sup>7</sup> : En funcionamiento: 51 dB a una cara/51 dB (B/N), 50 dB (color) a doble cara En modo en espera: 29 dB Potencia de sonido <sup>7</sup> : En funcionamiento: 65 dB o menos En espera: 41 dB o menos
<b>CONSUMIBLES</b>	
<b>Cartuchos</b>	Cartucho negro 069 (2100 páginas) <sup>8</sup> Cartucho negro 069H (7600 páginas) <sup>9</sup> Cartucho cian 069 (1900 páginas) <sup>9</sup> Cartucho cian 069H (5500 páginas) <sup>9</sup> Cartucho magenta 069 (1900 páginas) <sup>9</sup> Cartucho magenta 069H (5500 páginas) <sup>9</sup> Cartucho amarillo 069 (1900 páginas) <sup>9</sup> Cartucho amarillo 069H (5500 páginas) <sup>9</sup>
<b>ACCESORIOS/OPCIONES</b>	
<b>Elementos</b>	MF754Cdw: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) MF752Cdw: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (casete de 550 hojas)

## Notas:

- <sup>[1]</sup> Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros; está sujeta a los términos y condiciones de sus partes.
- <sup>[2]</sup> Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
- <sup>[3]</sup> Escaneo con la utilidad MF Scan o Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- <sup>[5]</sup> Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente.
- <sup>[6]</sup> El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto
- <sup>[7]</sup> Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Según la norma ISO/IEC 19798
- <sup>[9]</sup> La impresora se suministra con cartuchos de cartón negro (2000 páginas) y C/M/Y (1200 páginas)
- <sup>[10]</sup> Según la versión 3.0 de ENERGY STAR<sup>®</sup> de EE. UU.

# PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EN COLOR CON CONECTIVIDAD DIRECTA A LA NUBE

Diseñada para pequeñas empresas o particulares, la serie i-SENSYS MF750 de Canon ofrece una productividad optimizada para la impresión y el escaneo.



## DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 069	5094C002AA	4549292196771
Cartucho negro 069H	5098C002AA	4549292196924
Cartucho amarillo 069	5091C002AA	4549292196689
Cartucho amarillo 069H	5095C002AA	4549292196801
Cartucho magenta 069	5092C002AA	4549292196719
Cartucho magenta 069H	5096C002AA	4549292196856
Cartucho cian 069	5093C002AA	4549292196740
Cartucho cian 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.es

**Canon**

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2022