

OPTIMAALNE PRINTIMIS- JA SKANNIMISTOOTLIKKUS PILVEÜHENDUSEGA MULTIFUNKTSIONAALSELT VÄRVI-PRINTERILT



i-SENSYS MF750 seeria

Väikeettevõtetele või eraisikutele mõeldud Canon i-SENSYS MF750 seeria pakub optimaalset printimis- ja skannimistootlikkust.



**SUUREPÄRANE
TOOTLIKKUS**



**INTUITIIVNE
KASUTUSKOGEMUS**



**SISSEHITATUD
PILVEÜHENDUVUS**



**USALDUSVÄÄRNE
TURVALISUS**

Suurepärase tootlikkuse

Töötage kiiremini, printides ja skannides kiirusega kuni 33 lk/min ja 100 kujutist/min (A4), ning kasutage laia prindimaterjalide valikut ja võimekust skannida ka väikeseid dokumente, nagu panga- ja ostutšekke

Sisseehitatud pilveühendus

Tsentraliseerige prindihaldus Microsofti Universal Printi toe abil ja printige dokumente otse pilveteenusest Google Drive, DropBox ning OneDrive

Intuitiivne kasutuskogemus

Muutke töövoog sujuvamaks lohistatavate ikoonidega, et ekraani kohandada ja luua kartoteegi rakenduse abil kiirrupud

Usaldusväärne turvalisus

Täiustatud süsteemipoolne kinnitus kaitseb seadet häkkimise ja viirusohtude eest juba käivitamisel ning turvaline PIN piirab juurdepääsu tundlikele dokumentidele

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faksimine		●
A4 printimiskiirus	33 lk/min	33 lk/min
Ekraan	12,7 cm värviline puutetundlik ekraan	12,7 cm värviline puutetundlik ekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine	●	●
Sisesehitatud pilveühendus	●	●
Kartoteegi rakendus	●	●
Ühe läbimisega kahepoolne skannimine	●	●

VALIK LISAVARUSTUST

PABERISÖÖTUR PF-K1

- Täiendav 550-leheline paberikassett, põhiseadmele saab lisada ühe seadme.

Telefonikomplekt 6 (mudelile MF754Cdw)

- Valikuline faksifunktsiooniga telefonitoru.

TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	MF754Cdw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine MF752Cdw: printimine, kopeerimine ja skannimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 60 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Värviline u: 7,1 sekundit või vähem Mustvalge u: 7,1 sekundit või vähem
Printeri keeled	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Kirjastiilid	MF754Cdw: 45 PCL fonti 136 PostScripti fonti MF752Cdw: 45 PCL fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrük)
Toonerisäasturežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tarkvara IOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 33 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 29 kujutist minutis
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Originaalsöötur (A4): värviline ligikaudu 8,8 sekundit või vähem Mustvalge u 7,6 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): värviline ligikaudu 9,4 sekundit või vähem Mustvalge u 8,3 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst / foto / kaart (valikimis), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), printitud kujutis, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia, reserveeritud kopeerimine
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 50 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 100 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 80 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 20 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 80 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF/PDF A-1b
Skannimine arvutisse	
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilvteenustesse¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T. 37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	AINULT mudel MF754Cdw 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta*)
Vastuvõturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenilahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülapeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapeen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁴
Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Posiiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, ülevaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberiisestus (standardne)	250-leheline kassett 50-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsöötur
Paberiisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Maksimaalne paberisöödumahu	850-leheline kassett
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödelatud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Automaatsöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Kohandatavad suurused: min 48 × 85,0 mm max 216,0 × 355,6 mm

Prindimaterjali kaal	Kassett (standardne ja valikuline): 60 kuni 163 g/m ² (kaetud paberiga kuni 200 g/m ²) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m ² (kaetud paberiga kuni 200 g/m ²) Automaatsöötur: 50 kuni 105 g/m ²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 148 mm, max 216 × 356 mm 60 kuni 200 g/m ²
KASUTA JALILIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versioon 10.12 või uuem versioon Linux ²
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skannimine:	Tükeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP
Haldus:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus	TL51.3, IPSec, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Turvalisus (traadita ühendus):	Turvalisus (traadita ühendus): Täiustatud: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Pääsupunkturežiim:	WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	utiliit MF Scan, kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitatav printimismaht kuus	750–4000 lehekülge kuus
Töötüskel	Max 50 000 lehekülge kuus ⁶
Protsessori taktsagedus	1200 MHz × 2
Mälu	1 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed salvedega (L x S x K)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Paigalduskoht (L x S x K)	625 mm × 1117 mm × 991 mm
Kaal	MF752Cdw: ligikaudu 23,30 kg MF754Cdw: ligikaudu 23,60 kg
Tõekeskond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1380 W Aktiivisena: ligikaudu 700 W Ooterežiimi: u 24,0 W Puhkerežiimi: u 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,30 kWh nädalas ⁶ (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate aadressilt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Heliirbhk: Aktiivisena: ühepoolne 51 dB / kahepoolne 51 dB (mustvalge), 50 dB (värviline) Ooterežiimis: 29 dB Heltugevus ⁷ : Aktiivisena: kuni 65 dB Ooterežiimis: kuni 41 dB
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 069 must (2100 lehte ⁸) Kassett 069H must (7600 lehte ⁸) Kassett 069 tsüaan (1900 lehte ⁸) Kassett 069H tsüaan (5500 lehte ⁸) Kassett 069 magenta (1900 lehte ⁸) Kassett 069H magenta (5500 lehte ⁸) Kassett 069 kollane (1900 lehte ⁸) Kassett 069H kollane (5500 lehte ⁸)
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	MF754Cdw: PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) MF752Cdw: PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett)

Märkused.

^[1] Valjalk on kolmanda osapoole pilvteenuse tellimus ja kolmanda osapoole nõuete ning tingimuste järgimine.

^[2] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

^[3] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.

^[4] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.

^[5] Saadaval ainult internetis. Ainult Linux! toega printimine.

^[6] Töötüskel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töötüsklis soovitatud

tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

^[7] Deklareeritud määratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[8] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

^[9] Printeriga on kaasas stardikassetid: must 2000 lk, T/M/K 1200 lk

^[10] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Canon

OPTIMAALNE PRINTIMIS- JA SKANNIMISTOOTLIKKUS PILVEÜHENDUSEGA MULTIFUNKTSIONAALSELT VÄRVIPRINTERILT

Väikeettevõtetele või eraisikutele mõeldud Canon i-SENSYS MF750 seeria pakub optimaalset printimis- ja skannimistootlikkust.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
PABERISÖÖTUR PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 069 must	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H must	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 kollane	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H kollane	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 tsüaan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H tsüaan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024