

HUIPPULUOKAN TUOTTAVUUS MONITOIMILAITTEELLA, JOSSA ON SUORA YHTEYS PILVIPALVELUIHIN



i-SENSYS MF750 -sarja

Canon i-SENSYS MF750 -sarja on suunniteltu tehostamaan pienien yritysten tulostusta ja skannausta.



YLIVERTAINEN
TUOTTAVUUS



INTUITIIVINEN
KÄYTTÖKOKEMUS



SISÄISET
PILVIPALVELUYHTEYDET



SUOJATTU KÄYTTÖ

Ylivertainen tuottavuus

Huippunopeaan skannaukseen ja tulostukseen – jopa 33 sivua ja 100 kuvapintaa minuutissa (A4). Hyödynnä monipuolinen materiaalikäsittelyä ja skannaa pieniäkin asiakirjoja, kuten sekkejä ja tositteita.

Sisäiset pilvipalveluyhteydet

Keskitetty tulostuksen hallinta Microsoftin Universal Printin avulla ja asiakirjojen käyttö suoraan pilvitalennuspalveluista, kuten Google Drivesta, Dropboxista ja OneDrivesta.

Intuitiivinen käyttökokemus

Voit mukauttaa näyttöä vetämällä ja pudottamalla kuvakkeita ja luoda pikavalintoja sovelluskirjaston eri sovelluksiin.

Suojattu käyttö

Edistynyt järjestelmän tarkistus suojaa laitetta hakkeroinnilta ja virusuhkilta heti käynnistyksen jälkeen. PIN-koodisuojaus rajoittaa pääsyä luottamuksellisiin asiakirjoihin.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faksi		●
A4-tulostusnopeus	33 sivua/min	33 sivua/min
Näyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	●	●
Sisäiset pilvipalveluyhteydet	●	●
Sovelluskirjasto	●	●
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus	●	●

LISÄVARUSTEET

SYÖTTÖLAITE PF-K1

- 550 arkin lisäpaperikasetti, 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön.

Puhelinsarja 6 (MF754Cdw)

- Lisävarusteena saatava puhelinkuuloke faksitoiminnolle.

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	lasertekniikalla toimiva värimonoitolaite
Käytettävät toiminnot	MF754Cdw: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus MF752Cdw: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 33 sivua minuutissa (A4) enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A4) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	väri-lasertulostus
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Väri: enintään 7,1 sekuntia Mustavalko: enintään 7,1 sekuntia
Tulostuskielet	MF754Cdw: UFR II, PCL 5c ⁺ , PCL6, Adobe® PostScript ³ MF752Cdw: UFR II, PCL 5c ⁺ , PCL6
Fontit	MF754Cdw: 45 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia MF752Cdw: 45 PCL-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/PJEG) Microsoft Universal Print -tuki IOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 33 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 29 kuvapintaa minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Automaattinen asiakirjansyöttölaite (A4): Väri: enintään 8,8 sekuntia Mustavalko: enintään 7,6 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Valotustaso (A4): Väri: enintään 9,4 sekuntia Mustavalko: enintään 8,3 sekuntia
Kopiointitavat	Jopa 600 x 600 dpi
Kaksipuolinen kopiointi	teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Kopiointi sarjana	Kaksipuolisuudesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Pienennys/suurenus	Enintään 999 kopiota
Muut toiminnot	25–400 % (yhden prosentin välein) Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi, kopiotyön varaminen
SKANNERI	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen, mustavalko: 50 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen, väri: 40 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen, mustavalko: 100 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, väri: 80 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen, mustavalko: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, väri: 20 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen, mustavalko: 80 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, väri: 40 kuvaa/min (300 x 300 dpi)
Väri-skannauksen syvyys	24/24 bittinä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF/PDF A-1b
Skannaus tietokoneeseen	
Skannaus USB-muistilaitteeseen	
Skannaus FTP-palvelimeen	
Skannaus pilveen¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAKSI	
Modemoin nopeus	Vain MF754Cdw 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu*)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi enimmillään 512 sivua ⁴ Enintään 281 valintaa enint. 299 valintaa / enint. 299 kohdetta enint. 310 kohdetta Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) Kyllä (lähetys ja vastaanotto) Lähetäjän nimi (TTI), suorälähetys, tarkistus, lähetysraportti, sarjalähetys
Faksimusti	
Pikavalinnat	
Ryhmävalinnat/-kohteet	
Sarjalähetys	
Muistin varmuuskopiointi	
Kaksipuolinen faksaus	
Muut toiminnot	
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	850 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkkiä
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, kirjekuori (COMIO, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 98 x 148-216 x 356 mm. Monikäyttötasot: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COMIO, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127-216 x 356 mm. kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, mukautetut koot: 100 x 148-216 x 356 mm. Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 48 x 85-216 x 355,6 mm

Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monitoimitus: 60–176 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) asiakirjansyöttölaite: 50–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Mukautetut koot: 148 x 148-216 x 356 mm 60–200 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 tai uudempi Linux®
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Sähköposti/-fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Tietoturva TLS1.3, IPsec, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): Infrastruktuurilla: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematlla: WPA2-PSK (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tiläytökälu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkikkeiden hallinnan ja etäviivamäärityksen Sovelluskirjasto
YLEISET OMINAISUUDET	
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	750 - 4 000 sivua kuukaudessa
Käyttöajko	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa ⁸
Prossessorin nopeus	1200 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	625 mm x 1 117 mm x 991 mm
Paino	MF752Cdw noin 23,30 kg MF754Cdw noin 23,60 kg
Käyttöympäristö	lämpötila: +10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmakeuhkosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 380 W Tulostettaessa: noin 700 W Valmiustila: noin 24,0 W Lepotilassa: noin 1,0 W Tyyppilinen virrankulutus (TEC): 0,30 kWh/vk10 (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	Äänenpaine: ⁵ Käytön aikana: yksipuolinen 51 dB / kaksipuolinen 51 dB (mv), 50 dB (väri) Valmiustila: 29 dB Äänitaso: ⁶ Käytön aikana enintään 65 dB Valmiustilassa enintään 41 dB
TARVIKKEET	
Kasetit	Kasetti 069H musta (2 100 sivua ⁹) Kasetti 069H musta (7 600 sivua ⁹) Kasetti 069: syaani (1 900 sivua ⁹) Kasetti 069H: syaani (5 500 sivua ⁹) Kasetti 069: magenta (1 900 sivua ⁹) Kasetti 069H: magenta (5 500 sivua ⁹) Kasetti 069: keltainen (1 900 sivua ⁹) Kasetti 069H: keltainen (5 500 sivua ⁹)
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	MF754Cdw: SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinluokale) MF752Cdw: SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)

Notes:

- ^[1] Kolmannen osapuolen pilvipalvelu on tilattava ja sen käyttö on osapuolen käyttöehtojen alaista.
- ^[2] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- ^[3] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella
- ^[4] Perustuu ITU-T:n testiarkeihin nro 1
- ^[5] Vain verkkojako. Linux-tuki vain tulostukselle.
- ^[6] Käyttöajko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ^[7] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ^[8] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- ^[9] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti: musta 2 000 sivua, syaani/magenta/keltainen 1 200 sivua.
- ^[10] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Canon

HUIPPULUOKAN TUOTTAVUUS MONITOIMILAITTEELLA, JOSSA ON SUORA YHTEYS PILVIPALVELUIHIN

Canon i-SENSYS MF750 -sarja on suunniteltu tehostamaan
pienien yritysten tulostusta ja skannausta.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
SYÖTTÖLAITE PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 069, musta	5094C002AA	4549292196771
Kasetti 069H, musta	5098C002AA	4549292196924
Kasetti 069, keltainen	5091C002AA	4549292196689
Kasetti 069H, keltainen	5095C002AA	4549292196801
Kasetti 069, magenta	5092C002AA	4549292196719
Kasetti 069H, magenta	5096C002AA	4549292196856
Kasetti 069, syaani	5093C002AA	4549292196740
Kasetti 069H, syaani	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2024