

OPTIMALIZÁLT, HATÉKONY NYOMTATÁS ÉS LAPOLVASÁS EGY SZÍNES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL, KÖZVETLEN FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁSSAL



i-SENSYS MF750 sorozat

A kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek tervezett Canon i-SENSYS MF750 sorozat optimalizált termelékenységet biztosít a nyomtatási és beolvasási feladatokhoz.

Kiemelkedő hatékonyság

Még gyorsabban dolgozhat, akár 33 lap/perc és 100 kép/perc (A4) sebességgel nyomtathat és olvashat be, kihasználhatja a hordozókezelés széles skáláját, valamint kisebb dokumentumokat, például csekket és nyugtákat is beolvashat.

Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság

Központosíthatja a nyomtatáskezelést a Universal Print by Microsoft támogatásával, és közvetlenül hozzáférhet a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokból (Google Drive, DropBox és OneDrive) származó dokumentumokhoz



KIEMELKEDŐ
HATÉKONYSÁG



INTUITÍV
FELHASZNÁLÓI
ÉLMÉNY



BEÉPÍTETT FEL-
HŐALAPÚ CSATLA-
KOZTATHATÓSÁG



MEGBÍZHATÓ
VÉDELEM

Intuitív felhasználói élmény

Leegyszerűsítheti munkafolyamatait a húzásos folyamatokat támogató ikonokkal, testre szabhatja a kijelzőt, és egyérintéses gyorsgombokat hozhat létre az alkalmazáskönyvtári alkalmazásokhoz.

Megbízható védelem

A fejlett rendszerellenőrzés a rendszerindítástól kezdve védi az eszközt a feltöréstől és a vírusfenyegetésektől, a biztonsági PIN-kód pedig korlátozza az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférést

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	33 lap/perc	33 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

PAPER FEEDER PF-K1 (papíradagoló)

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

Telephone 6 telefonos készlet (MF754Cdw esetén)

- Opcionális telefon kézibeszélő fax funkcióhoz.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Színes multifunkációs lézerkészülék
Rendelkezésre álló funkciók	MF754Cdw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF752Cdw: nyomtatás, másolás és szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4) max. 60 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 29,5 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Színes: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb
Nyomatónyelvek	MF754Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6
Betűkészletek	MF754Cdw: 45 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus MF752Cdw: 45 PCL betűtípus
Nyomatási margó	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Feljelt nyomtatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print támogatás IOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 33 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 29 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): Színes: kb. 8,8 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,6 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás	Másolóüveg (A4): Színes: kb. 9,4 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 8,3 másodperc vagy kevesebb
Másolási módok	Max. 600×600 dpi
Kétoldalas másolás	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg
Másolás több példányban	2 oldalasról 2 oldalasa (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Keretőrlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása, másolás a nyomatok megőrzésével
SKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szűrkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF A-1b
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszközre	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Modem sebessége	
Vételi mód	
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal ⁴
Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, áttekintés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Skenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Maximális papírbemeneti kapacitás	850 lapos kazetta
Papírkiadás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újranyomtatott, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, címke, képeslap, boríték
Médiaméret	Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 98×148 mm, max. 216,0×356,0 mm). Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm). Kazetta (opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, képeslap, egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 48×85,0 mm, max. 216,0×355,6 mm

Nyomathordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60-163 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Többfunkciós tálcá: 60-176 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) ADF: 50-105 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Egyéni méretek (min. 148×148 mm, max. 216×356 mm) 60-200 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2022/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012 Mac OS [®] X 10.12 és újabb verziók Linux ²
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/l-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behűzássos szkennelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, IW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláolcsoolás, a fogyésczközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazásökvnytvár
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750-4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ³
Processzor sebessége	1200 MHz × 2
Memória	1 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	625 mm × 1117 mm × 991 mm
Tömeg	MF752Cdw kb. 23,30 kg MF754Cdw kb. 23,60 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W Aktív nyomtatás: kb. 700 W Készenléti üzemmódban: kb. 24,0 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,30 kWh/hét(10 (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Zajszintek	Hangnyomás ⁵ : Működés közben: egyoldalas 51 dB/kétoldalas 51 dB (FF), 50 dB (SZ) Készenléti állapotban: 29 dB Hangteljesítmény ⁶ : Működés közben: 65 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 41 dB
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	069-es fekete tonerkazetta (2100 oldal ⁸) ⁹ 069H fekete tonerkazetta (7600 oldal ⁸) ⁹ 069-es cian tonerkazetta (1900 oldal ⁸) ⁹ 069H cian tonerkazetta (5500 oldal ⁸) ⁹ 069-es magenta tonerkazetta (1900 oldal ⁸) ⁹ 069H magenta tonerkazetta (5500 oldal ⁸) ⁹ 069-es sárga tonerkazetta (1900 oldal ⁸) ⁹ 069H sárga tonerkazetta (5500 oldal ⁸) ⁹
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	MF754Cdw: PF-KI PAPÍRADAGOLÓ (550 lapos kazetta) TEL. 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) MF752Cdw: PF-KI PAPÍRADAGOLÓ (550 lapos kazetta)

Megjegyzések:

- Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
- Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
- Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével
- A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
- A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
- A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
- A nyomtató 2000 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik
- Az US ENERGY STAR[®] 3.0 verziója szerint.

Canon

OPTIMALIZÁLT, HATÉKONY NYOMTATÁS ÉS LAPOLVASÁS EGY SZÍNES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL, KÖZVETLEN FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁSSAL

A kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek tervezett Canon i-SENSYS MF750 sorozat optimalizált termelékenységűt biztosít a nyomtatási és beolvasási feladatokhoz.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PAPER FEEDER PF-K1 (papíradagoló)	5693C001AA	4549292201086
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (telefonos készlet)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (telefonos készlet)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
069-es fekete tonerkazetta	5094C002AA	4549292196771
069H fekete tonerkazetta	5098C002AA	4549292196924
069-es sárga tonerkazetta	5091C002AA	4549292196689
069H sárga tonerkazetta	5095C002AA	4549292196801
069-es magenta tonerkazetta	5092C002AA	4549292196719
069H magenta tonerkazetta	5096C002AA	4549292196856
069-es cián tonerkazetta	5093C002AA	4549292196740
069H cián tonerkazetta	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon