

OPTIMALUS SPAUSDINIMO IR NUSKAITYMO NAŠUMAS SPALVINIU DAUGIAFUNKCIU SPAUSDINTUVU SU TIESIOGINE DEBESIJOS JUNGTIMI



„i-SENSYS MF750“ serija

Mažoms įmonėms arba asmenims skirti „Canon i-SENSYS MF750“ serijos spausdintuvai užtikrina optimalų spausdinimo ir nuskaitymo našumą.



**DIDŽIAUSIAS
NAŠUMAS**



**INTUITYVUS
NAUDOJIMAS**



**ĮTAISYTASIS RYŠYS
SU DEBESIMI**



PATIKIMA SAUGA

Didžiausias našumas

Dirbkite sparčiau spausdindami ir nuskaitydami 33 psl./min. ir 100 v./min. (A4) sparta, taip pat pasinaudokite įvairiais laikmenų tvarkymo būdais bei galimybe nuskaityti mažus dokumentus pvz., čekius ir kvitus

Įtaisytaasis ryšys su debesimi

Centralizuokite spausdinimo valdymą, palaikantį „Microsoft“ universalųjį spausdinimą, ir pasiekite dokumentus tiesiai iš debesies saugyklos tarnybų „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“

Intuityvus naudojimas

Supaprastinkite darbų eigas pasinaudodami nuvelkamomis piktogramomis, kad pritaikytumėte ekraną savo poreikiams, ir sukurkite greitos prieigos mygtukus su programų bibliotekos programomis

Patikima sauga

Pažangi sistemos patikra pradeda saugoti įrenginį nuo įsilaužimo ir virusų keliamų grėsmių vos jį paleidus, o apsaugojimo PIN kodu funkcija riboja prieigą prie slaptų dokumentų

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	33 psl./min	33 psl./min
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
Įtaisytais ryšys su debesimi	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Telefono 6 rinkinys (skirtas „MF754Cdw“)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.



TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Išrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcinis įrenginys
Išdiegtos funkcijos	„MF754Cdw“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas „MF752Cdw“: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 60 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200x1200 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu – iki maždaug 7,1 sek. Nespalvotai – iki maždaug 7,1 sek.
Spausdintuvo kalbos	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, „Adobe“ PostScript ³ „MF752Cdw“: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Šriftai	„MF754Cdw“: 45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai „MF752Cdw“: 45 PCL šriftai
Spaudinio paraštes	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 33 psl./min. Dvipusis (A4): iki 29 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 8,8 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 7,6 sek. Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 9,4 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 8,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600x600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas, rezervuota kopija
SKAITYTVUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600x600 tašk./col. Patobulinta: iki 9600x9600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas el. pašta	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“
Nuskaitymas kompiuterį	
Nuskaitymas USB atmintinę	
Nuskaitymas FTP	
Nuskaitymas debesiją¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG³
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.²)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200x100 tašk./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai preciziška: 200x400 tašk./col. Ypač preciziška: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių⁴
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuosieklius transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuosieklius transliavimas
POPIERIAUS NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasėtė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasėtė
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	850 lapų kasėtė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, padengtas popierius, perforuotas popierius, etiketė, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasėtė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasėtė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm

Popieriaus svoris	Kasėtė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m2 (iki 200 g/m2 su padengtu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi) ADF: nuo 50 iki 105 g/m²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasėtė: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm nuo 60 iki 200 g/m²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ „Mac OS X“ 10.12 ar naujesnė versija „Linux“ ⁵
Tinklo protokolai	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP); SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sauga TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prielagos taško režimas: WPA2-PSK(AES) „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
	750–4 000 puslapių per mėnesį
	Maks. 50 000 puslapių per mėnesį ⁶
	1200 MHz x 2
	1 GB
	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
	425 mm x 461 mm x 430 mm
	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
	„MF752Cdw“: apie 23,30 kg „MF754Cdw“: apie 23,60 kg
	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
	Maks.: apytiksliai 1 380 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 700 W Budėjimo režimu: apytiksliai 24,0 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Ipratęs elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,30 kWh per savaitę (0,230 V) Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
	Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (nesp.), 50 dB (spalv.) Budėjimo režimu: 29 dB
	Garso galia: Veikimo metu: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 41 dB
ŠAŅAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasėtės	Juodo rašalo kasėtė 069 (2100 puslapių) ⁹ Juodo rašalo kasėtė 069H (7600 puslapių) ⁹ Žalsvai mėlyno rašalo kasėtė 069 (1900 puslapių) ⁹ Žalsvai mėlyno rašalo kasėtė 069H (5500 puslapių) ⁹ Rausvo rašalo kasėtė 069 (1900 puslapių) ⁹ Rausvo rašalo kasėtė 069H (5500 puslapių) ⁹ Geltono rašalo kasėtė 069 (1900 puslapių) ⁹ Geltono rašalo kasėtė 069H (5500 puslapių) ⁹
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	„MF754Cdw“: PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasėtė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) „MF752Cdw“: PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasėtė)

- ^[1] Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos pramonė. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
- ^[2] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- ^[3] Nuskaitant paslaugų programą „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
- ^[4] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- ^[5] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- ^[6] Našumas apibūrinamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- ^[7] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[8] Pagal ISO/IEC 19798
- ^[9] Spausdintuvai pristatomas su 2.000 puslapių (juodos spalvos) ir 1.200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradėmės kasėtimis
- ^[10] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.



OPTIMALUS SPAUSDINIMO IR
NUSKAITYMO NAŠUMAS
SPALVINIU DAUGIAFUNKCIU
SPAUSDINTUVU SU TIESIOGINE
DEBESIJOS JUNGTIMI

Mažoms įmonėms arba asmenims skirti „Canon i-SENSYS MF750“ serijos spausdintuvai užtikrina optimalų spausdinimo ir nuskaitymo našumą.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 069	5094C002AA	4549292196771
Juodo rašalo kasetė 069H	5098C002AA	4549292196924
Geltono rašalo kasetė 069	5091C002AA	4549292196689
Geltono rašalo kasetė 069H	5095C002AA	4549292196801
Raudono rašalo kasetė 069	5092C002AA	4549292196719
Rausvo rašalo kasetė 069H	5096C002AA	4549292196856
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069	5093C002AA	4549292196740
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H	5097C002AA	4549292196887

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com



Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.