

# OPTIMALUS SPAUSDINIMO IR NUSKAITYMO NAŠUMAS SPALVINIU DAUGIAFUNKCIU SPAUSDINTUVU SU TIESIOGINE DEBESIJOS JUNGTIMI



## „i-SENSYS MF750“ serija

Mažoms įmonėms arba asmenims skirti „Canon i-SENSYS MF750“ serijos spausdintuvai užtikrina optimalų spausdinimo ir nuskaitymo našumą.



**DIDŽIAUSIAS  
NAŠUMAS**



**INTUITYVUS  
NAUDOJIMAS**



**ĮTAISYTASIS RYŠYS  
SU DEBESIMI**



**PATIKIMA SAUGA**

### Didžiausias našumas

Dirbkite sparčiau spausdindami ir nuskaitydami 33 psl./min. ir 100 v./min. (A4) sparta, taip pat pasinaudokite įvairiais laikmenų tvarkymo būdais bei galimybe nuskaityti mažus dokumentus pvz., čekius ir kvitus

### Įtaisytais ryšys su debesimi

Centralizuokite spausdinimo valdymą, palaikantį „Microsoft“ universalųjį spausdinimą, ir pasiekite dokumentus tiesiai iš debesies saugyklos tarnybų „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“

### Intuityvus naudojimas

Supaprastinkite darbų eigas pasinaudodami nuvelkamomis piktogramomis, kad pritaikytumėte ekraną savo poreikiams, ir sukurkite greitos prieigos mygtukus su programų bibliotekos programomis

### Patikima sauga

Pažangi sistemos patikra pradeda saugoti įrenginį nuo įsilaužimo ir virusų keliamų grėsmių vos jį paleidus, o apsaugojimo PIN kodu funkcija riboja prieigą prie slaptų dokumentų

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELE



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	33 psl./min	33 psl./min
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
Įtaisyta ryšys su debesimi	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●

### PASIRINKTINIAI PRIEDAI

#### POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

#### Telefono 6 rinkinys (skirtas „MF754Cdw“)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcinis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	„MF754Cdw“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas „MF752Cdw“: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
<b>SPAUSDINTUVAS</b>	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 60 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200x1200 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu – iki maždaug 7,1 sek. Nespalvotai – iki maždaug 7,1 sek.
Spausdintuvo kalbos	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, „Adobe“ PostScript <sup>3</sup> „MF752Cdw“: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
Šriftai	„MF754Cdw“: 45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai „MF752Cdw“: 45 PCL šriftai
Spausdinio paraišės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
<b>KOPIJUOKLIS</b>	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 33 psl./min. Dvipusis (A4): iki 29 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 8,8 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 7,6 sek. Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 9,4 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 8,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600x600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatyti), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis   dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas, rezervuota kopija
<b>SKAITYTUVAS</b>	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600x600 tašk./col. Patobulinta: iki 9600x9600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo sritys plotis	216 mm
Nuskaitymas   el. pašta	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“/PDF A-1b
Nuskaitymas   kompiuterį	
Nuskaitymas   USB atmintinė	
Nuskaitymas   FTP	
Nuskaitymas   debesijai <sup>1</sup>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>
„iFAX“	ITU-T.37
<b>FAKSAS</b>	
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. <sup>2</sup> )
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200x100 tašk./col. Preciziška: 200x200 tašk./col. Labai preciziška: 200x400 tašk./col. Ypač preciziška: 400x400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių <sup>4</sup>
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transilivimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklus transilivimas
<b>POPIERIAUS NAUDOJIMAS</b>	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	850 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, padengtas popierius, perforuotas popierius, etiketė, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasetė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, atvirukas, pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm

<b>Popieriaus svoris</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m <sup>2</sup> (iki 200 g/m <sup>2</sup> su padengtu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m <sup>2</sup> (iki 200 g/m <sup>2</sup> su padengtu popieriumi) ADF: nuo 50 iki 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm nuo 60 iki 200 g/m <sup>2</sup>
<b>SAŠAJAI IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
Šašajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows* 11“ / „Windows* 10“ / „Windows* 8.1“ / „Server* 2022“ / „Server* 2019“ / „Server* 2016“ / „Server* 2012R2“ / „Server* 2012“ „Mac OS X“: 10.12 ar naujesnė versija „Linux“ <sup>5</sup>
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sauga TLT.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prielagos taško režimas: WPA2-PSK(AES) „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RU), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</b>	750–4 000 puslapių per mėnesį Maks. 50 000 puslapių per mėnesį <sup>6</sup> 1200 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 425 mm x 461 mm x 430 mm 625 mm x 1.117 mm x 991 mm „MF752Cdw“: apie 23,30 kg „MF754Cdw“: apie 23,60 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 1 380 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 700 W Budėjimo režimu: apytiksliai 24,0 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Ipratosis elektros energijos sąnaudas (TEC): 0,30 kWh per savaitę (230 V) Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>BENDROSIOS SAVYBĖS</b>	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	
Našumas	
Procesoriaus sparta	
Atmintis	
Valdymo skydelis	
Matmenys su dėklais (P x G x A)	
Irengimui reikalinga vieta (P x G x A)	
Svoris	
Naudojimo aplinka	
Maitinimo šaltinis	
Energijos sąnaudos	
Triukšmo lygis	Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (nesp.), 50 dB (spalv.) Budėjimo režimu: 29 dB Garso galia: Veikimo metu: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 41 dB
<b>ŠANAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 069 (2100 puslapių) <sup>9</sup> Juodo rašalo kasetė 069H (7600 puslapių) <sup>9</sup> Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069 (1900 puslapių) <sup>9</sup> Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H (5500 puslapių) <sup>9</sup> Rausvo rašalo kasetė 069 (1900 puslapių) <sup>9</sup> Rausvo rašalo kasetė 069H (5500 puslapių) <sup>9</sup> Geltono rašalo kasetė 069 (1900 puslapių) <sup>9</sup> Geltono rašalo kasetė 069H (5500 puslapių) <sup>9</sup>
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b>	
Papildomi įrenginiai	„MF754Cdw“: PAPER FEEDER PF-k1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) „MF752Cdw“: PAPER FEEDER PF-k1 (550 lapų kasetė)

## Pastabos:

- Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos pramonerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
- Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
- Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- Platinimas tik Zinintinkliu, „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gamino eksploatacavimo trukmė.
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- Pagal ISO/IEC 19798
- Spausdintuvą pristatomas su 2.000 puslapių (juodos spalvos) ir 1.200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“<sup>™</sup> 3.0 versijoje.

# Canon

# OPTIMALUS SPAUSDINIMO IR NUSKAITYMO NAŠUMAS SPALVINIU DAUGIAFUNKCIU SPAUSDINTUVU SU TIESIOGINE DEBESIJOS JUNGTIMI

Mažoms įmonėms arba asmenims skirti „Canon i-SENSYS MF750“ serijos spausdintuvai užtikrina optimalų spausdinimo ir nuskaitymo našumą.



## GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 069	5094C002AA	4549292196771
Juodo rašalo kasetė 069H	5098C002AA	4549292196924
Geltono rašalo kasetė 069	5091C002AA	4549292196689
Geltono rašalo kasetė 069H	5095C002AA	4549292196801
Raudono rašalo kasetė 069	5092C002AA	4549292196719
Rausvo rašalo kasetė 069H	5096C002AA	4549292196856
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069	5093C002AA	4549292196740
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H	5097C002AA	4549292196887

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

**Canon**

Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.