

OPTIMĀLA DRUKĀŠANAS UN SKENĒŠANAS RAŽĪBA AR KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERI, KURAM IR TIEŠAIS SAVIENOJUMS AR MĀKONI



i-SENSYS MF750 sērija

Canon i-SENSYS MF750 sērija ir paredzēta maziem uzņēmumiem vai atsevišķām personām — tā nodrošina optimizētu drukāšanas un skenēšanas ražību.



IZCILA DARBA RAŽĪBA



INTUITĪVA LIETOTĀJU PIEREDZE



IEBŪVĒTS SAVIENOJUMS AR MĀKONI



UZTICAMA DROŠĪBA

Izcila darba ražība

Strādājiet ātrāk, drukājot un skenējot ar ātrumu līdz 33 lpp./min un 100 att./min (A4), kā arī izmantojiet plašu apstrādājamo materiālu klāstu ar iespēju skenēt mazus dokumentus, piemēram, čekus un rēķinus

Iebūvēts savienojums ar mākoni

Centralizēta drukas pārvaldība ar Microsoft Universal Print atbalstu un piekļuvi dokumentiem tieši no mākoņa krātuves pakalpojumiem: Google Drive, DropBox un OneDrive

Intuitīva lietotāju pieredze

Optimizējiet darbplūsmas ar velkamām un nometamām ikonām, ar kurām var pielāgot displeju un izveidot īsceļu pogas darbam ar vienu pieskārienu, izmantojot lietojumprogrammu bibliotēkas lietotnes

Uzticama drošība

Uzlabortā sistēmas verifikācija pasargā ierīci no uzlaušanas un vīrusu apdraudējuma, tiklīdz uzsākat darbu, savukārt drošais PIN kods ierobežo piekļuvi konfidencialiem dokumentiem

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	33 lpp./min	33 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Automātiska divpusēja drukāšana	●	●
Iebūvēts savienojums ar mākonī	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●
Divpusēja skenēšana ar vienu padevi	●	●

PAPILDAPRĪKOJUMS

PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-K1

- Papildu papīra kasete 550 loksne, galvenajai iekārtai var pievienot vienu ierīci.

Tālruņa komplekts Nr. 6 (modelim MF754Cdw)

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzērierīce
Pieejamās funkcijas	MF754Cdw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF752Cdw: printeris, kopētājs un skeneris
PRINTERIS	
Drukšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4) Līdz 60 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukšanas metode	Krāsu lāzērstaru druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslišanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā: aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk Melnbaltajā režīmā: aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk
Printera valodas	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Fonti	MF754Cdw: 45 PCL fonti 136 PostScript fonti MF752Cdw: 45 PCL fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukšana Drošā drukšana Drukšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts IOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 33 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 29 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 8,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 7,6 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķīrošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija, rezervēta kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 80 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toni	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF A-1b
Skenēšana uz datoru	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ³)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁴
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupv zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, pārskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	850 lokšņu kasete
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aploksnes (COMIO, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 98 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COMIO, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes; pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–176 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru) Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m ²
Divpusējā drukšana	Automātiski Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm. 60–200 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMĀRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija Linux ⁵
Tikla protokols	Drukšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Drošība: TLS1.3, IPsec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
	Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodāļa ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai, eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumu, piemēram: skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku, Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukšanas apjoms mēnesī	750–4000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 50 000 lappuses mēnesī ⁶
Procesora ātrums	1200 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	625 mm x 1117 mm x 991 mm
Svars	Modelim MF752Cdw: aptuveni 23,30 kg Modelim MF754Cdw: aptuveni 23,60 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W Drukšanas laikā: aptuveni 700 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 24,0 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,30 kWh nedēļā ¹⁰ (230 V) Detalizētā informācija par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ⁷ Darbojoties vienpusējā režīmā 51 dB, divpusējā režīmā 51dB (melnbalti), 50 dB (krāsu) Gaidīšanas režīmā: 29 dB Skaņas jauda: ⁸ Darbojoties: 65 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 41 dB vai mazāk
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 069, melna (2100 lappuses) ⁹ Kasetne 069H melna (7600 lappuses) ⁹ Kasetne 069 ciāna (1900 lappuses) ⁹ Kasetne 069H, ciāna (5500 lappuses) ⁹ Kasetne 069 fukšina (1900 lappuses) ⁹ Kasetne 069H, fukšina (5000 lappuses) ⁹ Kasetne 069 dzeltena (1900 lappuses) ⁹ Kasetne 069H, dzeltena (5500 lappuses) ⁹
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	MF754Cdw: PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule) MF752Cdw: PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete)

Piezīmes

- ^[1] Nepieciešams trešās puses mākoņpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
- ^[2] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
- ^[3] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- ^[4] Nemot vērā standartā ITU-T tabulu Nr. 1.
- ^[5] Izpildīšana tikai timeXif. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
- ^[6] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- ^[7] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- ^[8] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- ^[9] Printeris tiek piegādāts ar darba sāksnāni paredzēto melnās tintes kasetni 2000 lappusēm un ciāna, fukšina un dzeltenās tintes kasetni 1200 lappusēm.
- ^[10] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Canon

OPTIMĀLA DRUKĀŠANAS UN SKENĒŠANAS RAŽĪBA AR KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERI, KURAM IR TIEŠAIS SAVIENOJUMS AR MĀKONI

Canon i-SENSYS MF750 sērija ir paredzēta maziem uzņēmumiem vai atsevišķām personām — tā nodrošina optimizētu drukāšanas un skenēšanas ražību.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 069, melna	5094C002AA	4549292196771
Kasetne 069H, melna	5098C002AA	4549292196924
Kasetne 069, dzeltēna	5091C002AA	4549292196689
Kasetne 069H, dzeltēna	5095C002AA	4549292196801
Kasetne 069, fuksīna	5092C002AA	4549292196719
Kasetne 069H, fuksīna	5096C002AA	4549292196856
Kasetne 069, ciāna	5093C002AA	4549292196740
Kasetne 069H, ciāna	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon