

# MULTIFUNKSJONSFARGESKRIVER MED DIREKTE NETTSKYTIKOBLING OG OPTIMAL PRODUKTIVITET FOR UTSKRIFT OG SKANNING



## i-SENSYS MF750-serien

Canon i-SENSYS MF750-serien er utformet for små bedrifter eller enkeltpersoner og leverer optimalisert produktivitet for utskrift og skanning.

### Optimal produktivitet

Arbeid raskere ved å skrive ut og skanne ved hastigheter på opptil 33 sider/min og 100 sider/min (A4), i tillegg til å håndtere en rekke ulike typer medier med mulighet for å skanne små dokumenter, for eksempel sjekker og kvitteringer

### Innebygd skybasert tilkobling

Sentraliser administrasjonen av utskrifter med støtte for Universal Print fra Microsoft, og få tilgang til dokumenter direkte fra nettskytjenester som Google Drive, Dropbox og OneDrive



OPTIMAL  
PRODUKTIVITET



INTUITIV  
BRUKEROPPLEVELSE



INNEBYGD  
SKYBASERT  
TIKOBLING



PÅLITELIG  
SIKKERHET

### Intuitiv brukeropplevelse

Effektiviser arbeidsflyter med dra-og-slipp-ikoner for å tilpasse skjermen, og opprett snarveier med apper fra programbiblioteket

### Pålitelig sikkerhet

Den avanserte systemverifiseringen beskytter enheten mot hacking og virustrusler så snart du starter den, mens sikker PIN-funksjonaliteten begrenser tilgangen til sensitive dokumenter

**Canon**

## FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
A4-utskriftshastighet	33 sider/min	33 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Automatisk tosidig utskrift	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●
Programbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●

### VALGFRITT TILBEHØR

#### PAPIRMATER PF-K1

- 1 stk. 550 arks ekstra papirkassett som kan legges til hovedenheten.

#### Telefon 6-sett (for MF754Cdw)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	MF754Cdw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF752Cdw: utskrift, kopiering og skanning
<b>SKRIVER</b>	
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 60 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 29,5 bilder/min (A4)
<b>Utskriftsmetode</b>	Fargelaserskriver
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
<b>Tid til første utskrift</b>	Farger: ca. 71 sekunder eller mindre Sort/hvitt: ca. 71 sekunder eller mindre
<b>Skriverspråk</b>	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Skrifttyper</b>	MF754Cdw: 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF752Cdw: 45 PCL-skrifttyper
<b>Utskriftsmarger</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
<b>Tonersparemodus</b>	Ja
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
<b>KOPIMASKIN</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 33 sider/min Tosidig (A4): opptil 29 sider/min
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort, reservert kopi
<b>SKANNER</b>	
<b>Type</b>	Farge
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
<b>Skannehastighet</b>	Enkeltstidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm
<b>Skann til e-post</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/PDF A-1b
<b>Skann til PC</b>	
<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	
<b>Skann til FTP</b>	
<b>Skann til nettsky<sup>1)</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2)</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Modemhastighet</b>	<b>BARE MF754Cdw</b> 33,6 kbps (opptil 3 sek./side <sup>3)</sup> )
<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>4)</sup>
<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Seriesending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Sikkerhetskopi av minne</b>	Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Andre funksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), direktesending, kontroll, TX-rapport, seriesending
<b>MEDIAHÅNDTERING</b>	
<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Papirmating (standard)</b>	250-arks kassett 50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Papirmating (tilleggsstyr)</b>	550-arks kassett
<b>Maksimal papirmatingskapasitet</b>	850-arks kassett
<b>Papirutmating</b>	150 ark
<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>Medieformater</b>	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COMIO, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COMIO, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kassett (tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 356 mm

<b>Medievekt</b>	Kassett (standard og valgfr): 60-163 g/m <sup>2</sup> (opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir) Filerbruksbrett: 60-176 g/m <sup>2</sup> (opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tosidig utskrift</b>	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Egendefinert størrelse – min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60-200 g/m <sup>2</sup>
<b>GRENSESNITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Grensenstyppe</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux <sup>5)</sup>
<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post-/faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Programvare og skriveradministrasjon</b>	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, IW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Programbibliotek
<b>GENERELLE FUNKSJONER</b>	
<b>Anbefalt utskriftsvolum per måned</b>	750-4000 sider per måned
<b>Arbeidssyklus</b>	Maks. 50 000 sider per måned <sup>6)</sup>
<b>Prosessorstyrt</b>	1200 MHz x 2
<b>Minne</b>	1 GB
<b>Kontrollpanel</b>	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
<b>Mål med kassetter (B x D x H)</b>	425 x 461 x 430 mm
<b>Installasjons plass (B x D x H)</b>	625 x 1.117 x 991 mm
<b>Vekt</b>	MF752Cdw ca. 23,30 kg MF754Cdw ca. 23,60 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømforbruk</b>	Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700 W Hvilemodus: ca. 24,0 W Dvalemodus: ca. 1,0 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,30 kWh/uke10 (250 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Lydnivåer</b>	Lydtrykk <sup>7)</sup> : Ved bruk: Enkeltstidig 51 dB / tosidig 51 dB (sort/hvitt), 50 dB (farger) Hvilemodus: 29 dB Lydstyrke <sup>8)</sup> : Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 41 dB eller mindre
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Kassetter</b>	Kassett 069 sort (2100 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069H sort (7600 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069 cyan (1900 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069H cyan (5500 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069 magenta (1900 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069H magenta (5500 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069 gul (1900 sider) <sup>9)</sup> Kassett 069H gul (5500 sider) <sup>9)</sup>
<b>TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR</b>	
<b>Utstyr</b>	MF754Cdw: PAPIRMATINGSENHET PF-K1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) MF752Cdw: PAPIRMATINGSENHET PF-K1 (550-arks kassett)

**Merknader:**

<sup>[1]</sup> Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.

<sup>[2]</sup> Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direktetskrift fra program.

<sup>[3]</sup> Skann ved hjelp av MF-Scan Utility eller Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1

<sup>[5]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.

<sup>[6]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

<sup>[7]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

<sup>[8]</sup> Basert på ISO/IEC 18798

<sup>[9]</sup> Skriveren leveres med startkassetten sort: 2200 sider, cyan/magenta/gul: 1200 sider

<sup>[10]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

# Canon

# MULTIFUNKSJONSFARGESKRIVER MED DIREKTE NETTSKYTLKOBLING OG OPTIMAL PRODUKTIVITET FOR UTSKRIFT OG SKANNING



Canon i-SENSYS MF750-serien er utformet for små bedrifter eller enkeltpersoner og leverer optimalisert produktivitet for utskrift og skanning.

## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPIRMATER PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

## FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 069 sort	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H sort	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

**Canon**

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2024