

# PRODUCTIVITATE OPTIMĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE DE LA UN MULTIFUNCȚIONAL COLOR CU CONECTIVITATE DIRECTĂ LA CLOUD



## Seria i-SENSYS MF750

Concepută pentru companii mici sau pentru persoane fizice, seria Canon i-SENSYS MF750 oferă productivitate optimizată pentru imprimare și scanare.

### Productivitate maximă

Lucrați mai rapid imprimând și scanând la viteze de până la 33 ppm și 100 ipm (A4), precum și utilizând o gamă largă de suporturi, cu posibilitatea de a scana documente de mici dimensiuni, precum cecuri și chitanțe

### Conectivitate la cloud încorporată

Centralizați gestionarea imprimării grație compatibilității cu Universal Print de la Microsoft și accesați documente direct din servicii de stocare în cloud: Google Drive, Dropbox și OneDrive



PRODUCTIVITATE  
MAXIMĂ



EXPERIENȚĂ  
INTUITIVĂ A  
UTILIZATORULUI



CONECTIVITATE LA  
CLOUD ÎNCORPORATĂ



SECURITATE FIABILĂ

### Experiență intuitivă a utilizatorului

Optimizați fluxurile de lucru cu pictograme cu trageră și plasare pentru a personaliza afișajul și a crea butoane de comandă rapidă printr-o atingere cu aplicații din Application Library

### Securitate fiabilă

Verificarea avansată a sistemului protejează dispozitivul împotriva hackingului și amenințărilor informatice imediat după pornire, în timp ce securizarea cu cod PIN restricționează accesul la documentele sensibile

**Canon**

## TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Viteză de imprimare A4	33 ppm	33 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare automată față-verso	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●

## ACCESORII OPȚIONALE

### ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

### Kit telefon 6 (pentru MF754Cdw)

- Receptor de telefon opțional pentru funcția de fax.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Tip de echipament</b>	Multifuncțional laser color
<b>Funcții disponibile</b>	MF754Cdw: imprimare, copiere, scanare și fax MF752Cdw: imprimare, copiere și scanare
<b>IMPRIMANTĂ</b>	
<b>Viteză de imprimare</b>	Pe o față: până la 33 ppm (A4) Până la 60 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
<b>Metodă de imprimare</b>	Imprimare laser color
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 1200 x 1200 dpi
<b>Temp de încălzire</b>	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
<b>Temp de imprimare a primei pagini</b>	Color aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin
<b>Limbaje de imprimare</b>	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Fonturi</b>	MF754Cdw: 45 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript MF752Cdw: 45 de fonturi PCL
<b>Margini de imprimare</b>	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
<b>Mod de economisire a tonerului</b>	Da
<b>Funcții avansate de imprimare</b>	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
<b>COPIATOR</b>	
<b>Viteză de copiere</b>	Pe o față (A4): până la 33 ppm Față-verso (A4): până la 29 ipm
<b>Temp de ieșire a primei copii (FCOT)</b>	ADF (A4): Color aprox. 8,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 9,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 8,3 secunde sau mai puțin
<b>Rezoluție de copiere</b>	Până la 600 x 600 dpi
<b>Moduri de copiere</b>	Text/fotografie/hartă (împlicite), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text
<b>Copiere față-verso</b>	Față-verso pe față-verso (automat)
<b>Copiere multiplă</b>	Până la 999 de exemplare
<b>Micșorare/Mărire</b>	25-400 % în trepte de 1 %
<b>Alte caracteristici</b>	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate, copiere rezervată
<b>SCANER</b>	
<b>Tip</b>	Color
<b>Rezoluție de scanare</b>	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
<b>Viteză de scanare</b>	Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Adâncime de scanare color</b>	24 de biți/24 de biți (intrare/iesire)
<b>Tonuri de gri</b>	256 de niveluri
<b>Compatibilitate</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Lățime max. de scanare</b>	216 mm
<b>Scanare către e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
<b>Scanare pe PC</b>	
<b>Scanare pe unitate de memorie USB</b>	
<b>Scanare pe FTP</b>	
<b>Scanare în cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Viteză modem</b>	<b>NUMAI MF754Cdw</b> 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină <sup>3</sup> )
<b>Mod de recepție</b>	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
<b>Rezoluție fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
<b>Memorie FAX</b>	Până la 512 pagini <sup>4</sup>
<b>Apelări rapide</b>	Până la 281 de apelări
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 310 destinații
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
<b>Fax față-verso</b>	Da (trimitere și primire)
<b>Alte caracteristici</b>	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, examinare, raport TX, difuzare secvențială
<b>GESTIONAREA SUPORTURILOR</b>	
<b>Tip de scanner</b>	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
<b>Alimentare cu hârtie (standard)</b>	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
<b>Alimentare cu hârtie (opțională)</b>	Casetă pentru 550 de coli
<b>Capacitate maximă de alimentare cu hârtie</b>	Casetă pentru 850 de coli
<b>Ieșire hârtie</b>	150 de coli
<b>Tipuri de suporturi</b>	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, etichete, cărți postale, plicuri
<b>Formate de hârtie</b>	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Tavă universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

<b>Greutatea hârtiei</b>	Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie cretată) Tavă universală: 60 - 176 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie cretată) ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Imprimare față-verso</b>	Casetă automată: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Formate personalizate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b>	
<b>Tip de interfață</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
<b>Compatibilitate cu sisteme de operare</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare Linux <sup>5</sup>
<b>Protocol de rețea</b>	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Software și administrarea imprimantei</b>	Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RU), Gestionarea ID-urilor de departament, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>	
<b>Volum lunar de imprimare recomandat</b>	750 - 4.000 de pagini pe lună
<b>Ciclu de lucru</b>	Max. 50.000 de pagini pe lună <sup>6</sup>
<b>Viteza procesorului</b>	1200 MHz x 2
<b>Memorie</b>	1 GB
<b>Panou de control</b>	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
<b>Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)</b>	425 mm x 461 mm x 430 mm
<b>Spațiu de instalare (l x A x H)</b>	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
<b>Greutate</b>	MF752Cdw aprox. 23,30 kg MF754Cdw aprox. 23,60 kg
<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
<b>Sursă de alimentare</b>	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
<b>Consum de energie</b>	Maxim: aprox. 1.390 W Imprimare activă: aprox. 700 W În standby: aprox. 24,0 W În modul inactiv: aprox. 1,0 W Consum tipic de energie (CTE): 0,30 kWh/săptămână@10 (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la regulamentul Lot26, vizitați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Niveluri de zgomot</b>	Presiune sonoră <sup>7</sup> : Activ: simplex 51 dB / duplex 51 dB (alb-negru), 50 dB (color) Standby: 29 dB Intensitate acustică <sup>8</sup> : Activ: 65 dB sau mai puțin Standby: 41 dB sau mai puțin
<b>CONSUMABILE</b>	
<b>Cartușe</b>	Cartuș 069 negru (2.100 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069H negru (7.600 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069 cyan (1.900 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069H cyan (5.500 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069 magenta (1.900 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069H magenta (5.500 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069 galben (1.900 de pagini) <sup>9</sup> Cartuș 069H galben (5.500 de pagini) <sup>9</sup>
<b>ACCESORII/OPTIUNI</b>	
<b>Articole</b>	MF754Cdw: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) MF752Cdw: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)

#### Note:

- <sup>[1]</sup> Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
- <sup>[2]</sup> Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- <sup>[3]</sup> Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- <sup>[5]</sup> Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- <sup>[6]</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- <sup>[7]</sup> Emisi de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- <sup>[9]</sup> Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale - negru: 2.000 de pagini, C/M/Y: 1.200 de pagini
- <sup>[10]</sup> Conform standardului ENERGY STAR<sup>®</sup> versiunea 3.0 din S.U.A.

# Canon

# PRODUCTIVITATE OPTIMĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE DE LA UN MULTIFUNCȚIONAL COLOR CU CONECTIVITATE DIRECTĂ LA CLOUD

Concepută pentru companii mici sau pentru persoane fizice, seria Canon i-SENSYS MF750 oferă productivitate optimizată pentru imprimare și scanare.



## DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-KI	5693C001AA	4549292201086
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 069 negru	5094C002AA	4549292196771
Cartuș 069H negru	5098C002AA	4549292196924
Cartuș 069 galben	5091C002AA	4549292196689
Cartuș 069H galben	5095C002AA	4549292196801
Cartuș 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartuș 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartuș 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartuș 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.