

PRODUCTIVITATE OPTIMĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE DE LA UN MULTIFUNCȚIONAL COLOR CU CONECTIVITATE DIRECTĂ LA CLOUD



Seria i-SENSYS MF750

Concepută pentru companii mici sau pentru persoane fizice, seria Canon i-SENSYS MF750 oferă productivitate optimizată pentru imprimare și scanare.

Productivitate maximă

Lucrați mai rapid imprimând și scanând la viteze de până la 33 ppm și 100 ipm* (A4), precum și utilizând o gamă largă de suporturi, cu posibilitatea de a scana documente de mici dimensiuni, precum cecuri și chitanțe

Conectivitate la cloud încorporată

Centralizați gestionarea imprimării grație compatibilității cu Universal Print de la Microsoft și accesați documente direct din servicii de stocare în cloud: Google Drive, Dropbox și OneDrive

*Numai MF754Cdw



PRODUCTIVITATE
MAXIMĂ



EXPERIENȚĂ
INTUITIVĂ A
UTILIZATORULUI



CONECTIVITATE LA
CLOUD ÎNCORPORATĂ



SECURITATE FIABILĂ

Experiență intuitivă a utilizatorului

Optimizați fluxurile de lucru cu pictograme cu trageră și plasare pentru a personaliza afișajul și a crea butoane de comandă rapidă printr-o atingere cu aplicații din Application Library

Securitate fiabilă

Verificarea avansată a sistemului protejează dispozitivul împotriva hackingului și amenințărilor informatice imediat după pornire, în timp ce securizarea cu cod PIN restricționează accesul la documentele sensibile

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Viteză de imprimare A4	33 ppm	33 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare automată față-verso	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●

ACCESORII OPȚIONALE

ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit telefon 6 (pentru MF754Cdw)

- Receptor de telefon opțional pentru funcția de fax.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser color
Funcții disponibile	MF754Cdw: imprimare, copiere, scanare și fax MF752Cdw: imprimare, copiere și scanare
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 33 ppm (A4) Până la 60 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Temp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Temp de imprimare a primei pagini	Color aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Fonturi	MF754Cdw: 45 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript MF752Cdw: 45 de fonturi PCL
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
COPIATOR	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 33 ppm Față-verso (A4): până la 29 ipm
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): Color aprox. 8,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 9,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 8,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/fotografie/hartă (împlicite), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text
Copiere față-verso	Față-verso de față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate, copiere rezervată
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	NUMAI MF754Cdw 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ³)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁴
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, examinare, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	Casetă pentru 850 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, etichete, cărți postale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Tavă universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) Tavă universală: 60 - 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) ADF: 50 - 105 g/m ²
Imprimare față-verso	Casetă automată: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Formate personalizate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare Linux ⁵
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Software și administrarea imprimantei	Securitate: Modul Infrastructură: WEP (54/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RU), Gestionarea ID-urilor de departament, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Volum lunar de imprimare recomandat	750 - 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 50.000 de pagini pe lună ⁶
Viteza procesorului	1200 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Greutate	MF752Cdw aprox. 23,30 kg MF754Cdw aprox. 23,60 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.390 W Imprimare activă: aprox. 700 W În standby: aprox. 24,0 W În modul inactiv: aprox. 1,0 W Consum tipic de energie (CTE): 0,30 kWh/săptămână@10 (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la regulamentul Lot26, vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ⁷ : Activ: simplex 51 dB / duplex 51 dB (alb-negru), 50 dB (color) Standby: 29 dB Intensitate acustică ⁸ : Activ: 65 dB sau mai puțin Standby: 41 dB sau mai puțin
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 069 negru (2.100 de pagini) ⁹ Cartuș 069H negru (7.600 de pagini) ⁹ Cartuș 069 cyan (1.900 de pagini) ⁹ Cartuș 069H cyan (5.500 de pagini) ⁹ Cartuș 069 magenta (1.900 de pagini) ⁹ Cartuș 069H magenta (5.500 de pagini) ⁹ Cartuș 069 galben (1.900 de pagini) ⁹ Cartuș 069H galben (5.500 de pagini) ⁹
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	MF754Cdw: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) MF752Cdw: ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)

Note:

- ^[1] Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
- ^[2] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[3] Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT Business
- ^[4] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[5] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[6] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[7] Emisi de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[8] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[9] Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale - negru: 2.000 de pagini, C/M/Y: 1.200 de pagini
- ^[10] Conform standardului ENERGY STAR[®] versiunea 3.0 din S.U.A.

Canon

PRODUCTIVITATE OPTIMĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE DE LA UN MULTIFUNCȚIONAL COLOR CU CONECTIVITATE DIRECTĂ LA CLOUD

Concepută pentru companii mici sau pentru persoane fizice, seria Canon i-SENSYS MF750 oferă productivitate optimizată pentru imprimare și scanare.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-KI	5693C001AA	4549292201086
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 069 negru	5094C002AA	4549292196771
Cartuș 069H negru	5098C002AA	4549292196924
Cartuș 069 galben	5091C002AA	4549292196689
Cartuș 069H galben	5095C002AA	4549292196801
Cartuș 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartuș 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartuș 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartuș 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.