

OPTIMÁLNA PRODUKTIVITA TLAČE A SKENOVANIA NA FAREBNEJ MULTIFUNKČNEJ TLAČIARNI S PRIAMYM PRIPOJENÍM KU CLOUDU



Séria i-SENSYS MF750

Model Canon série i-SENSYS MF750 je určený pre malé podniky alebo pre jednotlivcov a poskytuje optimalizovanú produktivitu pre tlač a skenovanie.



MAXIMÁLNA
PRODUKTIVITA



INTUITÍVNE
POUŽÍVANIE



INTEGROVANÉ
PRIPOJENIE
KU CLOUDU



SPOLAHLIVÉ
ZABEZPEČENIE

Maximálna produktivita

Pracujte rýchlejšie s tlačou a skenovaním pri rýchlosti až 33 str./min. a 100 obr./min. (A4), ako aj s využitím širokých možností manipulácie s médiami a skenovaním malých dokumentov, ako sú šeky a príjmové doklady

Integrované pripojenie ku cloudu

Centralizujte správu tlače vďaka podpore služby Universal Print od spoločnosti Microsoft a získajte prístup k dokumentom priamo zo služieb cloudového úložiska Google Drive, Dropbox a OneDrive

Intuitívne používanie

Zefektívňte pracovné postupy s ikonami, ktoré je možné presúvať, a prispôbte si zobrazenie a vytvorte si jednodotykové tlačidlá skratiek s knižnicou aplikácií

Spoločlivé zabezpečenie

Pokročilé overenie systému chráni zariadenie pred útokmi a vírusmi ešte počas spustenia, zatiaľ čo zabezpečenie na kód PIN zamedzuje prístup k citlivým dokumentom

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Rýchlosť tlače formátu A4	33 str./min	33 str./min
Displej	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●
Automatická obojstranná tlač	●	●
Integrované pripojenie ku cloudu	●	●
Knižnica aplikácií	●	●
Jednoprechodové obojstranné skenovanie	●	●

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PODÁVAČ PAPIERA PF-K1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 hárkov; k hlavnej jednotke možno pridať 1 jednotku.

Telefónna súprava 6 (pre MF754Cdw)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	MF754Cdw: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie MF752Cdw: tlač, kopírovanie a skenovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1200 x 1200 dpi
Čas zahrievania	Príbl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Farebne približne: 7,1 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 7,1 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarnie	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Pisma	MF754Cdw: 45 písiem PCL 136 písiem PostScript MF752Cdw: 45 písiem PCL
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	Encrypted Secure Print Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
KOPIRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 33 str./min Obojstranne (A4): až 29 obr./min
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): Farebne príbl. 9,8 sekundy alebo menej Čiernobielo príbl. 7,6 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebne príbl. 9,4 sekundy alebo menej Čiernobielo príbl. 8,3 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 - 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty, rezervovaná kópia
SKENER	
Typ	Farebne
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednostranne čiernobielo: 50 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranne farebne: 40 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranne čiernobielo: 100 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 80 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranne čiernobielo: 40 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 20 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranne čiernobielo: 80 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 40 obr./min (300 x 300 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF A-1b
Skenovanie do počítača	
Skenovanie na pamätový kľúč USB	
Skenovanie na server FTP	
Skenovanie do cloudu¹	TIFF/JPEG/PDF/PPG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Rýchlosť modemu	
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť faxu	Až 512 strán ⁴
Rýchle voľby	Až 281 voľieb
Skupinové voľby/ciele	Max. 299 voľieb/max. 299 cieľových miest
Sequenčné vysielanie	Max. 310 cieľových miest
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Ďalšie funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie (Direct Send), ukážka, správa o odoslaní (TX Report), sequenčné vysielanie
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (Jednodrechodový)
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Vstup papiera (voľiteľný)	Kazeta na 550 listov
Maximálna vstupná kapacita papiera	Kazeta na 850 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COMIO, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný listok, obálka (COMIO, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kazeta (voľiteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 356,0 mm

Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voľiteľná): 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ²
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti - min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 až 200 g/m ²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X verzia 10.12 a vyššia Linux ⁵
Sietový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skenovanie: Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Pull Scan: TCP/IP
	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
	Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Softvér a správa tlačiarne	MF Scan Utility Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu IW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie dialkových služieb WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Knížnica aplikácií
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 50 000 strán za mesiac ⁶
Rýchlosť procesora	1200 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	625 mm x 1 117 mm x 991 mm
Hmotnosť	MF752Cdw približne 23,30 kg MF754Cdw približne 23,60 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: príbl. 1 380 W Tlač v aktívnom režime: príbl. 700 W Pohotovostný režim: príbl. 24,0 W Režim spánku: príbl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,30 kWh/lyžden ⁷ (250 V) Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26 nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický tlak: Aktívny režim: jednostranne 51 dB/obojstranne 51 dB (čiernobielo), 50 dB (farebne) Pohotovostný režim: 29 dB Akustický výkon: Aktívny režim: 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: 41 dB alebo menej
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 069, čierna (2 100 strán ⁸) Kazeta 069H, čierna (7 600 strán ⁹) Kazeta 069, azúrová (1 900 strán ⁹) Kazeta 069H, azúrová (5 500 strán ⁹) Kazeta 069, purpurová (1 900 strán ⁹) Kazeta 069H, purpurová (5 500 strán ⁹) Kazeta 069, žltá (1 900 strán ⁹) Kazeta 069H, žltá (5 500 strán ⁹)
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	MF754Cdw: PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta s kapacitou 550 listov) Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) MF752Cdw: PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta s kapacitou 550 listov)

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa predplatné služby cloudu tretej strany a podlieha podmienkam a požiadavkám tejto strany.
- ^[2] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ^[3] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- ^[4] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- ^[5] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- ^[6] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[7] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[8] Podľa normy ISO/IEC 19798
- ^[9] Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 2 000 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 200 strán)
- ^[10] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Canon

OPTIMÁLNA PRODUKTIVITA TLAČE A SKENOVANIA NA FAREBNEJ MULTIFUNKČNEJ TLAČIARNI S PRIAMYM PRIPOJENÍM KU CLOUDU

Model Canon série i-SENSYS MF750 je určený pre malé podniky alebo pre jednotlivcov a poskytuje optimalizovanú produktivitu pre tlač a skenovanie.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODÁVAČ PAPIERA PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 069, čierna	5094C002AA	4549292196771
Kazeta 069H, čierna	5098C002AA	4549292196924
Kazeta 069, žltá	5091C002AA	4549292196689
Kazeta 069H, žltá	5095C002AA	4549292196801
Kazeta 069, purpurová	5092C002AA	4549292196719
Kazeta 069H, purpurová	5096C002AA	4549292196856
Kazeta 069, azúrová	5093C002AA	4549292196740
Kazeta 069H, azúrová	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon