

RENDIMENT OPTIMAL NË PRINTIM E SKANIM NGA NJË PRINTER SHUMËFUNKSIONAL, ME NGJYRA, ME LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË NË RENË KOMPJUTERIKE



i-SENSYS MF750 Series

Projektuar për bizneset e vogla ose individë, Canon i-SENSYS MF750 Series ofron produktivitet të optimizuar për printim dhe skanim.

Produktivitet optimal

Punoni më shpejt me printimet dhe skanimet në shpejtësi deri në 33ppm dhe 100ipm (A4), si dhe duke shfrytëzuar një larmi të gjerë materialesh me mundësinë për të skanuar dokumente të vogla, si p.sh. çeqe dhe fatura

Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike

Centralizoni administrimin e printimeve me mbështetjen për Universal Print nga Microsoft dhe hapini dokumentet drejtpërdrejt nga shërbimet e resë kompjuterike: Google Drive, DropBox dhe OneDrive



PRODUKTIVITET
OPTIMAL



PËRVOJË INTUITIVE
PËRDORIMI



MUNDËSI TË
INTEGRUARA LIDHJEJE
NË RENË KOMPJUTERIKE



SIGURI E BESUESHME

Përvojë intuitive përdorimi

Njësoni ciklet e punës me ikona të tërheqshme për të personalizuar ekranin dhe krijoni butona-shkurtore me një prekje me programet e Application Library

Siguri e besueshme

Verifikimi i avancuar i sistemit e mbron pajisjen nga kërcënimet e hakerëve dhe të viruseve sapo e ndizni, ndërsa Secure PIN kufizon aksesin te dokumentet delikate

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
Shpejtësi printimi A4	33ppm	33ppm
Ekрани	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm
Printim me Secure PIN	●	●
Printimi automatik nga të dyja anët	●	●
Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike	●	●
Katalogu i aplikacioneve	●	●
Skanim dyanësh, njëkalimësh	●	●

AKSESORËT OPSIONALË

PAPER FEEDER PF-K1

- Kasetë shtesë letre 550-fletëshe, 1 njësi mund të shtohet në njësinë kryesore.

Telephone 6 Kit (për MF754Cdw)

- Receptor opsional telefoni për funksionin e faksit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji i pajisjes	Të gjitha në-një me ngjyra lazer
Funksionet e disponueshëm	MF754Cdw: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks MF752Cdw: Printim, kopjim dhe skanim
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4) Deri në 60 ppm (A5 horizontal) Dyanëshe: Deri në 29.5 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim me dritë lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200×1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Me ngjyra afro: 7.1 sekonda ose më pak Mono afro: 7.1 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	MF754Cdw: UFRII, PCL 5c ⁺ , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRII, PCL 5c ⁺ , PCL6
Fontet	MF754Cdw: 45 PCL fonte 136 fonte PostScript MF752Cdw: 45 fonte PCL
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Veçoritë e përparuara të printimit	Encrypted Secure Print Printim i Sigurt Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Mbështetje për Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 33 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 29 ipm
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): Ngjyra përfaqë: 8.8 sekonda e poshtë Mono përfaqë: 7.6 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Xhami (A4): Ngjyra përfaqë: 9.4 sekonda e poshtë Mono përfaqë: 8.3 sekonda e poshtë
Modalitetet e kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Kopjim nga të dy anët	Tekst/Fotografi/Hartë (E paracaktuar),Tekst/Fotografi/Hartë (cilësia), Imazhi i printuar, Tekst
Kopjim i shumëfishtë	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Zvogëlimi / Zmadhimi	Deri në 999 kopje
Karakteristika të tjera	25-400% në rritje 1%
	Fshirje kornize, bashkim, 2-në-1, 4-në-1, fotokopje dokumentesh identiteti, përmbyseje e fotokopjes
SKANER	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik; Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Mono njëanëshe: 50ipm (300x300dpi) Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x300dpi) Dyanëshe mono: 100ipm (300x300dpi) Me ngjyra dyanëshe: 80ipm (300x300dpi) Mono njëanëshe: 40ipm (300x600dpi) Me ngjyra dyanëshe: 20ipm (300x600dpi) Dyanëshe mono: 80ipm (300x600dpi) Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x600dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF A-1b
Skanimi te kompjuteri	
Skanim në pajisje memorje USB	
Skanimi në FTP	
Skanim në renë kompjuterike ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e Modemit	MF754Cdw ONLY 33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ¹)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatikë, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
Kujtesa e FAX	Deri 512 faqe ⁴
Numrat e shpejtë	Dero në 281 çelësa
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e kujtesës	Rikuperimi i përherëshëm i memorjes së faksit (Rikupero me memorjen flesh)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, shpyrtim, raport transmetimi, transmetim sekuenencial
TRAJTIMI I MEDIAVE	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë me 250 fletë Sirtar me shumë funksione me 50 fletë ADF me 50 fletë
Futja e Letrës (Opsion)	Kasetë me 550 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	Kasetë 850-fletëshe
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e mediave	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, letër e parashpuar, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e mediave	Kasetë (Standarde): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76.0 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm. Kasetë (Opsionale): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85.0 mm maks. 216.0 x 355.6 mm

Peshat e mediave	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri 163 g/m ² (deri 200 g/m ² me letër të veshur) Sirtari shumëfunksional: 60 deri 176 g/m ² (deri 200 g/m ² me letër të veshur) ADF: 50 deri në 105 g/m ²
Printimi nga të dyja anët	Automatik Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Madhësi e posaçme - min. 148 x 148 mm maks. 216 x 356 mm 60 deri në 200 g/m ²
NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.12 e lart Linux®
Protokolli i Rrjetit	Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Sqedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS3, IPSec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit	Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES) Shërbimi i skanimit MF, Nëdërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Katalogu i aplikacioneve
VECORI TË PËRGJITHSHME	
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4 000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 50,000 faqe në muaj ¹
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz x 2
Memoria	1GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Pesha	MF752Cdw afro 23.30 Kg MF754Cdw afro 23.60 kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1.380W Printim aktiv: afro 700W Në gatishmëri: afro 24,0W Modaliteti i fletjes: Afërsisht: 1.0 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.30 kWh/Javë (230V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ² : Aktiv: njëanësh 51dB / dyanësh 51dB (BW), 50dB (CL) Pasiv: 29 dB Fuqia zanore ³ : Aktiv: 65dB e poshtë Pasiv: 41dB e poshtë
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek O69 i zi (2,100 faqe ¹) ² Fishek O69H i zi (7,600 faqe ¹) ² Fishek O69 Cyan (1,900 faqe ¹) ² Fishek O69H Cyan (5,500 faqe ¹) ² Fishek O69 Magenta (1,900 faqe ¹) ² Fishek O69H Magenta (5,500 faqe ¹) ² Fishek O69I verdhë (1,900 faqe ¹) ² Fishek O69H i verdhë (5,500 faqe ¹) ²
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikuj	MF754Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor) MF752Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)

^[1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.

^[2] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drejver i pajisje të treta ose printim nga aplikacioni.

^[3] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose Canon PRINT Business

^[4] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1

^[5] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux: lejon vetëm printimin.

^[6] Cikll i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

^[7] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[8] Bazuar në ISO/IEC 19798

^[9] Printeri vjen me fishekë fillestarë të zi: 2.000 faqe, C/M/Y: 1.200 faqe

^[10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Canon

RENDIMENT OPTIMAL NË PRINTIM E SKANIM NGA NJË PRINTER SHUMËFUNKSIONAL, ME NGJYRA, ME LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË NË RENË KOMPJUTERIKE

Projektuar për bizneset e vogla ose individë, Canon i-SENSYS MF750 Series ofron produktivitet të optimizuar për printim dhe skanim.



DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
PAPER FEEDER PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 069 Black	5094C002AA	4549292196771
Fishek 069H Black	5098C002AA	4549292196924
Fishek 069 Yellow	5091C002AA	4549292196689
Fishek 069H Yellow	5095C002AA	4549292196801
Fishek 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Fishek 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Fishek 069 Cyan	5093C002AA	4549292196740
Fishek 069H Cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024