

DOĞRUDAN BULUT BAĞLANTISI ÖZELLİĞİNE SAHİP RENKLİ VE ÇOK İŞLEVLİ BİR YAZICIDAN ALABİLECEĞİNİZ OPTİMUM BASKI VE TARAMA ÜRETKENLİĞİ



i-SENSYS MF750 Serisi

Küçük ölçekli işletmeler veya bireysel kullanım için tasarlanan Canon i-SENSYS MF750 Serisi, baskı ve tarama için optimize edilmiş üretkenlik sağlar.



ÜSTÜN ÜRETKENLİK



SEZGİSEL KULLANICI
DENEYİMİ



DAHİLİ BULUT
BAĞLANTISI ÖZELLİĞİ



GÜVENİLİR
GÜVENLİK

Üstün üretkenlik

Dakikada 33 sayfaya ve 100 görüntüye varan (A4) baskı ve tarama hızı sayesinde daha hızlı çalışmanın yanı sıra çek ve fatura gibi küçük belgeleri tarayabilme özelliği de dahil olmak üzere çok çeşitli medya seçeneklerini kullanabilme olanağına sahip olun.

Dahili bulut bağlantısı özelliği

Microsoft Evrensel Yazdırma desteğiyle baskı yönetimini merkezileştirerek doğrudan Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerindeki belgelere erişin.

Sezgisel kullanıcı deneyimi

Ekranınızı özelleştirme amacıyla sürüklenip bırakılabilir simgelerle iş akışlarınızı basitleştirin ve Uygulama Kitaplığı uygulamalarıyla tek dokunuşlu kısayol düğmeleri oluşturun.

Güvenilir güvenlik

Gelişmiş sistem doğrulama özelliği, cihazı kullanmaya başlar başlamaz sizi bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı korurken Güvenli PIN ise hassas belgelere erişimi kısıtlar.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Faks | | ● |
| A4 baskı hızı | Dakikada 33 sayfa | Dakikada 33 sayfa |
| Ekran | 12,7 cm renkli dokunmatik ekran | 12,7 cm renkli dokunmatik ekran |
| PIN koduyla güvenli baskı | ● | ● |
| Otomatik çift taraflı baskı | ● | ● |
| Dahili bulut bağlantısı özelliği | ● | ● |
| Uygulama Kitaplığı | ● | ● |
| Tek geçişli çift taraflı tarama | ● | ● |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 1 ünite eklenebilir.

Telefon 6 Seti (MF754Cdw için)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Makine türü | Renkli Lazer Hepsini Bir Arada |
| Kullanılabilir işlevler | MF754Cdw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF752Cdw: Baskı, Fotokopi ve Tarama |
| YAZICI | |
| Baskı hızı | Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4) |
| Baskı yöntemi | Renkli lazer baskı |
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Isınma süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) |
| İlk Baskı Çıkış Süresi | Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az |
| Yazıcı dilleri | MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c2, PCL6 |
| Yazı tipleri | MF754Cdw: 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi MF752Cdw: 45 PCL yazı tipi |
| Baskı kenar boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
| Toner tasarruf modu | Var |
| Gelişmiş baskı özellikleri | Sıfırlı Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği IOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
| FOTOKOPİ MAKİNESİ | |
| Fotokopi hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 29 sayfaya kadar |
| İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT) | ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az |
| Fotokopi çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar |
| Fotokopi modları | Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin |
| Çift taraflı fotokopi | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) |
| Çoklu fotokopi | 999 fotokopiyeye kadar |
| Küçültme / Büyütme | %1lik artışlarla %25-400 |
| Diğer özellikler | Cerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi |
| TARAYICI | |
| Tür | Renkli |
| Tarama çözünürlüğü | Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar |
| Tarama hızı | Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 90 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) |
| Renkli tarama derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
| Gri tonlamalı | 256 seviye |
| Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
| Maks. tarama genişliği | 216 mm |
| E-postaya Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/PDF A-1b |
| PC'ye Tarama | |
| USB bellek anahtarına tarama | |
| FTP'ye Tarama | |
| Bulutla Tarama' | TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹ |
| IFAX | ITU-T.37 |
| FAKS | |
| Modem hızı | SADECE MF754Cdw 33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ²) |
| Alma modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
| Faks çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi |
| FAKS belleği | 512 sayfaya kadar ⁴ |
| Hızlı arama | 281 aramaya kadar |
| Grup aramalar/hedefler | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef |
| Sıralı yayın | Maks. 310 hedef |
| Bellek yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) |
| Çift taraflı faks | Var (Aktarma ve Alma) |
| Diğer özellikler | Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın |
| MEDYA KULLANIMI | |
| Tarayıcı türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
| Kağıt girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
| Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset |
| Maksimum kağıt girişi kapasitesi | 850 yapraklık kaset |
| Kağıt çıkışı | 150 yaprak |
| Medya türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf |
| Medya boyutları | Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm |

| | |
|--|--|
| Medya ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ² |
| Çift taraflı baskı | Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m ² |
| ARAYÜZ VE YAZILIM | |
| Arayüz türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux ⁵ |
| Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Alyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) |
| Yazılım ve yazıcı yönetimi | MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filiosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitabığı |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 - 4.000 sayfa |
| Maksimum İş hacmi | Ayda maksimum 50.000 sayfa ⁶ |
| İşlemci Hızı | 1.200 MHz x 2 |
| Bellek | 1 GB |
| Kontrol paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Tepsilerle boyutlar (G x D x Y) | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
| Kurulum alanı (G x D x Y) | 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
| Ağırlık | MF752Cdw Yaklaşık 23,30 Kg MF754Cdw Yaklaşık 23,60 kg |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Hattada 0,30 kW/sa 10 (230 V) Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen su adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı ⁷ : Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29 dB Ses Gücü ⁸ : Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az |
| SARF MALZEMELERİ | |
| Kartuşlar | Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa ⁹) Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa ⁹) Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa ⁹) Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa ⁹) Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa ⁹) Kartuş 069H Eflatun (5.500 sayfa ⁹) Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa ⁹) Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa ⁹) |
| AKSESUARLAR/SEÇENEKLER | |
| Öğeler | MF754Cdw: KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) MF752Cdw: KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) |

Notlar:

- Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın şartlar ve koşullarına tabidir.
- Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- MF Scan Utility veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda
- ITU-T Standartı Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin
- üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ISO/IEC 19798'ye göre
- Yazıcı, siyah 2.000 sayfa, mavi/eflatun/sarı 1.200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

DOĞRUDAN BULUT BAĞLANTISI ÖZELLİĞİNE SAHİP RENKLİ VE ÇOK İŞLEVLİ BİR YAZICIDAN ALABİLECEĞİNİZ OPTİMUM BASKI VE TARAMA ÜRETKENLİĞİ

Küçük ölçekli işletmeler veya bireysel kullanım için tasarlanan Canon i-SENSYS MF750 Serisi, baskı ve tarama için optimize edilmiş üretkenlik sağlar.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|-------------------|------------|---------------|
| i-SENSYS MF754Cdw | 5455C009AA | 4549292193152 |
| i-SENSYS MF752Cdw | 5455C012AA | 4549292193176 |

AKSESUARLAR:

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 | 5693C001AA | 4549292201086 |
| Telefon 6 Seti Avrupa (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telefon 6 Seti SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

SARF MALZEMELERİ:

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|---------------------|------------|---------------|
| Kartuş 069 Siyah | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Kartuş 069H Siyah | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Kartuş 069 Sarı | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Kartuş 069H Sarı | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Kartuş 069 Eflatun | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Kartuş 069H Eflatun | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Kartuş 069 Mavi | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Kartuş 069H Mavi | 5097C002AA | 4549292196887 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.com.tr

Canon

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2024