



الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس أسرع من أي وقت مضى بفضل طباعة ليزر بالألوان شاملة الإمكانات تم تحسينها لتعمل بسلاسة داخل المكتب أو خارجه

المسح الضوئي السريع
سرعات مسح ضوئي تصل إلى
150 صورة في الدقيقة



سرعة طباعة عالية
38 صفحة في الدقيقة على وجه واحد
مقاس A4



عناصر التحكم البسيطة

شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 17,8
سم/7 بوصات



Touch Panel

الاتصال اللاسلكي

دعم برنامج Universal Print من
Microsoft



i-SENSYS MF832Cdw

شركات صغيرة تبحث عن حلول طباعة ومسح ضوئي
من أجل تشغيل عملياتها اليومية بطريقة منتجة وتعاونية
ومنخفضة التكلفة.

اتصال متطور

البقاء على اتصال للحصول على أفضل مستوى تعاون وإنتاجية داخل المكتب
وخارجه بفضل الاتصال المباشر لنظام التشغيل iOS وإمكانية الاتصال عبر الشبكة
المزدوجة.

إنتاجية محسنة

تسهيل كفاءة العمليات بفضل سرعات الطباعة والمسح الضوئي العالية ودعم الوسائط
الصغيرة وإدارة الطباعة المركزية من خلال برنامج Universal Print من
Microsoft.

تجربة مستخدم بسيطة

تحكم المستخدم الاحترافي سهل بفضل آليات العمل السلسة والأوامر التي تبدأ بلمسة
واحدة على شاشة LCD الكبيرة التي تعمل باللمس وغير المزودة بمفاتيح مقاس
17,8 سم/7 بوصات.

Canon

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	نوع الجهاز الوظائف المتوفرة
الطابعة سرعة الطابعة	ليزر ألوان متكامل الطابعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 38 صورة في الدقيقة (على الورق)، 21 صورة في الدقيقة (الدرج المتعدد الأغراض)
طريقة الطابعة دقة الطابعة وقت الإحماء	طباعة بالشعاع الليزر بالألوان تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة المعالجة الرئيسية متوفرة: حوالي 4 ثوانٍ أو أقل من وقت التشغيل تجيبيل النسخ: حوالي 12 ثانية أو أقل من وقت التشغيل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	بالألوان: حوالي 7,62 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 6,56 ثوانٍ أو أقل
لغات الطابعة الخطوط	Adobe® PostScript3، PCL6، PCL5c، UFR II 93 خط PCL (93 خط Roman)، 10 خطوط Bitmap، خيطان للتعرف الضوئي على (الحروف) 24 TM Bitmap، خطوط للصينية المبسطة والتنقيحية ^{3*} خطوط الرمز الشريطي PostScript خذ 136
هوامش الطابعة وضع توفير مسحوق الحبر ميزات الطابعة المتقدمة	4 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين نعم الطابعة الأمانة فرض إيقاف الطابعة الطابعة من جهاز تذكير USB (بتنسيق XPS/PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية النسب والطباعة (NFC) Canon PRINT Business (AirPrint)، تطبيق Canon Print Service Plug-in Android، جاسلة على اعتماد Mopria، المكونات الإضافية لخدمة الطابعة Canon PRINT Business، تطبيق Microsoft من Universal Print
الناخبة سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 38 صورة في الدقيقة (على الورق)، 21 صورة في الدقيقة (الدرج المتعدد الأغراض)
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	الألوان: حوالي 6,9 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 5,9 ثوانٍ أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى	الأولوية للنسخ للأولوية للصورة وجهان إلى وجهين (ثنائتي) ما يصل إلى 999 نسخة 25 - 400% زيادات تقريبا ضبط نسب التصغير/التكبير سابقا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضع: إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، وضع الألوان، مخطوطة، حيدة النسخ
المساحة الضوئية النوع دقة المسح الضوئي سرعة المسح الضوئي	بالألوان البنصرية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة على وجه واحد: 95 صورة في الدقيقة (أحادي اللون: 300 × 600 نقطة لكل بوصة/الألوان: 300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على الوجهين: 150 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) بالألوان على الوجهين: 145 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) 24 بت/24 256 مستوى
غُقب المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق	256 مستوى WIA و TWAIN 216 مم
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني المسح الضوئي إلى الميموري الشخصي المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB المسح الضوئي إلى FTP	القياسي: PDF (MMR)، JPEG (مسخة واحدة فقط)، PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، A-1b/PDF، متفرق، XPS) (مضغوط قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توقيع الجهاز)، Office Open XML (PowerPoint، Word) الاختياري: PDF (التتبع والتجاسس)، PDF/XPS (توقيع المستند)، JPEG/PDF [®]
المسح الضوئي إلى الشبكة المسحوبة iFAX	ITU-T.37
الفاكس سرعة المودم وضع الاستقبال دقة الفاكس	33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة) الفاكس فقط، التحويل التلقائي بين الفاكس والهاتف، تبديل الشبكات، وضع الرد، يدوي القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة
ذاكرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات/وجهات المجموعة	تصل إلى 30000 صفحة ² يصل إلى 200 اتصالاً الحد الأقصى 199 اتصالاً / الحد الأقصى 199 وجهة

الحد الأقصى 256 وجهة

النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام التذكرة المحمولة)
نعم (إرسال واستقبال)
اسم المودم (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعايمة، إشعار إتمام المهمة، تقرير
الإرسال، توقف الإرسال، البيت المتكامل، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غلبة البريد
السوية

معالجة الوسط

نوع المساحة الضوئية
وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق
وحدة إخراج الورق

أنواع الوسائط

أحجام الوسائط

الدرج متعدد الأغراض:
A4، A5، A6 (عرضي)، B5، A6، B5، Letter، Executive، Statement، GLTR،
GLGL، ILGL، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Foolscape، 16K، بطاقات بريد، أطراف
(COM10، Monarch، DL، C5)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم،
الحد الأقصى 216.0 × 355.6 مم.

عظمة الورق (الاختيارية):
A4، A5، A6 (عرضي)، B5، A6، B5، Letter، Legal، GLTR، ILGL،
GLGL، F4A، Foolscape، 16K، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى
101,6 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات:
A4، A5، A6، B5، Letter، Legal، Statement، 16K، الأحجام المخصصة: الحد
الأدنى 48 × 128 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم

عظمة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 163 جم/م²
الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 216 جم/م²

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: للطلاء على وجه واحد من 42 إلى 128 جم/م² (بالأبيض
والأسود)، من 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان)
والطلاء على الوجهين من 50 إلى 128 جم/م² (بالأبيض
والأسود)، من 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان)

تلقائية
عظمة الورق:
A4، A5، A6، B5، Letter، Legal، GLTR، M-OFFICIO،
OFFICIO، Executive، F4A، Foolscape، 16K، الأحجام المخصصة: الحد
الأدنى 148 × 210 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم
60 إلى 163 جم/م²

الواجهة والبرامج

نوع الواجهة

التوافق مع نظام التشغيل

بروتوكول الشبكة

إدارة البرامج والطابعة

USB 2.0 فائق السرعة، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T،
802.11b/g/n لاسلكي، الاتصال لاسلكي مباشر
Server®/Server® 2016/Server® 2019/Windows® 8.1/Windows® 10
Linux®/Mac OS X version 10.11/Server® 2012/2012R2
الطابعة: (WSD/FTP/PPS/PP/Port9100/LPD) TCP/IP،
المسح الضوئي: المسح الضوئي من خلال النسخ: (IP/TCP) SMB3.0،
(IP) WebDAV،
البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام)
المسح الضوئي من خلال المسح: IP/TCP،
الإدارة: SNMPv1، SNMPv3، بروتوكول IPv4 (IPv6)،
الأمان: IPSec، تصفية عناوين IP/Mac، IEEE802.1X،
SNMPv3، SSL (HTTPS، IPPS)، دعم الشبكة الثنائية
الأمان (اللاسلكي)،
الوضع الأساسي:
WEP (128/64 بت)، (TKIP/AES) WPA-PSK،
(AES) WPA2-EAP، (AES) WPA-EAP، (AES/TKIP) WPA2-PSK،
وضع نقطة الوصول: (AES) WPA2-PSK،
وضع Wi-Fi Direct (AES) WPA2-PSK،
برنامج Network Scan Gear2،
واجهة المستخدم المبتدئة (RUI)،
إدارة مرفق القسم، نظام إدارة الوصول، أداة حالة الحبر،
إدارة Enterprise Management Console: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة
المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة
الضيافة الإلكترونية: يتيح نظام التخصيص عن بُعد المسح في الطابعة خدمات الضيافة
الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتخصيصات
عن بُعد.
نظام تسليم المحتوى

<p>خرطوشة اللون الأسود 064 6000 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون الأسود 064H 13400 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون السماوي 064 5000 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون السماوي 064H 10400 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون الأرجواني 064 5000 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون الأرجواني 064H 10400 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون الأسفر 064 5000 صفحة⁽¹⁾ خرطوشة اللون الأسفر 064H 10400 صفحة⁽¹⁾</p> <p>وحدة تغذية الورق PF-D1 (حبة ورق سعة 550 ورقة) وحدة تغذية علبة الورق AV1 (حبة ورق سعة 550 ورقة) سلك مجموعة الهاتف 6 الحويل (ساعة الهاتف) مجموعة خطوط PCL طراز A1E مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1 مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 حاوية الحبر المستهلك WT-B1 قاعدة الورق العادي P2 قاعدة الورق العادي من النوع AA1</p>	<p>الخراطيش</p> <p>2000 صفحة في الشهر الحد الأقصى 80000 صفحة شهرياً⁽²⁾ 1 جيجاهرتز × 2 2 جيجابايت eMMC سعة 64 جيجابايت (المساحة المتاحة 30 جيجابايت) شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 17,8 سم / 7 بوصات 500 مم × 556 مم × 640 مم 717 مم × 785 مم × 640 مم</p> <p>حوالي 41 كجم درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكاثف) 220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (2± هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1500 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 739 وات وضع الاستعداد: حوالي 33,3 وات وضع السكون: حوالي 1,1 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,43 كيلووات في الساعة/سبوع⁽³⁾ (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بترانج Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>الميزات العامة</p> <p>كمية المظبوطات الموصى بها شهرياً</p> <p>دورة التشغيل</p> <p>سرعة المعالج</p> <p>الذاكرة</p> <p>التخزين</p> <p>لوحة التحكم</p> <p>الأبعاد في حالة تركيب الأبراج (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب</p> <p>(العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>الوزن</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p>
<p>ملاحظات</p> <p>(1) يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.</p> <p>(2) الملحق - مجموعة خطوط PCL طراز A1E - مطلوب</p> <p>(3) الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E - مطلوب</p> <p>(4) الملحق - مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام طراز A1 - مطلوب</p> <p>(5) الملحق - مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام طراز C1 - مطلوب</p> <p>(6) المسح ضوئياً بواسطة تطبيق PRINT Business من Canon</p> <p>(7) استناداً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1</p> <p>(8) التوزيع عبر الويب فقط. دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط.</p> <p>(9) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج.</p> <p>(10) مستوى انبعاث الضوضاء المعان وفقاً للمعيار ISO 9296</p> <p>(11) استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798</p> <p>(12) الطباعة مزودة بخراطيش، الأسود: 6000 صفحة، السماوي/الأرجواني/الأسفر: 3200 صفحة</p> <p>(13) وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®</p>	<p>مستويات الضوضاء</p> <p>الوضع النشط: 50 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود)/51 ديسيبل (بالألوان) 52 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 32 ديسيبل طبقة الصوت: 10: الوضع النشط: 65 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود)/66 ديسيبل أو أقل (بالألوان) 66 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين (بالأبيض والأسود)/67 ديسيبل أو أقل (بالألوان) وضع الاستعداد: 46 ديسيبل أو أقل</p> <p>المواد المستهلكة</p>	<p>مستويات الضوضاء</p> <p>الوضع النشط: 50 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود)/51 ديسيبل (بالألوان) 52 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 32 ديسيبل طبقة الصوت: 10: الوضع النشط: 65 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود)/66 ديسيبل أو أقل (بالألوان) 66 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين (بالأبيض والأسود)/67 ديسيبل أو أقل (بالألوان) وضع الاستعداد: 46 ديسيبل أو أقل</p> <p>المواد المستهلكة</p>



الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس أسرع من أي وقت مضى بفضل طباعة ليزر بالألوان شاملة الإمكانيات تم تحسينها لتعمل بسلاسة داخل المكتب أو خارجه

شركات صغيرة تبحث عن حلول طباعة ومسح ضوئي من أجل تشغيل عملياتها اليومية بطريقة
منتجة وتعاونية ومنخفضة التكلفة.

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة تغذية الورق PF-D1	0942C001AA	4549292050714
وحدة تغذية علبة الورق AV1 (300)	4997C001AA	4549292182989
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالمملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927
مجموعة خطوط PCL طراز A1E	4821B003AA	-
قارئ بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	5140B002AA	4549292027228
مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1	5145B001AA	4960999780269
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E	3999B005AA	-
مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1	8581B004AA	-
مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1	1326B013AA	-
قاعدة الورق العادي من النوع P2	1632C002AA	8714574668635
قاعدة الورق العادي من النوع AA1	5512C002AA	8714574668666
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1	1095B001AA	4960999354736
حاوية الحبر المستهلك WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Canon



الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس أسرع
من أي وقت مضى بفضل طباعة ليزر بالألوان شاملة الإمكانيات
تم تحسينها لتعمل بسلاسة داخل المكتب أو خارجه

شركات صغيرة تبحث عن حلول طباعة ومسح ضوئي من أجل تشغيل عملياتها اليومية بطريقة
منتجة وتعاونية ومنخفضة التكلفة.

المواد المستهلكة

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأصفر 064	4931C001AA	4549292182491
خرطوشة اللون الأرجواني 064	4933C001AA	4549292182514
خرطوشة اللون السماوي 064	4935C001AA	4549292182538
خرطوشة اللون الأسود 064	4937C001AA	4549292182552
خرطوشة اللون الأصفر 064H	4932C001AA	4549292182507
خرطوشة اللون الأرجواني 064H	4934C001AA	4549292182521
خرطوشة اللون السماوي 064H	4936C001AA	4549292182545
خرطوشة اللون الأسود 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

Canon
