

PRINT, KOPIÉR, SCAN OG FAX HURTIGERE END NOGENSINDE FØR MED EN ALT-I-ÉN- FARVELASERPRINTER, DER ER OPTIMERET TIL UBESVÆRET ARBEJDE, UANSET OM DET ER PÅ ELLER UDEN FOR KONTORET



i-SENSYS MF832Cdw

Små virksomheder, der er på udkig efter print- og scanningsløsninger, der kan køre deres daglige drift produktivt, samarbejdende og omkostningseffektivt.

Optimeret produktivitet

Strømlin proceseffektiviteten med hurtige print- og scanningshastigheder, understøttelse af små medier og centraliseret printadministration via Microsoft Universal Print.

Intuitiv brugeroplevelse

Professionel brugerkontrol er nem takket være naturlige workflows og one-touch-kommandoer på den store 17,8 cm/7" LCD-touchscreen uden taster.



HØJ PRINTHASTIGHED
21 sider/min. for enkelt-sided A4



HURTIG SCANNING
Scanningshastigheder op til 150 ipm



TRÅDLØS TILSLUTNING
Understøttelse af Microsoft Universal Print



INTUITIV BETJENING
17,8 cm/7" LCD-touchscreen
Touch Panel

Forbedrede netværksmuligheder

Bevar forbindelsen for ultimativt samarbejde og produktivitet, både på og uden for kontoret, med direkte iOS-forbindelse og mulighed for dobbelt netværk.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Alt-i-En-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 59 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 38 sider/min. (kassette), 21 sider/min. (universalbakke)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Mulighed for betjening med taster: Ca. 4 sekunder eller mindre fra opstart Kopi klar: Ca. 12 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time)	Farve ca.: 7,62 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 6,56 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper) ² , Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk) ³ Stregkodeskrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	4 mm top, bund, venstre og højre
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print med tvungen fold Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. (kassette), 21 sider/min. (universalbakke)
FCOT (First Copy Output Time)	Farve: ca. 6,9 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 5,9 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekstprioritet/fotoprioritet
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, afbrydelsesfunktion, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided: 95 ipm (sort/hvid 300 × 600 dpi/farve 300 × 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 150 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 145 ipm (300 × 300 dpi)
Farvedyde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (kun enkelt-sided), PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scan til pc	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	Tilbehør: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (brugersignatur) ⁵
Scan til cloud	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁷)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tif-autoomskifter, netkontakt, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider ⁷
Hurtigkald	Op til 200 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre/maks. 199 modtagere

Rundsending	Maks. 256 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortrolig postkasse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 100-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette (Cassette Feeding Unit-AV)/Paper Feeder PF-D1)
Maks. papirkapacitet	Op til 2.300 ark
Papiroutput	200 ark
Medietyper	Universalbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, postkort, kuvert Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, labels, farvet papir, coated papir, kanthullet papir
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, brugerdefinerede størrelser: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kuvert (COM10, Monarch, C5), DL, brugerdefinerede størrelser: Min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, brugerdefinerede størrelser: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, brugerdefinerede størrelser: Min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 216 g/m ² ADF: 1-sided 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) 2-sided 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve)
Medievægt	Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Brugerdefineret format – min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
Dobbelt-sided print	
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Kompatible operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 og derover, Linux®
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scan: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WEP (64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Adgangspunkt-funktion, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES)
Software- og printeradministration	Network ScanGear2, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Access Management System, tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF832Cdw

GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁹
Processorhastighed	1 GHz x 2
Hukommelse	2 GB
Lagring	64 GB eMMC (tilgængelig plads 30 GB)
Kontrolpanel	17,8 cm/7" LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Installationsområde (B x D x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Vægt	Ca. 41 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: ca. 1500 W Aktivt print: Ca. 739 W Standby: ca. 33,3 W Dvale: ca. 11 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,43 kWh/uge ³ (230 V)
Støjniveauer	For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Lydtryk ¹⁰ : Aktiv: Simpleks 50 dB (sort/hvid)/51 dB (farve) Dupleks 52 dB Standby: 32 dB Lydeffekt ¹⁰ : Aktiv: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid) / 66 dB eller mindre (farve) Dupleks 66 dB eller mindre (sort/hvid) / 67 dB eller mindre (CL) Standby: 46 dB eller mindre

FORBRUGSSTOFFER

Patroner	Patron 064 sort (6.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H sort (13.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 cyan (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H cyan (10.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 magenta (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H magenta (10.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 gul (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H gul (10.400 sider ¹¹) ¹²
TILBEHØR/FUNKTIONER	Paper Feeder PF-D1 (550-arks kassette) Cassette Feeding Unit-AV1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-J1 Copy Control Interface Kit-C1 ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Plain Pedestal P2 Plain Pedestal Type-AA1

Bemærkninger

- ^[1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ^[2] Tilbehør - PCL FONT SET-A1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Barcode Printing Kit-D1E - er påkrævet.
- ^[4] Tilbehør - Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 - er påkrævet.
- ^[5] Tilbehør - Universal Send Digital User Signature Kit-C1 - er påkrævet.
- ^[6] Scan med Canons PRINT Business-app.
- ^[7] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[8] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[9] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[10] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[11] Baseret på ISO/IEC 19798.
- ^[12] Printeren leveres med startpatroner til 6.000 sider (sort) og 3.200 sider (C/M/Y)
- ^[13] I henhold til US ENERGY STAR ¹, Version 3.0.

PRINT, KOPIÉR, SCAN OG FAX HURTIGERE END NOGENSINDE FØR MED EN ALT-I-ÉN- FARVELASERPRINTER, DER ER OPTIMERET TIL UBESVÆRET ARBEJDE, UANSET OM DET ER PÅ ELLER UDEN FOR KONTORET

Små virksomheder, der er på udkig efter print- og scanningsløsninger, der kan køre deres daglige drift produktivt, samarbejdende og omkostningseffektivt.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 ^(NYHED)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4.960.999.679.686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

PRINT, KOPIÉR, SCAN OG FAX HURTIGERE END NOGENSINDE FØR MED EN ALT-I-ÉN- FARVELASERPRINTER, DER ER OPTIMERET TIL UBESVÆRET ARBEJDE, UANSET OM DET ER PÅ ELLER UDEN FOR KONTORET

Små virksomheder, der er på udkig efter print- og scanningsløsninger, der kan køre deres daglige drift produktivt, samarbejdende og omkostningseffektivt.



FORBRUGSSTOFFER

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Patron 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Patron 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Patron 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Patron 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Patron 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Patron 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Patron 064H sort	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2021
