

PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINI KUI KUNAGI VAREM, KASUTADES KÕIK-ÜHES VÄRVILIST LASERPRINTERIT, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA



i-SENSYS MF832Cdw

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.

Optimeeritud tootlikkus

Muutke protsessid sujuvamaks kiire printimis- ja skannimiskiirusega, väikese prindimaterjali toe ja tsentraliseeritud, Microsoft Universal Printi kaudu toimuva prindihaldusega.

Intuitiivne kasutuskogemus

Asjatundlik kasutajajuhtimine on lihtne tänu loomulikule töövoole ja ühe puutega käsklustele suurel 17,8 cm / 7 tollisel klahvideta LCD-puutekraanil.



KIIRE PRINTIMINE
38 lk/min ühepoolne A4



KIIRE SKANNIMINE
Skannimiskiirus kuni
150 kujutist/min



**JUHTMEVABA
ÜHENDUVUS**
Microsoft Universal Printi
tarkvara



**INTUITIIVSED
JUHTNUPUD**
17,8 cm / 7-tolline LCD-
puutekraan

Tõhustatud ühenduvus

IOS-i otseühenduse ja kahekordse võrgu abil saavutate ülima koostöö ja tööviljakuse nii kontoris kui ka väljaspool seda.

Canon

TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp Saadolevad funktsioonid	Värviline multifunktsionaalne laserseade Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine
PRINTER Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) Kuni 59 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 38 lk/min (kassett), 21 lk/min (mitmeotstarbeline salv)
Printimismeetod Printimise eraldusvõime Soojenemisaeg	Värviline laserprintimine Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli Klahvide kasutus võimalik: Ilgikaudu 4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest Koopia valmis: u 12 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus Printeri keeled Kirjastiilid	Värviline ilgakaudu: 7,62 sekundit või vähem Mustvalge ilgakaudu: 6,56 sekundit või vähem UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL-fondid (93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) ^{1,3} Ribakoodi fondid 136 PostScripti fonti
Printimisäärised Toonerisäästurežiim Täiustatud printimisfunktsioonid	4 mm üleväl, all, vasakul ja paremal Jah Turvaline printimine Sunnitud painutatud printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine ³ Touch & Print (lähiväljaside) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOOPIAMASIN Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 38 kujutist/min (kassett), 21 kujutist/min (mitmeotstarbeline salv)
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT) Kopeerimise eraldusvõime Kopeerimisrežiimid Kahepoolne kopeerimine Koopiate arv Vähendus/suurendus Muud funktsioonid	värviline ilgakaudu 6,9 sekundit või vähem Mustvalge u 5,9 sekundit või vähem Kuni 600 × 600 punkt/tolli Teksti prioriteet / foto prioriteet Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne) Kuni 999 koopiat 25-400% 1-protsendilise sammuga Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N kujutist ühel lehel, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärisse kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNER Tüüp Skannimislahutus Skannimiskiirus	Värviline Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Ühepoolne: 95 kujutist/min (ühevärviline 300 × 600 punkt/tolli / värviline 300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 150 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 145 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus Hallskaalad Ühilduvus Max skannimislaius Skannimine e-posti Skannimine arvutisse Skannimine USB-mälupulgale Skannimine FTP-sse	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund) 256 taset TWAIN, WIA 216 mm Standardne: TIFF (MMR), JPEG (vaid üks leht), PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skannimine pilveteenustesse iFAX	Valikuline: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (kasutaja allkiri) ⁵ JPEG/PDF ⁶ ITU-T.37
FAKSIMINE Modemi kiirus Vastuvõturrežiim	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta) ⁷ Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, võrgulülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu Kiirvalikud Rühmavalikud/adressaadid	Kuni 30 000 lehte ⁷ Kuni 200 numbrit Max 199 valikut / max 199 adressaati

Järjestikune edastamine Mälu varundus Kahepoolne faksimine Muud funktsioonid

PRINDIMATERJAL

Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 100-leheline automaatsõotur
Paberisestus (lisatarvik) Maksimaalne paberisööduumah Paberiväljastus Prindimaterjali tüübid	550-leheline kassett (Kassettsõotur AV1/ Paberisõotur PF-D1) Kuni 2300 lehte 200-leheline Mitmeotstarbeline paberisalg: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber

Prindimaterjali formaadid

Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm.
Kahepoolne printimine	Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL) tavasuured: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal	Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm
-----------------------------	---

Prindimaterjali kaal	Automaatne dokumendisõotur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatavad suurused: min 48 × 128 mm, max 216 × 355,6 mm
-----------------------------	--

Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m ² Automaatne dokumendisõotur: ühepoolne 42 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline) Kahepoolne 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline)
-----------------------------	---

Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m ²
------------------------------	---

KASUTAJALIIDES JA TARKVARA

Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.11 ja suurem Linux®

Võrguprotokoll	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skannimine: töukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi otserežiim:WPA2-PSK (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Võrguskannimine ScanGear2 Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutarkvike haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System

i-SENSYS MF832Cdw

Max 256 sihtkohta Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmälega) Jah (saatmine ja vastuvõtt) Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast
--

Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 100-leheline automaatsõotur
---	--

550-leheline kassett (Kassettsõotur AV1/ Paberisõotur PF-D1)	Kuni 2300 lehte 200-leheline
---	---------------------------------

Mitmeotstarbeline paberisalg: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik	Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber
--	---

Kassett (standardvarustuses):	A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm.
--------------------------------------	--

Mitmeotstarbeline salv:	A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL) tavasuured: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.
--------------------------------	---

Kassett (lisavarustuses):	A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm
----------------------------------	--

Automaatne dokumendisõotur:	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatavad suurused: min 48 × 128 mm, max 216 × 355,6 mm
------------------------------------	---

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):	60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m ² Automaatne dokumendisõotur: ühepoolne 42 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline) Kahepoolne 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline)
---	---

Automaatne	Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m ²
-------------------	---

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.11 ja suurem Linux®
---	---

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)	Skannimine: töukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi otserežiim:WPA2-PSK (AES)
---	--

Võrguskannimine ScanGear2	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutarkvike haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System
----------------------------------	--

ÜLDISED OMADUSED

Soovitatav printimismahutav kuus	2000 lk kuus
Töotsükkel	Max 80 000 lehekülge kuus ⁹
Protsessori taksagedus	1 GHz × 2
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	64 GB eMMC (vaba ruumi 30 GB)
Juhtpaneel	17,8 cm / 7-tolline värviline puutekraan
Mõõtmised koos salvedega (L × S × K)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Kaal	ligikaudu 41 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiaarve	Max: ligikaudu 1500 W Aktiivisena: ligikaudu 739 W Ooterežiimis: ligikaudu 33,3 W Puhkerežiimis: ligikaudu 11 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,43 kWh nädalas ¹³ (230 V)
Müratasemed	Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Helirõhk ¹⁰ : Aktiivisena: ühepoolne 50 dB / 51 dB (värviline) Kahepoolne 52 dB Ooterežiimis: 32 dB Helitugevus ¹⁰ : Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 66 dB või vähem (mustvalge) / 67 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: kuni 46 dB

KULUTARVIKUD

Kassetid

Kassett 064 must (6000 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064H must (13 400 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064 tsüaan (5000 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064H tsüaan (10 400 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064 magenta (5000 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064H magenta (10 400 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064 kollane (5000 lehekülge ¹¹⁾¹²
Kassett 064H kollane (10 400 lehekülge ¹¹⁾¹²

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett)
Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassett)
TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E
Võotkoodi printimiskomplekt DIE
Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1
Kooptiikaardi lugeja F1
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1
Automaatse dokumentisööturi käepide A1
Tooneri jäätmekarp WT-B1
Tavaline aluslaud P2
Tavaline aluslaud, tüüp AA1

Märkused

- ^[1] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- ^[2] Vajalik on tarvik – PCL FONT SET-A1E
- ^[3] Vajalik on tarvik – võotkoodi printimiskomplekt DIE
- ^[4] Lisatarvikud – universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 on nõutav
- ^[5] Lisatarvikud – universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1 on nõutav
- ^[6] Skannige rakendusega Canon PRINT Business
- ^[7] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
- ^[8] Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- ^[9] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[10] Deklareeritud müra taseme koostöös standardiga ISO 9296.
- ^[11] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- ^[12] Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk.
- ^[13] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINI KUI KUNAGI VAREM, KÕIK-ÜHES-VÄRVILISE LASERPRINTERIGA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1 ^(USA)	4997C001AA	4549292182989
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Kooptiakaardi lugeja F1	4784B001AA	4960999679686
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1	5140B002AA	4549292027228
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1	5145B001AA	4960999780269
Võotkoodi printimiskomplekt DIE	3999B005AA	-
Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1	8581B004AA	-
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1	1326B013AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Tavaline aluslaud, tüüp AA1	5512C002AA	8714574668666
Automaatse dokumendisööturi käepide A1	1095B001AA	4960999354736
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINE KUI KUNAGI VAREM, KÕIK-ÜHES-VÄRVILISE LASERPRINTERIGA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.



KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H must	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Estonian edition

© Canon Europa N.V.,2021

