

**TULOSTA, KOPIOI, SKANNAA  
JA FAKSAA NOPEAMMIN KUIN  
KOSKAAN ENNEN  
LASERMONITOIMILAITTEELLA,  
JOKA ON OPTIMOITU SEKÄ  
TOIMISTOKÄYTTÖÖN ETTÄ  
ETÄTYÖSKENTELYYN.**



## **i-SENSYS MF832Cdw**

**Tulostus- ja skannausratkaisu, joka parantaa pienyrityksien tuottavuutta, tehostaa yhteistyötä ja vähentää kuluja.**

### **Optimoitu tuottavuus**

Tehosta prosesseja nopeuttamalla tulostusta ja skannausta, hyödyntämällä pienten materiaalien käsittelyä ja hallitsemalla tulostustoimintoja keskitetysti Microsoft Universal Print -sovelluksella.

### **Intuiitiivinen käyttökokemus**

Edistykselliset työkulut, yhden kosketuksen komennot ja 7 tuuman (17,8 cm) kosketusnäyttö tekevät laitteen käytöstä erittäin helppoa.



#### **NOPEA TULOSTUS**

38 sivua minuutissa,  
yksipuolinen A4



#### **NOPEA SKANNAUS**

Jopa 150 kuvaa minuutissa



#### **LANGATTOMAT YHTEYDET**

Microsoft Universal Print -tuki



#### **INTUIITIIVINEN HALLINTA**

7 tuuman (17,8 cm) LCD-  
kosketusnäyttö

### **Edistyneet liitännät**

iOS-suorayhteyden ja kahden verkon käyttömahdollisuuden ansiosta tulostus ja skannaus onnistuvat yhtä tehokkaasti toimistossa kuin sen ulkopuolellakin.

**Canon**

## TEKNISET TIEDOT

<b>Laitetyyppi</b>	Laservärimonitoimilaite
<b>Käytettävät toiminnot</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
<b>TULOSTUS</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen: 38 mallisivua minuutissa (A4) 59 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 38 sivua/min (kasetti), 21 sivua/min (monikäyttötaso)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Väriasetulostus
<b>Tarkkuus / Resoluutio</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Perustoiminnot käytettävissä: Noin 4 sekuntia virran kytkemisestä Kopiointiväli: noin 12 sekuntia virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	värillinen: enintään 7,62 sekuntia mustavalkoinen: enintään 6,56 sekuntia
<b>Tulostuskielet</b>	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia <sup>2</sup> Andale Mono WT J/K/S/T; <sup>1</sup> (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) <sup>3</sup> Viivakoodifontit 136 PostScript-fonttia
<b>Tulostusmarginaalit</b>	4 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
<b>Väriaineen säästötila</b>	Kyllä
<b>Edistyneet tulostustoiminnot</b>	Turvatulostus Pakotettu pito Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus <sup>3</sup> Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
<b>KOPIOINTI</b>	
<b>Kopiointinopeus</b>	Yksipuolinen (A4): 38 mallisivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 38 tuumaa minuutissa (kasetti), 21 tuumaa minuutissa (monikäyttötaso)
<b>Ensimmäisen kopion tulostusaika</b>	värillinen: alle 6,9 sekuntia mustavalkoinen: alle 5,9 sekuntia
<b>Kopiointitarkkuus</b>	Jopa 600 x 600 dpi
<b>Kopiointitavat</b>	Tekstin/valokuvan prioriteetti
<b>Kaksipuolinen kopiointi</b>	2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen)
<b>Kopiointi sarjana</b>	Enintään 999 kopiota
<b>Pienennys/suurennus</b>	25–400 % (1 %:n välein)
<b>Muut toiminnot</b>	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
<b>SKANNERI</b>	
<b>Tyyppi</b>	Väri
<b>Skannaustarkkuus</b>	Optinen: enintään 600 x 600 dpi
<b>Skannausnopeus</b>	Yksipuolinen: 95 tuumaa minuutissa (mustavalko 300x600 dpi / väri 300x300 dpi) Kaksipuolinen (mv): 150 tuumaa minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen (väri): 145 tuumaa minuutissa (300 x 300 dpi)
<b>Väriskannauksen syvyys</b>	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
<b>Harmaasävyt</b>	256 tasoa
<b>Yhteensopivuus</b>	TWAIN , WIA
<b>Suurin skannausleveys</b>	216 mm
<b>Skannaus sähköpostiin</b>	Vakio: TIFF (MMR), JPEG (vain yksi sivu), PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laitteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skannaus tietokoneeseen</b>	
<b>Skannaus USB-muistilaitteeseen</b>	Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto) <sup>4</sup> , PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) <sup>5</sup>
<b>Skannaus FTP-palvelimeen</b>	
<b>Skannaus pilveen</b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKSI</b>	
<b>Modeemin nopeus</b>	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu <sup>7</sup> )
<b>Vastaanottotila</b>	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun vaihto, verkon vaihto, vastaajatila, manuaalinen
<b>Faksin tarkkuus</b>	Vakio: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huippu-terävä: 400 x 400 dpi
<b>Faksimusti</b>	enimmillään 30,000 sivua <sup>7</sup>
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 200 valintaa
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	Enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta

<b>Sarjalähetys</b>	Enintään 256 kohdetta
<b>Muistin varmuuskopiointi</b>	Faksimuiistin pysyvä varmuus (varmuus flash-muistin avulla)
<b>Kaksipuolinen faksaus</b>	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
<b>Muut ominaisuudet</b>	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/laosoitteella, salainen postilokero

## TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

### Skannerityyppi

### Paperinsyöttö (vakio)

### Paperinsyöttö (lisävaruste)

### Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti

### Tulosteiden luovutus

### Tulostusmateriaalit

### Paperikoot

### Materiaalin paino

### Kaksipuolinen tulostus

### LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT

#### Liitäntätyyppi

#### Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

#### Verkkoprotokolla

#### Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

# i-SENSYS MF832Cdw

<b>Enintään 256 kohdetta</b>	Faksimuiistin pysyvä varmuus (varmuus flash-muistin avulla)
<b>Kyllä (lähetys ja vastaanotto)</b>	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/laosoitteella, salainen postilokero
<b>Taso, kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (yhdeellä pyyhkäisyllä)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 100 arkin automaattinen syöttölaite
<b>550 arkin kasetti</b>	550 arkin kasetti (kasettiyksikkö AV1/ syöttölaite PF-D1)
<b>100 arkin syöttötaso</b>	Enintään 2 300 arkkia
<b>100 arkin automaattinen syöttölaite</b>	200 arkkia
<b>550 arkin kasetti (kasettiyksikkö AV1/ syöttölaite PF-D1)</b>	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty, postikortti, kirjekuori
<b>Enintään 2 300 arkkia</b>	Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty
<b>200 arkkia</b>	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 297 mm
<b>Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty, postikortti, kirjekuori</b>	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm
<b>Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty</b>	Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm
<b>kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 297 mm</b>	Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, mukautetut koot: pienin 48 x 128 mm, suurin 216 x 355,6 mm
<b>Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m <sup>2</sup> syöttötaso: 60–216 g/m <sup>2</sup> Automaattinen syöttölaite: yksipuolinen 42–128 g/m <sup>2</sup> (mv), 64–128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen 50–128 g/m <sup>2</sup> (mv)* / 64–128 g/m <sup>2</sup> (väri)
<b>Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, mukautetut koot: pienin 48 x 128 mm, suurin 216 x 355,6 mm</b>	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Mukautettu koko: pienin koko 148 x 210 mm, suurin koko 216 x 355,6 mm 60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m<sup>2</sup> syöttötaso: 60–216 g/m<sup>2</sup> Automaattinen syöttölaite: yksipuolinen 42–128 g/m<sup>2</sup> (mv), 64–128 g/m<sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen 50–128 g/m<sup>2</sup> (mv)* / 64–128 g/m<sup>2</sup> (väri)</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
<b>Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Mukautettu koko: pienin koko 148 x 210 mm, suurin koko 216 x 355,6 mm 60–163 g/m<sup>2</sup></b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 ja uudemmat Linux-versiot <sup>8</sup>
<b>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus</b>	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES)
<b>Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 ja uudemmat Linux-versiot<sup>8</sup></b>	Network Scan Gear2, Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen valvonta, käytönhallintajärjestelmä, väriaineen tila, iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan. MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen. Content Delivery System
<b>Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittiä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES)</b>	
<b>Network Scan Gear2, Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen valvonta, käytönhallintajärjestelmä, väriaineen tila, iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan. MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen. Content Delivery System</b>	

**Canon**

## YLEISET OMINAISUUDET

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	2 000 sivua kuukaudessa
Käyttöjako	Enintään 80 000 sivua kuukaudessa <sup>9</sup>
Proessorin nopeus	1 GHz x 2
Muisti	2 Gt
Tallennustila	64 Gt eMMC (vapaa levytila 30 Gt)
Käyttöpaneeli	7 tuuman (17,8 cm) LCD-värikosketusnäyttö
Koko tasojen kanssa (L x S x K)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Asennustila (L x S x K)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Paino	Noin 41 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Tulostettaessa: noin 739 W Valmiustilassa: noin 33,3 W Lepotilassa: noin 1,1 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,43 kWh/vko <sup>13</sup> (230 V)
Käyttöääni	Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Äänenpaine <sup>10</sup> : Toiminnassa: yksipuolinen 50 dB (mv) / 51 dB (väri) Kaksipuolinen 52 dB Valmiustila: 32 dB Ääniteho <sup>10</sup> : Toiminnassa: yksipuolinen alle 65 dB (mv) / alle 66 dB (väri) Kaksipuolinen alle 66 dB (mv) / alle 67 dB (väri) valmiustilassa enintään 46 dB

## TARVIKKEET

Kasetit	kasetti 064, musta (6 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, musta (13 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, syaani (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, syaani (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, magenta (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, magenta (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064, keltainen (5 000 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> kasetti 064H, keltainen (10 400 sivua <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LISÄVARUSTEET

Tuotteet	Paperikasettiyksikkö PF-D1 (550 arkin kasetti) CST-kasettiyksikkö AV1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke) PCL-fonttisarja A1E Viivakooditulostussarja D1E Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -allekirjoituspaketti C1 Kortinlukulaite F1 magneetikortille Kortinlukijan kiinnityssarja J1 Kopioinninohjelmiston liitäntäsarja C1 Arkinyöttölaitteen käyttökahva Hukkaväriainesäiliö WT-B1 Tavallinen jalusta P2 Tavallinen jalusta AA1
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Huomautukset

- <sup>[1]</sup> Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- <sup>[2]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E
- <sup>[3]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1E tarvitaan.
- <sup>[4]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1
- <sup>[5]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava Universal Send Digital User Signature Kit-C1
- <sup>[6]</sup> Skannaus Canon PRINT Business -sovelluksella
- <sup>[7]</sup> Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
- <sup>[8]</sup> Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- <sup>[9]</sup> Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- <sup>[10]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- <sup>[11]</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- <sup>[12]</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 6 000 sivua, syaani/magenta/keltainen: 3 200 sivua)
- <sup>[13]</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.

# TULOSTA, KOPIOI, SKANNAA JA FAKSAA NOPEAMMIN KUIN KOSKAAN ENNEN LASERMONITOIMILAITTEELLA, JOKA ON OPTIMOITU SEKÄ TOIMISTOKÄYTTÖÖN ETTÄ ETÄTYÖSKENTEELYYN.

Tulostus- ja skannausratkaisu, joka parantaa pienyrityksien tuottavuutta, tehostaa yhteistyötä ja vähentää kuluja.



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Paperikasettysäikkö AV1 <sup>(US)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL-fonttisarja A1E	4821B003AA	-
Kortinlukulaite F1 magneetikortille	4784B001AA	4960999679686
Kortinlukijan kiinnityssarja J1	5140B002AA	4549292027228
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1	5145B001AA	4960999780269
Viivakooditulostussarja DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1	8581B004AA	-
Digitaalinen Universal Send -allekirjoituspaketti C1	1326B013AA	-
Jalusta P2	1632C002AA	8714574668635
Tavallinen jalusta AA1	5512C002AA	8714574668666
Arkinsyöttölaitteen käyttökahva	1095B001AA	4960999354736
Hukkaväriainesäiliö WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# TULOSTA, KOPIOI, SKANNAA JA FAKSAA NOPEAMMIN KUIN KOSKAAN ENNEN LASERMONITOIMILAITTEELLA, JOKA ON OPTIMOITU SEKÄ TOIMISTOKÄYTTÖÖN ETTÄ ETÄTYÖSKENTELYYN.

Tulostus- ja skannausratkaisu, joka parantaa pienyrityksien tuottavuutta, tehostaa yhteistyötä ja vähentää kuluja.



## TARVIKKEET

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti O64, keltainen	4931C001AA	4549292182491
kasetti O64, magenta	4933C001AA	4549292182514
kasetti O64, syaani	4935C001AA	4549292182538
kasetti O64, musta	4937C001AA	4549292182552
kasetti O64H, keltainen	4932C001AA	4549292182507
kasetti O64H, magenta	4934C001AA	4549292182521
kasetti O64H, syaani	4936C001AA	4549292182545
Kasetti O64H, musta	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com / canon.fi

**Canon Oy**  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2021

---