

RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL



i-SENSYS MF832Cdw

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE

38 ppm en recto et recto verso A4



CONNECTIVITÉ SANS FIL

Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft



NUMÉRISATION RAPIDE

Vitesses de numérisation atteignant 150 ipm



COMMANDES INTUITIVES

Écran LCD tactile de 7 pouces (17,8 cm)

Productivité optimisée

Rationalisez l'efficacité de vos processus grâce à des vitesses d'impression et de numérisation élevées, à la prise en charge des petits formats et à la gestion centralisée de l'impression avec la solution d'impression universelle Microsoft.

Une expérience utilisateur intuitive

Prenez le contrôle par simple pression sur les raccourcis présents sur le grand écran tactile LCD de 7 pouces (17,8 cm).

Connectivité améliorée

Restez connecté pour profiter d'une collaboration et d'une productivité optimales, au bureau comme en déplacement, grâce à la connexion iOS directe et à la prise en charge double réseau.

Canon

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) Jusqu'à 59 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 38 ppm (cassette), 21 ppm (plateau multifonction)
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Temps de préchauffage	Délai d'opération clé : Env. 4 secondes maximum à partir de la mise sous tension Délai de copie : environ 12 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 7,62 secondes maximum Noir et blanc : environ 6,56 secondes maximum
Langages d'impression	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Polices	93 polices PLC (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR)* ² , Andalé Mono WT J/K/S/T* ³ (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel)* ³ Polices de codes-barres 136 polices PostScript
Marges d'impression	4 mm haut, bas, gauche, droite
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée Impression en attente forcée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres ³ Touch & Print (NFC) iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Impression universelle Microsoft
COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 38 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 38 ipm (cassette) 21 ipm (plateau multifonction)
Temps de sortie de la première copie	Couleur : environ 6,9 secondes ou moins Noir et blanc : environ 5,9 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Modes de copie	Priorité texte / Priorité photo
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Mode couleur, Copie réservée, Copier l'échantillon
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto : 95 ipm (noir et blanc 300 × 600 ppp / couleur 300 × 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 150 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 145 ipm (300 × 300 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA
Capacité largeur de numérisation	216 mm
Numérisation vers messagerie	
Numérisation vers PC	Standard : TIFF (MMR), JPEG (feuille individuelle uniquement), PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Numérisation vers clé USB	
Numérisation vers FTP	
Numérisation vers le Cloud	
iFAX	JPEG/PDF ⁶ ITU-T.37
FAX	
Débit du modem	33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁷)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., commutateur net, mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages ⁷
Numérotation rapide	Jusqu'à 200 numérotations
Numérotation groupée/destinations	Capacité 199 numérotations / max. 199 destinations

Diffusion séquentielle	Capacité 256 destinations
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash) Oui (émission et réception) Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle
Télécopie recto verso	
Autres fonctionnalités	
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Chargement papier (standard)	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles CAD de 100 feuilles
Chargeur papier (en option)	Cassette de 550 feuilles (unité d'alimentation de cassette AV1 / chargeur de papier PF-D1)
Capacité papier maximum en entrée	Jusqu'à 2300 feuilles
Sortie papier	200 feuilles
Types de supports	Bac multifonction : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couleur, papier couché, pré-perforé, carte postale, enveloppe Cassette : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, papier couleur, papier couché, pré-perforé Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Lettre, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216,0 × 297 mm. Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm. Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216 × 355,6 mm Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, 16K, Formats personnalisés : min. 48 × 128 mm ; max. 216 × 355,6 mm Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m ² Bac multifonction : 60 à 216 g/m ² ADF : recto 42 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Recto verso : 50 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur)
Taille des supports	
Grammages supportés	Automatique Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Formats personnalisés : min. 148 × 210 mm max. 216 × 355,6 mm 60 à 163 g/m ²
Impression recto verso	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 et ultérieures / Linux®
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Impression : TCP/IP (LPD / PORT9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Numérisation : numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage d'adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), prise en charge double réseau Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES) Mode Wi-Fi Direct : WPA2-PSK (AES)
Protocole réseau	Network Scan Gear2, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion des ID de service, système de gestion des accès, outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Système de diffusion de contenu
Gestion du logiciel et de l'imprimante	



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

i-SENSYS MF832Cdw

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé	2000 pages par mois
Cycle de travail	Capacité 80.000 pages par mois ⁹
Vitesse du processeur	1GHz x 2
Mémoire	2 Go
Stockage	eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 17,8 cm/7 po
Dimensions avec bacs (L x P x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Grammage	Env. 41 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1500 W Impression active : env. 739 W En attente : environ 33,3 W Mode veille : environ 1,1 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,43 kWh/semaine ¹³ (230 V)
Niveaux de bruit	Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Pression sonore ¹⁰ : En fonctionnement : recto 50 dB (noir et blanc) / 51 dB (couleur) Recto verso 52 dB En mode veille : 32 dB Puissance sonore ¹⁰ : En fonctionnement : recto 65 dB maximum (noir et blanc) / 66 dB maximum (couleur) ; recto verso 66 dB maximum (noir et blanc) / 67 dB maximum (couleur) En veille : 46 dB maximum

CONSOMMABLES

Cartouches	Cartouche 064 Noir (6000 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064H Noir (13.400 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064 Cyan (5000 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064H Cyan (10.400 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064 Magenta (5000 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064H Magenta (10.400 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064 Jaune (5000 pages ¹¹) ¹² Cartouche 064H Jaune (10.400 pages ¹¹) ¹²
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	Chargeur de papier PF-D1 (cassette de 550 feuilles) Unité de chargement de cassettes AV1 (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique) JEU DE POLICES PCL A1E Kit d'impression de codes-barres D1E Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1 Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1 Lecteur de carte magnétique-F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1 Kit de contrôle de copie C1 Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1 Réceptacle de toner usagé WT-B1 Socle brut P2 Socle type AA1

Notes

- ^[1] Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- ^[2] Accessoire requis : JEU DE POLICES PCL A1E
- ^[3] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres D1E
- ^[4] Accessoire requis : kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » (tracé et lissage) A1
- ^[5] Accessoire requis : notice du kit de signature numérique utilisateur d'envoi universel C1
- ^[6] Numérisation à l'aide de l'application Canon PRINT Business
- ^[7] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- ^[8] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- ^[9] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- ^[10] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- ^[11] Selon la norme ISO/IEC 19798
- ^[12] L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 6000 pages (noir) et 3200 pages (cyan, magenta et jaune).
- ^[13] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.



RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DE PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Imprimante multifonction i-SENSYS MF832Cdw	4930C013AA	8714574668154

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Chargeur de papier PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Unité d'alimentation de cassette AV1 (NOUVEAU)	4997C001AA	4549292182989
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
JEU DE POLICES PCL A1E	4821B003AA	-
Lecteur de carte magnétique-F1	4784B001AA	4960999679686
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de contrôle de copie C1	5145B001AA	4960999780269
Kit d'impression de codes-barres DIE	3999B005AA	-
Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1	8581B004AA	-
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1	1326B013AA	-
Socle type P2	1632C002AA	8714574668635
Socle type AA1	5512C002AA	8714574668666
Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1	1095B001AA	4960999354736
Réceptacle de toner usagé WT-B1	0942C002AA	4549292052688



RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



CONSOMMABLES

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 064 jaune	4931C001AA	4549292182491
Cartouche 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartouche 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Cartouche 064 noire	4937C001AA	4549292182552
Cartouche 064H jaune	4932C001AA	4549292182507
Cartouche 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartouche 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Cartouche 064H noire	4938C001AA	4549292182569



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2021
