

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL



## i-SENSYS MF832Cdw

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.

### Productivité optimisée

Rationalisez l'efficacité de vos processus grâce à des vitesses d'impression et de numérisation élevées, à la prise en charge des petits formats et à la gestion centralisée de l'impression avec la solution d'impression universelle Microsoft.

### Une expérience utilisateur intuitive

Prenez le contrôle par simple pression sur les raccourcis présents sur le grand écran tactile LCD de 7 pouces (17,8 cm).



#### VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE

38 ppm en recto et recto  
verso A4



#### CONNECTIVITÉ SANS FIL

Prise en charge de la solution  
d'impression universelle  
Microsoft



#### NUMÉRISATION RAPIDE

Vitesses de numérisation  
atteignant 150 ipm



#### COMMANDES INTUITIVES

Écran LCD tactile de 7 pouces  
(17,8 cm)

### Connectivité améliorée

Restez connecté pour profiter d'une collaboration et d'une productivité optimales, au bureau comme en déplacement, grâce à la connexion iOS directe et à la prise en charge double réseau.

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| <b>Type d'appareil</b>                           | Multifonction laser couleur   |
| <b>Fonctions disponibles</b>                     | Impression, numérisation, copie et télécopie  |
| <b>IMPRIMANTE</b>                                |   |
| <b>Vitesse d'impression</b>                      | Recto : jusqu'à 38 ppm (A4)<br>Jusqu'à 59 ppm (A5-Paysage)<br>Recto verso : jusqu'à 38 ppm (cassette),<br>21 ppm (plateau multifonction)  |
| <b>Méthode d'impression</b>                      | Impression laser couleur  |
| <b>Résolution d'impression</b>                   | Jusqu'à 1200 × 1200 ppp   |
| <b>Temps de préchauffage</b>                     | Délai d'opération clé :<br>Env. 4 secondes maximum à partir de la mise sous tension<br>Délai de copie : environ 12 secondes maximum à partir de la mise sous tension  |
| <b>Temps de sortie de la première impression</b> | Couleur : environ 7,62 secondes maximum<br>Noir et blanc : environ 6,56 secondes maximum  |
| <b>Langages d'impression</b>                     | UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3   |
| <b>Polices</b>                                   | 93 polices PLC (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR) <sup>2</sup> , Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel) <sup>2,3</sup><br>Polices de code-barres<br>136 polices PostScript   |
| <b>Marges d'impression</b>                       | 4 mm haut, bas, gauche, droite  |
| <b>Mode économie d'encre</b>                     | Oui   |
| <b>Fonctions d'impression avancées</b>           | Impression sécurisée<br>Impression en attente forcée<br>Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Impression de codes-barres <sup>3</sup><br>Touch & Print (NFC)<br>iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business<br>Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business<br>Impression universelle Microsoft |
| <b>COPIEUR</b>                                   |   |
| <b>Vitesse de copie</b>                          | Recto (A4) : jusqu'à 38 ppm<br>Recto verso (A4) : jusqu'à 38 ipm (cassette)<br>21 ipm (plateau multifonction)   |
| <b>Temps de sortie de la première copie</b>      | Couleur : environ 6,9 secondes ou moins<br>Noir et blanc : environ 5,9 secondes maximum   |
| <b>Résolution de copie</b>                       | Jusqu'à 600 × 600 ppp   |
| <b>Modes de copie</b>                            | Priorité texte / Priorité photo   |
| <b>Copie recto verso</b>                         | Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)   |
| <b>Copies multiples</b>                          | Jusqu'à 999 copies  |
| <b>Réduction / Agrandissement</b>                | 25 à 400 % par incréments de 1 %  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                   | Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Mode couleur, Copie réservée, Copier l'échantillon  |
| <b>SCANNER</b>                                   |   |
| <b>Type</b>                                      | Couleur   |
| <b>Résolution de numérisation</b>                | Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp   |
| <b>Vitesse de numérisation</b>                   | Recto : 95 ipm<br>(noir et blanc 300 × 600 ppp / couleur 300 × 300 ppp)<br>Recto verso noir et blanc : 150 ipm (300 × 600 ppp)<br>Recto verso couleur : 145 ipm (300 × 300 ppp)   |
| <b>Profondeur de numérisation de couleur</b>     | 24 bits/24 bits (entrée/sortie)   |
| <b>Niveaux de gris</b>                           | 256 niveaux   |
| <b>Compatibilité</b>                             | TWAIN, WIA  |
| <b>Capacité largeur de numérisation</b>          | 216 mm  |
| <b>Numérisation vers messagerie</b>              | Standard : TIFF (MMR), JPEG (feuille individuelle uniquement), PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word)   |
| <b>Numérisation vers PC</b>                      |   |
| <b>Numérisation vers clé USB</b>                 |   |
| <b>Numérisation vers FTP</b>                     | En option : PDF (Trace & Smooth, tracé et lissage) <sup>4</sup> , PDF/XPS (signature de l'utilisateur) <sup>5</sup>   |
| <b>Numérisation vers le Cloud</b>                | JPEG/PDF <sup>6</sup>   |
| <b>iFAX</b>                                      | ITU-T.37  |
| <b>FAX</b>                                       |   |
| <b>Débit du modem</b>                            | 33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>7</sup> )   |
| <b>Mode de réception</b>                         | Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., commutateur net, mode répondeur, réception manuelle   |
| <b>Résolution télécopieur</b>                    | Standard : 200 × 100 ppp<br>Fine : 200 × 200 ppp<br>Super fine : 200 × 400 ppp<br>Ultra fine : 400 × 400 ppp  |
| <b>Mémoire de TÉLÉCOPIE</b>                      | Jusqu'à 30.000 pages <sup>7</sup>   |
| <b>Numérotation rapide</b>                       | Jusqu'à 200 numérotations   |
| <b>Numérotation groupée/ destinations</b>        | Capacité 199 numérotations / max. 199 destinations  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Diffusion séquentielle</b>                         | Capacité 256 destinations   |
| <b>Sauvegarde de mémoire</b>                          | Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)  |
| <b>Télécopie recto verso</b>                          | Oui (émission et réception)   |
| <b>Autres fonctionnalités</b>                         | Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrupre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle   |
| <b>GESTION DES SUPPORTS</b>                           |   |
| <b>Type de scanner</b>                                | Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)  |
| <b>Chargement papier (standard)</b>                   | Cassette 550 feuilles<br>Bac multifonctions de 100 feuilles<br>CAD de 100 feuilles  |
| <b>Chargeur papier (en option)</b>                    | Cassette de 550 feuilles (unité d'alimentation de cassette AV1 / chargeur de papier PF-D1)  |
| <b>Capacité papier maximum en entrée</b>              | Jusqu'à 2300 feuilles   |
| <b>Sortie papier</b>                                  | 200 feuilles  |
| <b>Types de supports</b>                              | Bac multifonction : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couleur, papier couché, pré-perforé, carte postale, enveloppe<br>Cassette : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, papier couleur, papier couché, pré-perforé  |
| <b>Taille des supports</b>                            | Cassette (standard) :<br>A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Lettre, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216,0 × 297 mm.<br><br>Bac multifonctions :<br>A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm.<br><br>Cassette (en option) :<br>A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216 × 355,6 mm<br><br>Chargeur automatique de documents :<br>A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, 16K, Formats personnalisés : min. 48 × 128 mm ; max. 216 × 355,6 mm<br><br>Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m <sup>2</sup><br>Bac multifonction : 60 à 216 g/m <sup>2</sup><br>ADF : recto 42 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)<br>Recto verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)  |
| <b>Grammages supportés</b>                            | Automatique<br>Cassette :<br>A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K<br>Formats personnalisés : min. 148 × 210 mm max.<br>216 × 355,6 mm<br>60 à 163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Impression recto verso</b>                         | USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil<br><br>Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 et ultérieures / Linux®<br><br>Impression : TCP/IP (LPD / PORT9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)<br>Numérisation : numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception)<br>Numérisation « Pull » : TCP/IP<br>Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage d'adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), prise en charge double réseau<br>Sécurité (sans fil) :<br>Mode infrastructure :<br>WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)<br>Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES)<br>Mode Wi-Fi Direct : WPA2-PSK (AES)<br><br>Network Scan Gear2,<br>Interface utilisateur distante (RUI),<br>Gestion des ID de service, système de gestion des accès, outil d'indication d'état du toner,<br>Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements<br>eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.<br>Système de diffusion de contenu |
| <b>INTERFACE ET LOGICIELS</b>                         |   |
| <b>Type d'interface</b>                               |   |
| <b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b> |   |
| <b>Protocole réseau</b>                               |   |
| <b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>         |   |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|   |  |
|---|--|
| Volume d'impression mensuel recommandé        | 2000 pages par mois  |
| Cycle de travail                              | Capacité 80.000 pages par mois <sup>9</sup>  |
| Vitesse du processeur                         | 1GHz x 2   |
| Mémoire                                       | 2 Go   |
| Stockage                                      | eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)  |
| Panneau de contrôle                           | Écran tactile couleur LCD de 17,8 cm/7 po  |
| Dimensions avec bacs (L x P x H)              | 500 mm x 556 mm x 640 mm   |
| Espace requis pour l'installation (L x P x H) | 717 mm x 785 mm x 640 mm   |
| Grammage                                      | Env. 41 kg   |
| Environnement de fonctionnement               | Température : 10 à 30 °C<br>Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)   |
| Alimentation                                  | 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| Consommation                                  | Maximum : environ 1500 W<br>Impression active : env. 739 W<br>En attente : environ 33,3 W<br>Mode veille : environ 1,1 W<br>Consommation électrique typique (TEC) : 0,43 kWh/semaine <sup>3</sup> (230 V)  |
| Niveaux de bruit                              | Pression sonore <sup>10</sup> :<br>En fonctionnement : recto 50 dB (noir et blanc) / 51 dB (couleur)<br>Recto verso 52 dB<br>En mode veille : 32 dB<br>Puissance sonore <sup>10</sup> :<br>En fonctionnement : recto 65 dB maximum (noir et blanc) / 66 dB maximum (couleur) ;<br>recto verso 66 dB maximum (noir et blanc) / 67 dB maximum (couleur)<br>En veille : 46 dB maximum |

Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# i-SENSYS MF832Cdw

## CONSOMMABLES

### Cartouches

Cartouche 064 Noir (6000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Noir (13.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Cyan (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Cyan (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Magenta (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Magenta (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Jaune (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Jaune (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

## ACCESSOIRES/OPTIONS

### Éléments

Chargeur de papier PF-D1 (cassette de 550 feuilles)  
Unité de chargement de cassettes AV1 (cassette 550 feuilles)  
Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)  
JEU DE POLICES PCL A1E  
Kit d'impression de codes-barres D1E  
Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1  
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1  
Lecteur de carte magnétique-F1  
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1  
Kit de contrôle de copie C1  
Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1  
Réceptacle de toner usagé WT-B1  
Socle brut P2  
Socle type AA1

## Notes

- <sup>[1]</sup> Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- <sup>[2]</sup> Accessoire requis : JEU DE POLICES PCL A1E
- <sup>[3]</sup> Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres D1E
- <sup>[4]</sup> Accessoire requis : kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » (tracé et lissage) A1
- <sup>[5]</sup> Accessoire requis : notice du kit de signature numérique utilisateur d'envoi universel C1
- <sup>[6]</sup> Numérisation à l'aide de l'application Canon PRINT Business
- <sup>[7]</sup> En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- <sup>[8]</sup> Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- <sup>[9]</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- <sup>[10]</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Selon la norme ISO/IEC 19798
- <sup>[12]</sup> L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 6000 pages (noir) et 3200 pages (cyan, magenta et jaune).
- <sup>[13]</sup> Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

| NOM DE PRODUIT                                | Code Mercury | Code EAN      |
|---|--------------|---------------|
| Imprimante multifonction i-SENSYS MF832Cdw UE | 4930C007AA   | 4549292182927 |

## ACCESSOIRES :

| NOM DU PRODUIT   | Code Mercury | Code EAN      |
|--|--------------|---------------|
| Chargeur de papier PF-D1   | 0942C001AA   | 4549292050714 |
| Unité d'alimentation de cassette AV1 (NOUVEAU)                   | 4997C001AA   | 4549292182989 |
| Kit téléphone 6 EU (CW)  | 0752A054AA   | 4960999453910 |
| Kit téléphone 6 UK (CW)  | 0752A053AA   | 4960999453897 |
| Kit téléphone 6 SA (CW)  | 0752A055AA   | 4960999453927 |
| JEU DE POLICES PCL A1E   | 4821B003AA   | -             |
| Lecteur de carte magnétique-F1                                   | 4784B001AA   | 4960999679686 |
| Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1         | 5140B002AA   | 4549292027228 |
| Kit de contrôle de copie C1                                      | 5145B001AA   | 4960999780269 |
| Kit d'impression de codes-barres DIE                             | 3999B005AA   | -             |
| Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1               | 8581B004AA   | -             |
| Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1 | 1326B013AA   | -             |
| Socle type P2  | 1632C002AA   | 8714574668635 |
| Socle type AA1   | 5512C002AA   | 8714574668666 |
| Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1          | 1095B001AA   | 4960999354736 |
| Réceptacle de toner usagé WT-B1                                  | 0942C002AA   | 4549292052688 |

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



## CONSOMMABLES

| NOM DU PRODUIT         | Code Mercury | Code EAN      |
|------------------------|--------------|---------------|
| Cartouche 064 jaune    | 4931C001AA   | 4549292182491 |
| Cartouche 064 magenta  | 4933C001AA   | 4549292182514 |
| Cartouche 064 cyan     | 4935C001AA   | 4549292182538 |
| Cartouche 064 noire    | 4937C001AA   | 4549292182552 |
| Cartouche 064H jaune   | 4932C001AA   | 4549292182507 |
| Cartouche 064H magenta | 4934C001AA   | 4549292182521 |
| Cartouche 064H cyan    | 4936C001AA   | 4549292182545 |
| Cartouche 064H noire   | 4938C001AA   | 4549292182569 |

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2021

---