

SPAUDINKITE, KOPIJUOKITE, NUSKAITYKITE IR SIŪSKITE FAKSU GREIČIAU, NEI BET KADA ANKSCIAU – TAI UŽTIKRINS ŠIS SKLANDŽIAM DARBUI BIURE IR UŽ JO RIBŲ OPTIMALIAI PRITAIKYTAS DAUGIAFUNKCIS, SPALVINIS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS.



„i-SENSYS MF832Cdw“

Mažosioms įmonės reikalingi spausdinimo ir nuskaitymo sprendimai, kad jos galėtų našiai, bendradarbiaudamos ir ekonomiškai vykdyti savo kasdienes operacijas.

Optimalus produktyvumas

Padidinkite procesų efektyvumą – greitas spausdinimas ir nuskaitymas, darbas su mažomis laikmenomis ir centralizuotas spausdinimo užduočių valdymas per „Microsoft Universal Print“.

Intuityvus naudojimas

Lengvas profesionalus valdymas naudojantis natūraliais darbo srautais ir vienu palietimu paleidžiamomis komandomis dideliame 17,8 cm (7 col.) LCD jutikliniame bemygtukiniame ekrane.



GREITAS SPAUSDINIMAS

38 psl./min. vienusis spausdinimas A4 formatu



GREITAS NUSKAITYMAS

Iki 150 v./min. nuskaitymo sparta



BELAIDIS RYŠYS

„Microsoft Universal Print“ palaikymas



INTUIVŪS VALDIKLIAI

17,8 cm (7 col.) jutiklinis LCD ekranas

Touch Panel

Geresnės ryšio galimybės

Užtikrinkite glaudų bendradarbiavimą ir didelį našumą biure ir už jo ribų, palaikydami ryšį per tiesioginę „iOS“ jungtį ir dviejų tinklų palaikymą.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	Spausdina, kopijuoja, nuskaityti, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 59 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 38 psl./min. (kasetė), 21 psl./min. (universalusis dėklas)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Valdyti galima: apytiksliai po 4 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Parengtis kopijuoti: apytiksliai po 12 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu – iki maždaug 7,62 sek. Nespalvotai – iki maždaug 6,56 sek.
Spausdintuvo kalbos	UFRII, PCL 5c, PCL6, „Adobe® PostScript3“
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai)*2 „Andalé Mono WT J/K/S/T“** (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ³ Brūkšnių kodų šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spausdinimo parašės	4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Priverstinio sulenkimo spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ³ „Touch & Print“ (NFC) „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 psl./min. Dvipusis (A4): iki 38 v./min. (kasetė), 21 v./min. (universalusis dėklas)
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	Spalviniu režimu: apytiksliai 6,9 sek. arba greičiau Vienspalviu režimu – iki 5,9 sek. arba greičiau
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Pirmenybė tekstui / pirmenybė nuotraukoms
Dvipusis kopijavimas	dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukiamo režimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis : 95 v./min. (vienspalvis 300x600 tašk./col. / spalvinis 300x300 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 150 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 145 v./min. (300 x 300 tašk./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA
Maks. nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	Standartas: TIFF (MMR), JPEG (tik vienas puslapis), PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A-1b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Nuskaitymas į kompiuterį	
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	Pasirenkama: PDF („Trace & Smooth“) ⁴ , PDF/XPS („User Signature“) ⁵
Nuskaitymas į debesiją	JPEG/PDF ⁶
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁷)
Prėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, tinklo jungiklis, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 30.000 puslapių ⁷
Spartusis numerių rinkimas	Iki 200 rinkimų
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai / maks. 199 adresatai

Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresatų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimai, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptžodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas 100 lapų automatinis dokumentų tiektuvas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1 / popieriaus tiekimo blokas PF-D1)
Maks. popieriaus tiekimo talpa	Iki 2.300 lapų
Popieriaus išvestis	200 lapų
Laikmenų tipai	Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius

Laikmenų formatai

Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm.
	Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), pasirinktiniai formatai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

	Kasetė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
--	--

	ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm
--	---

Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m ² Universalusis dėklas: 60–216 g/m ² ADF: 1-pusis 42–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.) 2-pusis 50–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.)
------------------------	---

Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirinktinis formatas: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm nuo 60 iki 163 g/m ²
------------------------------	---

SAŠA JA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Sasajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Mac OS X“ nuo 10.11 versijos, „Linux“ ⁸
Tinklo protokolas	Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Nuskaitymo: „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas Saugumas (belaidsis): Infrastruktūros režimu WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) „Wi-Fi Direct“ režimas:WPA2-PSK (AES) „Network Scan Gear2“ „Remote User Interface“ (RUI), Skyriaus ID valdymas, prieigos valdymo sistema, dažų būsenos įrankis „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotam įrenginių ūkiiui valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2000 psl. per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ⁹
Procesoriaus sparta	1 GHz x 2
Atmintis	2 GB
Saugojimas	64 GB eMMC (yra 30 GB laisvos vietos)
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Svoris	apytiksliai 41 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1500 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 739 W Budėjimo režimu: apytiksliai 33,3 W Miego režimu: apytiksliai 1,1 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 0,43 kWh per savaitę ¹³ (230 V) Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ¹⁰ : aktyvus: vienpusis 50 dB (nesp.) / 51 dB (spalv.) dvipusis 52 dB Budėjimo režimu: 32 dB Garso galia ¹¹ : aktyvus: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.) dvipusis iki 66 dB (nesp.) / iki 67 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 46 dB
SAŪAUDINĖS MEDŽIAGOS	

„i-SENSYS MF832Cdw“

Kasetės

Juodo rašalo kasetė 064 (6000 puslapių)¹²
Juodo rašalo kasetė 064H (13 400 puslapių)¹²
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064 (5000 puslapių)¹²
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių)¹²
Rausvo rašalo kasetė 064 (5000 puslapių)¹²
Rausvo rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių)¹²
Geltono rašalo kasetė 064 (5000 puslapių)¹²
Geltono rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių)¹²

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė)
Kasetinis tiekimo blokas AV1 (550 lapų kasetė)
„TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis)
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1E
Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1
Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
„Copy Card Reader-F1“
„Copy Card Reader Attachment-J1“
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1
ADF priėgros rankenėlė - A1
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1
Plokščiasis pagrindas P2
Plokščiasis pagrindas AA1

Pastabos

- ^[1] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- ^[2] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
- ^[3] Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga D1E
- ^[4] Būtinas priedas: universalusis „Trace & Smooth“ PDF siuntimo rinkinys A1
- ^[5] Būtinas priedas: universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
- ^[6] Nuskaitymas programėle „Canon PRINT Business“
- ^[7] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
- ^[8] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- ^[9] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- ^[10] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[11] Pagal ISO/IEC 19798
- ^[12] Spausdintuvus pristatomas su 6 000 puslapių (juodos spalvos) ir 3 200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
- ^[13] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

SPAUSDINKITE, KOPIJUOKITE, NUSKAITYKITE IR SIŪSKITE FAKSU GREIČIAU, NEI BET KADA ANKSČIAU – TAI UŽTIKRINS ŠIS SKLANDŽIAM DARBUI BIURE IR UŽ JO RIBŲ OPTIMALIAI PRITAIKYTAS DAUGIAFUNKCIS, SPALVINIS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS.

Mažosioms įmonės reikalingi spausdinimo ir nuskaitymo sprendimai, kad jos galėtų našiai, bendradarbiaudamos ir ekonomiškai vykdyti savo kasdienes operacijas.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF832Cdw EU MFP“	4930C007AA	4549292182927

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Popieriaus tiekimo blokas PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetinis tiekimo blokas AV1 (NAUJAS)	4997C001AA	4549292182989
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E	4821B003AA	-
„Copy Card Reader-F1“	4784B001AA	4960999679686
„Copy Card Reader Attachment-J1“	5140B002AA	4549292027228
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1	5145B001AA	4960999780269
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys DIE	3999B005AA	-
Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1	8581B004AA	-
Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1	1326B013AA	-
Plokščiasis pagrindas P2	1632C002AA	8714574668635
Plokščiasis pagrindas AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF prieigos rankenėlė - A1	1095B001AA	4960999354736
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1	0942C002AA	4549292052688

**SPAUSDINKITE, KOPIJUOKITE, NUSKAITYKITE
IR SIŪSKITE FAKSU GREIČIAU, NEI BET KADA
ANKSČIAU – TAI UŽTIKRINS ŠIS SKLANDŽIAM
DARBUI BIURE IR UŽ JO RIBŲ OPTIMALIAI
PRITAIKYTAS DAUGIAFUNKČIS, SPALVINIS
LAZERINIS SPAUSDINTUVAS.**

Mažosioms įmonės reikalingi spausdinimo ir nuskaitymo sprendimai, kad jos galėtų našiai, bendradarbiaudamos ir ekonomiškai vykdyti savo kasdienes operacijas.



SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Geltono rašalo kasetė 064	4931C001AA	4549292182491
Raudono rašalo kasetė 064	4933C001AA	4549292182514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064	4935C001AA	4549292182538
Juodo rašalo kasetė 064	4937C001AA	4549292182552
Geltono rašalo kasetė 064H	4932C001AA	4549292182507
Rausvo rašalo kasetė 064H	4934C001AA	4549292182521
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H	4936C001AA	4549292182545
Juodo rašalo kasetė 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

„Canon Inc.“

canon.com

„Canon Europe“

canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2021.