

DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI, KAS OPTIMIZĒTS PERFĒKTAI DARBA VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ



i-SENSYS MF832Cdw

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.

Optimizēta darba ražība

Efektīvi optimizējiet darba procesu ar ātru drukāšanu un skenēšanu, mazu materiālu atbalstu un centralizētu drukas pārvaldību, ko nodrošina Microsoft Universal Print.

Intuitīva lietotāju pieredze

Ekspertu līmeņa lietotāju vadīklas ir vienkārši lietojamas, pateicoties dabiskajām darbplūsmām un komandām ar vienu skārienu lielajā 17,8cm/7 collu LCD skārienekrāna displejā bez taustiņiem.



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

38 lappuses minūtē
vienpusējai drukai A4 formātā



BEZVADU SAVIEŅOJAMĪBA

Microsoft Universal Print
atbalsts



ĀTRA SKENĒŠANA

Skenēšanas ātrums līdz
150 attēliem minūtē



INTUITĪVA VADĪBA

17,8cm/7 collu LCD
skārienekrāns

Touch Panel

Uzlabota savienojamība

Uzturiet savienojumu, lai veiksmīgi sadarbotos un gādātu par darba ražību, kad neesat birojā, izmantojot iOS tiešo savienojumu un divu tīklu izmantošanas iespējas.

Canon

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzēriecīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 59 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 38 lpp./min (kasete), 21 lpp./min (daudzfunkciju paplāte)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstaru drukā
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Galveno darbību pieejamība: aptuveni 4 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Gatavība kopēšanai: aptuveni 12 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā: aptuveni 7,62 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā: aptuveni 6,56 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fontu (93 Roman, 10 Bitmap fontu, 2 OCR fontu) ^{*2} Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) ^{*3} Svītorkodu fontu 136 PostScript fontu
Drukšanas piemales	4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Force fold Print Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītorkodu drukāšana ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma Microsoft Universal Print
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 38 att./min (kasete), 21 att./min (daudzfunkciju paplāte)
Pirmās kopijas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 6,9 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 5,9 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksta prioritāte/fotoattēlu prioritāte
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25-400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (bīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atāse), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENERIS	
Tips	Krāsu
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja: 95 att./min (melnbaltā 300 x 600 dpi/krāsu 300 x 300 dpi) Divpusēja melnbaltā skenēšana: 150 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu skenēšana: 145 att./min (300 x 300 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA
Maks. skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	Standarta: TIFF (MMR), JPEG (tikai viena lappuse), PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenēšana uz datoru	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	Izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana) ⁴ , PDF/XPS (lietotāja paraksts) ⁵
iFAX	JPEG/PDF ⁶
ITU-T.37	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁷)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūna ieslēgšana, tīkla ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm ⁷
Ātrie numuri	Līdz 200 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti

Secīga apraide	Maks. 256 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (atlikvētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciala pastkastīte)
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (vienu padevi)
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 100 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete (padeves kasete AV1/papīra padeves ierīce PF-D1)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	Līdz 2300 loksnēm
Papīra izvade	200 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aplokšne Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pastkarte, aplokšne (COM10, Monarch, C5, DL), pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgojami izmēri: min. 48 x 128 mm; maks. 216 x 355,6 mm. Kasete (standarta un papildu): 60-256 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60-216 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: vienpusēji 42-128 g/m ² (melnbalts), 64-128 g/m ² (krāsu) Divpusēji 50-128 g/m ² (melnbalts)*, 64-128 g/m ² (krāsu)
Apdrukājamā materiāla svars	Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm. 60-163 g/m ²
Divpusējā drukāšana	
INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 10/Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X 10.11 un jaunāka versija; Linux®
Tikla protokoli	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skenēšana: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms:WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Access Management System, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma

Canon

TEHNISKIE DATI

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Veiktspēja

Procesora ātrums

Atmiņa

Atmiņas karte

Vadības panelis

Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)

Svars

Darbības vide

Barošanas avots

Enerģijas patēriņš

2000 lappuses mēnesī

Maks. 80 000 lpp./mēn.⁹

1 GHz x 2

2 GB

64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)

17,8 cm/7 collu LCD krāsu skārienekrāns

500 x 556 x 640 mm

717 x 785 x 640 mm

Aptuveni 41 kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta)

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks. aptuveni 1500 W
Drukāšanas laikā: aptuveni 739 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 33,3 W
Miega režīmā: aptuveni 1,1 W
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):
0,43 kWh nedēļā¹³ (230 V)

Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens¹⁰:
Darbojoties: viļņusējā režīmā 50 dB (melnbaltā režīmā)/51 dB (krāsu režīmā);
divpusējā režīmā: 52 dB.

Gaidīšanas režīmā: 32 dB.

Skaņas jauda¹⁰:
Darbojoties: viļņusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā);
divpusējā režīmā: 66 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/67 dB vai mazāk (krāsu režīmā).

Gaidīšanas režīmā: 46 dB vai mazāk.

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Kasetnes

Kasetne 064, melna (6000 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064H, melna (13 400 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064, ciāna (5000 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064H, ciāna (10 400 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064, fukšīna (5000 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064H, fukšīna (10 400 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064, dzeltena (5000 lappuses¹¹)¹²
Kasetne 064H, dzeltena (10 400 lappuses¹¹)¹²

PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces

Papīra padevējs PF-D1 (550 lokšņu kasete)
CST. Padeves ierīce AV1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule)
PCL FONTU KOMPLEKTS A1E
Svītrkodu drukāšanas komplekts D1E
Universālais PDF dokumentu nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1
Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1
Kopēšanas karšu lasītājs F1
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1
Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Tonera atkritumu tvirtne WT-B1
Standarta pamatne P2
AA1 tipa standarta pamatne

Piezīmes

- ^[1] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
- ^[2] Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
- ^[3] Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1E.
- ^[4] Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1.
- ^[5] Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1.
- ^[6] Skenēšana ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- ^[7] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- ^[8] Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
- ^[9] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- ^[10] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- ^[11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- ^[12] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 6000 lappusēm un ciāna, fukšīna un dzeltenās tintes kasetni 3200 lappusēm.
- ^[13] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI, KAS OPTIMIZĒTS PERFĒKTAI DARBA VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Padeves kasete AV1 (GAULUMS)	4997C001AA	4549292182989
Tālrūņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūņa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūņa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL FONTU KOMPLEKTS A1E	4821B003AA	-
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
Svītrkodu drukāšanas komplekts DIE	3999B005AA	-
Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1	8581B004AA	-
Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1	1326B013AA	-
Standarta pamatnes tips P2	1632C002AA	8714574668635
AA1 tipa standarta pamatne	5512C002AA	8714574668666
Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1	1095B001AA	4960999354736
Tonera atkritumu tvertne WT-B1	0942C002AA	4549292052688

DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI, KAS OPTIMIZĒTS PERFĒKTAI DARBA VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.



IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 064, dzeltēna	4931C001AA	4549292182491
Kasetne 064, fuksīna	4933C001AA	4549292182514
Kasetne 064, ciāna	4935C001AA	4549292182538
Kasetne 064, melna	4937C001AA	4549292182552
Kasetne 064H, dzeltēna	4932C001AA	4549292182507
Kasetne 064H, fuksīna	4934C001AA	4549292182521
Kasetne 064H, ciāna	4936C001AA	4549292182545
Kasetne 064H, melna	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Latvian edition

© Canon Europa N.V., 2021
