

# SKRIV UT, KOPIER, SKANN OG SEND FAKSER RASKERE ENN NOENSINNE MED EN ALT-I-ETT- FARGELASERSKRIVER SOM ER OPTIMALISERT FOR EFFEKTIVT ARBEID, BÅDE PÅ OG UTENFOR KONTORET



## i-SENSYS MF832Cdw

Små bedrifter på utkikk etter utskrift- og skanneløsninger som gjør den daglige driften mer produktiv, mer tilrettelagt for samhandling og kostnadseffektiv.

### Optimalisert produktivitet

Effektiviser prosesser med rask utskrift og skanning, støtte for små medier og sentralisert utskriftsbehandling via Microsoft Universal Print.

### Intuitiv brukeropplevelse

Profesjonell brukerkontroll er enkelt takket være naturlige arbeidsflyter og ettrykkskommandoer på den store og tastefrie 17,8 cm / 7 tommers LCD-berøringsskjermen.



**HØY  
UTSKRIFTSHASTIGHET**  
38 A4-enkelt sider/min



**RASK SKANNING**  
Skannehastigheter på opptil  
150 sider/min



**TRÅDLØS  
TILKOBLING**  
Støtte for Microsoft Universal  
Print



**INTUITIVE KONTROLLER**  
17,8 cm / 7-tommers LCD-  
berøringsskjerm

Touch Panel

### Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Direkte iOS-tilkobling og funksjonalitet for to nettverk optimaliserer samarbeid og produktivitet, både på og utenfor kontoret.

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Multifunksjonsprodukt med fargelasere
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning og faks
<b>SKRIVER</b>	
<b>Print hastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 59 sider per minutt (A5 - liggende)  Tosidig: opptil 38 sider/min (kasset), 21 sider/min (flerfunksjonsskuff)
<b>Utskriftsmetode</b>	Fargelaserskriver
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi
<b>Oppvarmingstid</b>	Tastebetjening tilgjengelig: Ca. 4 sekunder eller mindre fra oppstart Kopiering klar: ca. 12 sekunder eller mindre fra oppstart
<b>Tid til første utskrift</b>	Farger: Ca. 7,62 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca.: 6,56 sekunder eller mindre
<b>Skriverspråk</b>	UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Skrifter</b>	93 PCL-skrifter: (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) <sup>2</sup> Andale Mono WT J/K/S/T <sup>4</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) <sup>3</sup> Strekcodefonter 136 PostScript-fonter
<b>Utskriftsmargener</b>	4 mm topp, bunn, venstre og høyre
<b>Tonersparemodus</b>	Ja
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift Tving brettet utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekcodeutskrift <sup>3</sup> Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
<b>KOPIMASKIN</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 38 sider/min (kasset), 21 sider/min (flerfunksjonsskuff)
<b>Tid til første kopi</b>	Farger ca. 6,9 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 5,9 sekunder eller mindre
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekstprioritet/fotoprioritet
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %
<b>Andre funksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>SKANNER</b>	
<b>Type</b>	Farge
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi
<b>Skannehastighet</b>	Ensidig: 95 sider/min (sort-hvitt 300 x 600 dpi / farge 300 x 300 dpi) Tosidig sort-hvitt: 150 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 145 sider/min (300 x 300 dpi)
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm
<b>Skann til e-post</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG (kun én side), PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skann til PC</b>	
<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	
<b>Skann til FTP</b>	Valgfritt: PDF (Trace & Smooth) <sup>4</sup> , PDF/XPS (brukersignatur) <sup>5</sup>
<b>Skann til nettsky</b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Modemhastighet</b>	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>7</sup> )
<b>Mottaksmodus</b>	Kun faks, faks-/telefonvelger, nettvelger, svaremodus, manuell
<b>Faksopløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljer: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Faksminne</b>	Opptil 30,000 sider <sup>7</sup>
<b>Hurtignumre</b>	Opptil 200 numre

## Gruppesending/mottakere Serisending

Sikkerhetskopii av minne

Tosidig faksing

Andre funksjoner

## MEDIEHÅNTERING

Skannertype

Papirmating (standard)

Papirmating (tilleggsutstyr)

Maksimal papirmatingskapasitet

Papirutmating

Medietyper

Medieformater

Medievekt

Tosidig utskrift

## GRENSESNITT OG PROGRAMVARE

Grensesnitttype

Støttet operativsystem

Nettverksprotokoll

Programvare og skriveradministrasjon

Maks. 199 numre / maks. 199 mottakere  
Maks. 256 mottakere

Permanent sikkerhetskopii av faksminne  
(sikkerhetskopiering med flash-minne)

Ja (sending og mottak)

Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, serisending, sending med passord/ underadresse, konfidensiell postboks

Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)

550-arks kasset  
1 x 100-arks multiarkmater  
100-arks automatisk dokumentmater

550-arks kasset (kassetmateenhet AV1 / papirmater PF-D1)  
Opptil 2 300 ark

200-arks

Flerfunksjonsskuff: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, farget papir, bestrøket papir, forhåndshullet, postkort, konvolutt  
Kasset: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestrøket papir, forhåndshullet

Kasset (standard):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.

Multiarkmater:  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Kasset (tilleggsutstyr):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Automatisk dokumentmater:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, egendefinerte formater: min. 48 x 128 mm, maks. 216 x 355,6 mm

Kasset (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m<sup>2</sup>

Automatisk dokumentmater: Ensidig 42 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt),  
64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farger)  
Tosidig 50 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt),  
64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farger)

Automatisk Kasset:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K  
Egendefinerte formater – min. 148 x 210 mm  
maks. 216 x 355,6 mm  
60 til 163 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versjon 10.11 og nyere Linux®

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)  
Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta)  
Pull Scan: TCP/IP  
Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk

Sikkerhet (trådløs):  
Infrastrukturmodus:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)  
Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),  
Administrasjon av avdelings-ID, system for tilgangsadministrasjon, verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.  
Innholdsløsingssystem

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider per måned <sup>9</sup>
Prosesserhastighet	1 GHz x 2
Minne	2 GB
Oppbevaring	64 GB eMMC (30 GB ledig plass)
Kontrollpanel	7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Installasjons plass (B x D x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Vekt	Ca. 41 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 500 W Aktiv utskrift: ca. 739 W Hvilemodus: ca. 33,3 W Dvalemodus: ca. 11 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,43 kWh/uke <sup>3</sup> (230 V)
Lydnivåer	Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Lydtrykk <sup>10</sup> : Aktiv: ensidig 50 dB (sort-hvitt) / 51 dB (farger) Tosidig 52 dB Ventemodus: 32 dB  Lydstyrke <sup>10</sup> : Aktiv: ensidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger), tosidig 66 dB eller mindre (sort-hvitt) / 67 B eller mindre (farger)  Ventemodus: 46 dB eller mindre
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
Kassetter	Kassett 064 sort (6 000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064H sort (13 400 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064 cyan (5000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064H cyan (10 400 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064 magenta (5000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064H magenta (10 400 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064 gul (5 000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 064H gul (10 400 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>

### TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR

Utstyr	Papirmatingsenhet PF-D1 (550-arks kassett) Kassettmateenhet AV1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) PCL-SKRIFTSETT A1E Sett for strekkodeutskrift D1E Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1 Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser J1 Copy Control Interface Kit C1 Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Toneropsamlingsboks WT-B1 Konsoll P2 Konsolltype AA1
--------	---

### Merknader

- <sup>[1]</sup> Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- <sup>[2]</sup> Tilbehør - PCL-skriftsett A1E - kreves
- <sup>[3]</sup> Tilbehør - sett for strekkodeutskrift D1E - kreves
- <sup>[4]</sup> Tilbehør - Universal Send Trace & Smooth PDF-sett A1 kreves
- <sup>[5]</sup> Tilbehør - Universal Send Digital User Signature-sett C1 kreves
- <sup>[6]</sup> Scan by Canon PRINT Business-app
- <sup>[7]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[8]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- <sup>[9]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[10]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Basert på ISO/IEC 19798
- <sup>[12]</sup> Skriveren leveres med startkassetten sort: 6000 sider, C/M/Y: 3200 sider
- <sup>[13]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

# SKRIV UT, KOPIER, SKANN OG SEND FAKSER RASKERE ENN NOENSINNE MED EN MFP-FARGELASERSKRIVER SOM ER OPTIMALISERT FOR EFFEKTIVT ARBEID, BÅDE PÅ OG UTENFOR KONTORET

Små bedrifter på utkikk etter utskrift- og skanneløsninger som gjør den daglige driften mer produktiv, mer tilrettelagt for samhandling og kostnadseffektiv.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

## TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmateenhet PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmateenhet AV1 <sup>(N)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927
PCL-SKRIFTSETT A1E	4821B003AA	-
Kortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Tillegg for kopikortleser J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit C1	5145B001AA	4960999780269
Sett for strekkodeutskrift D1E	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature-sett C1	1326B013AA	-
Konsolltype P2	1632C002AA	8714574668635
Konsolltype AA1	5512C002AA	8714574668666
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1	1095B001AA	4960999354736
Toneroppsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# SKRIV UT, KOPIER, SKANN OG SEND FAKSER RASKERE ENN NOENSINNE MED EN MFP-FARGELASERSKRIVER SOM ER OPTIMALISERT FOR EFFEKTIVT ARBEID, BÅDE PÅ OG UTENFOR KONTORET

Små bedrifter på utkikk etter utskrift- og skanneløsninger som gjør den daglige driften mer produktiv, mer tilrettelagt for samhandling og kostnadseffektiv.



## FORBRUKSARTIKLER

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H sort	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021

---