

ŠTAMPAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I RAZMENJUJTE FAKSOVE BRŽE NEGO IKADA PRE, UZ VIŠENAMENSKI LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI OPTIMIZOVAN ZA BESPREKORAN RAD, U KANCELARIJI ILI VAN NJE



i-SENSYS MF832Cdw

Mala preduzeća koja traže rešenja za štampanje i skeniranje za produktivno, kolaborativno i isplativo obavljanje svakodnevnih zadataka.

Optimizovana produktivnost

Unapredite efikasnost procesa uz velike brzine štampanja i skeniranja, podršku za male medije i centralizovano upravljanje štampanjem uz Microsoft Universal Print.

Intuitivni korisnički doživljaj

Profesionalna korisnička kontrola jednostavna je zahvaljujući intuitivnim radnim procesima i komandama jednim dodiranjem na velikom LCD ekranu osjetljivom na dodir od 17,8 cm / 7 inča bez tastera.



VELIKA BRZINA ŠTAMPE

38 stranica u minuti
jednostrano A4



BRZO SKENIRANJE

Brzina skeniranja do
150 slika u minuti



BEŽIČNO POVEZIVANJE

Podrška za Microsoft Universal
Print



INTUITIVNE KONTROLE

LCD ekran od 17,8 cm / 7 inča
osetljiv na dodir

Unapređene mogućnosti povezivanja

Ostanite povezani, za vrhunsku saradnju i produktivnost, u kancelariji i van nje, uz direktnu vezu sa iOS uređajima i podršku za dva tipa mreže.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Višenamenski laserski uređaj u boji
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: Do 38 stranica u minuti (A4) Do 59 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 38 stranica u minuti (kaseta), 21 stranica u minuti (višenamensko ležište)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Rezolucija štampe	Do 1200 x 1200 tpi
Vreme zagrevanja	Dostupnost ključnih operacija: Približno 4 sekunde ili manje od uključivanja Spremnost za kopiranje: približno 12 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	U boji približno: 7,62 sekundi ili manje Crno-belo približno: 6,56 sekundi ili manje
Jezići štampača	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) ^{1,2} Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ^{3,5} Fontovi za bar-kodove 136 PostScript fontova
Margine za štampu	4 mm - gore, dole, levo, desno
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa nametnutim savijanjem Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
MAŠINA ZA KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 38 slika u minuti (kaseta) 21 slika u minuti (višenamensko ležište)
Vreme do prvog otiska (FCOT)	U boji: približno 6,9 sekundi ili manje Crno-belo: približno 5,9 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Prioritet teksta / prioritet fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25-400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: 95 slika u minuti (monohromatski 300 x 600 tpi / u boji 300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 150 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 145 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Maks. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-lb, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje na računar po	Opciono: PDF (Vektorizuj i umešaj) ⁴ , PDF/XPS (potpis korisnika) ⁵ od
Skeniranje na USB memorijski uređaj	JPEG/PDF ⁶
Skeniranje na FTP	ITU-T.37
Skeniranje u informatički oblak	
iFAX	
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁷)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, promena mreže, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 30.000 stranica ⁷
Brojevi za brzo biranje	Do 200 broja
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva/maks. 199 odredišta

Sekvencijalni prenos

Rezervna kopija memorije

Dvostrano slanje faksova

Ostale funkcije

RAD SA MEDIJIMA

Tip skenera

Ulaz za papir (standardni)

Ulaz za papir (opcija)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Izlaz za papir

Tipovi medija

Veličine medija

Težine medija

Dvostrano štampanje

INTERFEJS I SOFTVER

Tip interfejsa

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Mrežni protokol

Softver i upravljanje štampačem

Maks. 256 odredišta

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Da (slanje i primanje)

Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obavještenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Kaseta za 550 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 100 listova

Kaseta za 550 listova (Kaseta jedinica za uvlačenje papira - AV1 / Jedinica za uvlačenje papira PF-D1)

Do 2.300 listova

200 listova

Višenamensko ležište: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, razglednica, koverta

Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, nalepnica, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen

Kaseta (standardna):

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođene veličine: min. 101,6 x 148 mm maks. 216 x 297 mm.

Višenamensko ležište:

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, razglednica, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, prilagođene veličine: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, prilagođene veličine: min. 48 x 128 mm maks. 216 x 355,6 mm

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 163 g/m²

Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m²

ADF: 1-strano 42 do 128 g/m² (crno-belo),

64 do 128 g/m² (u boji)

2-strano 50 do 128 g/m² (crno-belo),

64 do 128 g/m² (u boji)

Automatsko

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Prilagođena veličina - min. 148 x 210 mm
maks. 216 x 355,6 mm
60 do 163 g/m²

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.11 i novije Linux®

Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)

Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dva tipa mreže

Bezbednost (bežična veza):
Infrastrukturni režim:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct režim: WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management, Access Management System,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: Serverski softver za

centralizovano upravljanje sistemom uređaja.

eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske

eMaintenance usluge poput očitavanja brojača,

automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene

dijagnostike.

Content Delivery System

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	2.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ⁹
Brzina procesora	1 GHz x 2
Memorija	2 GB
Skladištenje	64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 17,8 cm / 7"
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	717 x 785 x 640 mm
Težina	Približno 41 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.500 W Aktivno štampanje: približno 739 W U stanju pripravnosti: približno 33,3 W U režimu mirovanja: približno 1,1 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,43 kWh nedeljno ³ (230 V)
Potrošnja energije	Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak ¹⁰ : U toku rada: Jednostrano 50 dB (crno-belo) / 51 dB (u boji) Dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: 32 dB Jačina zvuka ¹¹ : U toku rada: Jednostrano 65 dB ili manje (crno-belo) / 66 dB ili manje (u boji) Dvostrano 66 dB ili manje (crno-belo) / 67 dB ili manje (u boji) U stanju pripravnosti: 46 dB ili manje

i-SENSYS MF832Cdw

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži

Kartridž 064, crna (6.000 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064H, crna (13.400 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064, cijan (5.000 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064H, cijan (10.400 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064, magenta (5.000 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064H, magenta (10.400 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064, žuta (5.000 stranica ¹¹)¹²
Kartridž 064H, žuta (10.400 stranica ¹¹)¹²

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kasetna kapaciteta 550 listova)
Kasetna jedinica za uvlačenje - AV1 (kasetna za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)
KOMPLET PCL FONTOVA - A1E
Komplet za štampanje bar-kodova - DIE
Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1
Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
Čitač kartica - F1
Dodatak za čitač kartica - J1
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1
Ručica za pristup ADF uređaju - A1
Kutija za otpadni toner - WT-B1
Obično postolje - P2
Obično postolje AA1

Napomene

- ^[1] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- ^[2] Potrebna je dodatna oprema - KOMPLET PCL FONTOVA - A1E
- ^[3] Potrebna je dodatna oprema - Komplet za štampanje bar-kodova - DIE
- ^[4] Potrebna je dodatna oprema - Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1
- ^[5] Potrebna je dodatna oprema - Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
- ^[6] Skeniranje pomoću aplikacije Canon PRINT Business
- ^[7] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- ^[8] Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- ^[9] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[10] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[11] Na osnovu ISO/IEC 19798
- ^[12] Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 6.000 stranica (crna) i 3.200 stranica (C/M/Y)
- ^[13] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

ŠTAMPAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I RAZMENJUJTE FAKSOVE BRŽE NEGO IKADA PRE, UZ VIŠENAMENSKI LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI OPTIMIZOVAN ZA BESPREKORAN RAD, U KANCELARIJI ILI VAN NJE

Mala preduzeća koja traže rešenja za štampanje i skeniranje za produktivno, kolaborativno i isplativo obavljanje svakodnevnih zadataka.



DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Jedinica za uvlačenje papira - PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna jedinica za uvlačenje papira - AV1 ^(NEW)	4997C001AA	4549292182989
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
KOMPLET PCL FONTOVA - A1E	4821B003AA	-
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za štampanje bar-kodova - D1E	3999B005AA	-
Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1	8581B004AA	-
Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1	1326B013AA	-
Obično postolje - Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje AA1	5512C002AA	8714574668666
Ručica za pristup ADF uređaju - A1	1095B001AA	4960999354736
Kutija za otpadni toner - WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ŠTAMPAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I RAZMENJUJTE FAKSOVE BRŽE NEGO IKADA PRE, UZ VIŠENAMENSKI LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI OPTIMIZOVAN ZA BESPREKORAN RAD, U KANCELARIJI ILI VAN NJE

Mala preduzeća koja traže rešenja za štampanje i skeniranje za produktivno, kolaborativno i isplativo obavljanje svakodnevnih zadataka.



POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž O64 (žuta)	4931C001AA	4549292182491
Kartridž O64 (magenta)	4933C001AA	4549292182514
Kartridž O64 (cijan)	4935C001AA	4549292182538
Kartridž O64 (crna)	4937C001AA	4549292182552
Kartridž O64H (žuta)	4932C001AA	4549292182507
Kartridž O64H (magenta)	4934C001AA	4549292182521
Kartridž O64H (cijan)	4936C001AA	4549292182545
Kartridž O64H (crna)	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2021.
