

**ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ,
СКАНУЙТЕ ТА НАДСИЛАЙТЕ
ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ
БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ, З
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ
КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ
ПРИНТЕРОМ,
ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ
БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ЯК
В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО
МЕЖАМИ**



i-SENSYS MF832Cdw

Малі підприємства, яким потрібні рішення друку та сканування для забезпечення продуктивності та рентабельності повсякденних операцій із широкими можливостями спільної роботи.

Оптимізована продуктивність

Оптимізуйте ефективність процесів за рахунок високої швидкості друку та сканування, підтримки носіїв невеликих розмірів і централізованого управління за допомогою Microsoft Universal Print.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Професійний рівень користувацького керування забезпечується завдяки простому й зрозумілому робочому процесу та командам «в один дотик» на великому сенсорному РК-дисплеї без кнопок із діагоналлю 17,8 см / 7 дюймів.



ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Односторонній друк у форматі А4 зі швидкістю 38 стор./хв



ВИСОКА ШВИДКІСТЬ СКАНУВАННЯ

Швидкість сканування до 150 зображень на хвилину



БЕЗПРОВОДОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підтримка Microsoft Universal Print



ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ КЕРУВАННЯ

Сенсорний РК-екран 17,8 см / 7 дюймів

Розширені можливості з'єднання

Залишайтеся на зв'язку для максимальної ефективності спільної роботи й продуктивності в офісі та за його межами завдяки прямому підключенню iOS і підтримці двох мереж.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата	Кольоровий лазерний БФП
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання, передавання факсів
ПРИНТЕР	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 38 стор./хв (формат А4); до 59 стор./хв (А5, альбомна) Двосторонній друк: до 38 зобр./хв (касета), 21 зобр./хв (багатоцільовий лоток)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Доступні основні операції: прибл. 4 секунди або менше після ввімкнення живлення Готовність до копіювання: прибл. 12 секунда або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковані	Кольоровий, прибл.: 7,62 с або менше Монохромний режим, прибл.: 6,56 с або менше
Мови принтера	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифти	93 шрифти PCL (93 латинських, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту) ² , Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (японська, корейська, спрощена й традиційна китайська) ³ Шрифти штрих-коду 136 шрифтів PostScript
Поля друку	4 мм зверху, знизу, зліва та справа
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	Захищений друк Друк із примусовим складанням Друк із USB-накопичувача (JPEG, TIFF, PDF, XPS) Друк штрих-кодів ³ Друк від дотику (NFC) iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ	
Швидкість копіювання	Односторонній друк (А4): до 38 стор./хв Двосторонній друк (А4): до 38 зобр./хв. 21 зобр./хв. (багатоцільовий лоток)
Час виведення першої копії (FCOT)	Кольоровий режим, прибл. 6,9 с або менше Монохромний режим, прибл. 5,9 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Пріоритет тексту / пріоритет фото
Двостороннє копіювання	2-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25-400 % із кроком 1 %
Інші функції	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, сортування, побудова завдання, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії
СКАНЕР	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм
Швидкість сканування	Одностороннє: 95 зобр./хв. (монохромне 300 x 600 точок на дюйм / кольорове 300 x 300 точок на дюйм) Двостороннє: монохромне: 150 зобр./хв. (300 x 600 точок/дюйм) Двостороннє: кольорове: 145 зобр./хв. (300 x 300 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вихідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 рівнів
Сумісність	TWAIN, WIA
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм
Сканування для надсилання електронною поштою	Стандарт: TIFF (MMR), JPEG (тільки окремі сторінки), PDF (компактний, з можливістю пошуку), PDF/A-1b, із шифруванням), XPS (компактний, з можливістю пошуку), PDF/XPS (з підписом пристрою), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Сканування на ПК	Додатково: PDF (трасування та згладжування) ⁴ , PDF/XPS (підпис користувача) ⁵
Клавіша сканування в USB-пам'ять	JPEG/PDF ⁶
Сканування на FTP	ITU-T.37
Сканування в хмару	
iFAX	
ФАКС	
Швидкість передавання даних через модем	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор. ⁷)
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, перемикання мережі, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм Найвища: 400 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 30 000 сторінок ⁷
Швидкий набір	До 200 номерів
Груповий набір/адресати	Макс. 199 спроб набору/макс. 199 адресатів

Послідовна розсилка	Макс. 256 точок призначення
Резервне копіювання пам'яті	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання на флеш-пам'ять)
Передавання двосторонніх факсів	Так (надсилання й отримання)
Інші функції	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, резервування передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька
ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ	
Тип сканера	Скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)
Подання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 550 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів АПД на 100 аркушів
Подання паперу (додаткове обладнання)	Касета на 550 аркушів (блок подання з касет AV1 / блок подання паперу PF-D1)
Максимальна кількість паперу для подання	До 2300 аркушів
Введення паперу	200 аркушів
Типи носіїв	Багатоцільовий лоток: звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, тонкий папір, кольоровий папір, папір з покриттям, з перфорацією, листівки, конверти Касета: звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, тонкий папір, етикетки, кольоровий папір, папір з покриттям, з перфорацією
Розміри носіїв	Касета (стандартна комплектація): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, нестандартні розміри: мін. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 297 мм
Щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Двосторонній друк	Касета (додатково): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, нестандартні розміри: мін. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, нестандартні розміри: мін. 48 x 128 мм, макс. 216 x 355,6 мм
Тип інтерфейсу	Касета (стандартна та додаткова): від 60 г/м ² до 163 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 60 до 216 г/м ² АПД: одностороннє від 42 до 128 г/м ² (чорно-білий режим), від 64 до 128 г/м ² (кольоровий режим) Двостороннє: 50-128 г/м ² (чорно-білий режим); 64-128 г/м ² (кольоровий режим)
Сумісні операційні системи	Автоматично Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Нестандартний розмір: мін. 148 x 210 мм, макс. 216 x 355,6 мм 60-163 г/м ²
Мережевий протокол	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, підключення Wireless Direct
Програмне забезпечення та керування принтером	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версії 10.11 і вище Linux® Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Сканування: з пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безпека: TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-адресою / Мас-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), підтримка двох мереж Безпека (бездротове підключення) Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, система керування доступом, засіб визначення стану тонера, консоль керування I/W Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв eMaintenance: вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики. Content Delivery System

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендований щомісячний обсяг друку	2000 сторінок на місяць
Робоче навантаження	Макс. 80 000 стор./міс. ⁹
Тактова частота процесора	1 ГГц x 2
Пам'ять	2 ГБ
Зберігання	64 ГБ eMMC (вільне місце: 30 ГБ)
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-екран із діагоналлю 17,8 см / 7 дюймів
Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В)	500 x 556 x 640 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	717 x 785 x 640 мм
Вага	Прибл. 41 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1500 Вт У режимі друку: прибл. 739 Вт У режимі очікування: прибл. 33,3 Вт Режим сну: прибл. 1,1 Вт Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,43 кВт·год./тижд. ¹³ (230 В) Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівень шуму	Звуковий тиск ^{10а} У робочому режимі: Одностороннє 50 дБ (чорно-білий режим) / 51 дБ (кольоровий режим). Двостороннє 52 дБ. Режим очікування: 32 дБ. Потужність звуку ¹⁰ У робочому режимі: Одностороннє 65 дБ чи менше (чорно-білий режим) / 66 дБ чи менше (кольоровий режим). Двостороннє 66 дБ чи менше (чорно-білий режим) / 67 дБ чи менше (кольоровий режим). Режим очікування: 46 дБ чи менше.

i-SENSYS MF832Cdw

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Картриджі	Картридж 064 (чорний, 6000 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064N (чорний, 13 400 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064 (блакитний, 5000 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064N (блакитний, 10 400 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064 (пурпуровий, 5000 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064H (пурпуровий, 10 400 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064 (жовтий, 5000 сторінок ¹¹ / ¹²) Картридж 064N (жовтий, 10 400 сторінок ¹¹ / ¹²)
-----------	--

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Елементи	Подавач паперу PF-D1 (касета на 550 аркушів) Блок касетного подавання AV1 (касета на 550 аркушів) Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка) НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E Комплект для друку штрих-кодів DIE Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1 Універсальний комплект цифрового підпису C1 Пристрій зчитування карт для копіювання F1 Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання J1 Комплект інтерфейсу керування копіюванням C1 Ручка доступу до АПД A1 Резервуар для використаного тонера WT-B1 Проста підставка P2 Проста підставка типу AA1
----------	--

Примітки

- ^[1] Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
- ^[2] Потрібний аксесуар — НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E.
- ^[3] Потрібний аксесуар — комплект для друку штрих-кодів DIE.
- ^[4] Потрібний аксесуар — універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1.
- ^[5] Потрібний аксесуар — універсальний комплект надсилання із цифровим підписом користувача C1.
- ^[6] Сканування за допомогою програми Canon PRINT Business.
- ^[7] Згідно зі стандартною таблицею ІТУ-T № 1.
- ^[8] Розповсюдження лише через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку.
- ^[9] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою.
- ^[10] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.
- ^[11] На основі стандарту ISO/IEC 19798.
- ^[12] Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (6000 стор.) і С/М/У (3200 стор.).
- ^[13] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0.

ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ, СКАНУЙТЕ ТА НАДСИЛАЙТЕ ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ, З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ ПРИНТЕРОМ, ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ЯК В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Малі підприємства, яким потрібні рішення друку та сканування для забезпечення продуктивності та рентабельності повсякденних операцій із широкими можливостями спільної роботи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Подавач паперу PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Блок подавання з касет AV1 (НОВИНКА)	4997C001AA	4549292182989
Телефонний комплект 6 для ЄС (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонний комплект 6 для Великобританії (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонний комплект 6 для Південної Америки (CW)	0752A055AA	4960999453927
НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E	4821B003AA	—
Пристрій зчитування карт для копіювання F1	4784B001AA	4960999679686
Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання J1	5140B002AA	4549292027228
Комплект інтерфейсу керування копіюванням C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для друку штрих-кодів D1E	3999B005AA	—
Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1	8581B004AA	—
Універсальний комплект цифрового підпису C1	1326B013AA	—
Проста підставка типу P2	1632C002AA	8714574668635
Проста підставка типу AA1	5512C002AA	8714574668666
Ручка доступу до АПД A1	1095B001AA	4960999354736
Резервуар для використаного тонера WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ, СКАНУЙТЕ ТА НАДСИЛАЙТЕ ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ, З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ ПРИНТЕРОМ, ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ЯК В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Малі підприємства, яким потрібні рішення друку та сканування для забезпечення продуктивності та рентабельності повсякденних операцій із широкими можливостями спільної роботи.



ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 064, жовтий	4931C001AA	4549292182491
Картридж 064, пурпуровий	4933C001AA	4549292182514
Картридж 064, блакитний	4935C001AA	4549292182538
Картридж 064, колір: чорний	4937C001AA	4549292182552
Картридж 064Н, жовтий	4932C001AA	4549292182507
Картридж 064Н, пурпуровий	4934C001AA	4549292182521
Картридж 064Н, блакитний	4936C001AA	4549292182545
Картридж 064Н, колір: чорний	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition

© Canon Europa N.V., 2021
